

【公表用】統一単価(上下水道)

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の適用欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「We b 建設物価」(一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」(一財)経済調査会(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としていません。

単価コード	管材質対象	名称	規格1	規格2	単位	適用	単価
TW045080001	○	SGP-VD管	15A	JWWA K 116	m	○	
TW045080002	○	SGP-VD管	20A	JWWA K 116	m	○	
TW045080003	○	SGP-VD管	25A	JWWA K 116	m	○	
TW045080004	○	SGP-VD管	32A	JWWA K 116	m	○	
TW045080005	○	SGP-VD管	40A	JWWA K 116	m	○	
TW045080006	○	SGP-VD管	50A	JWWA K 116	m	○	
TW045080007	○	SGP-VD管	65A	JWWA K 116	m	○	
TW045080008	○	SGP-VD管	80A	JWWA K 116	m	○	
TW045080009	○	SGP-VD管	100A	JWWA K 116	m	○	
TW045082001	○	埋設用スリースバルブ (コア付,1.0MPa)	15A	JV5 日本バルブ工業会規格	個	○	
TW045082002	○	埋設用スリースバルブ (コア付,1.0MPa)	20A	JV5 日本バルブ工業会規格	個	○	
TW045082003	○	埋設用スリースバルブ (コア付,1.0MPa)	25A	JV5 日本バルブ工業会規格	個	○	
TW045082004	○	埋設用スリースバルブ (コア付,1.0MPa)	32A	JV5 日本バルブ工業会規格	個	○	
TW045082005	○	埋設用スリースバルブ (コア付,1.0MPa)	40A	JV5 日本バルブ工業会規格	個	○	
TW045082006	○	埋設用スリースバルブ (コア付,1.0MPa)	50A	JV5 日本バルブ工業会規格	個	○	
TW045082501	○	スリースバルブ (1.0MPa)	15A	JIS B 2011	個	○	
TW045082502	○	スリースバルブ (1.0MPa)	20A	JIS B 2011	個	○	
TW045082503	○	スリースバルブ (1.0MPa)	25A	JIS B 2011	個	○	
TW045082504	○	スリースバルブ (1.0MPa)	32A	JIS B 2011	個	○	
TW045082505	○	スリースバルブ (1.0MPa)	40A	JIS B 2011	個	○	
TW045082506	○	スリースバルブ (1.0MPa)	50A	JIS B 2011	個	○	
TW045082507	○	スリースバルブ (1.0MPa)	65A	JIS B 2011	個	○	
TW045082508	○	スリースバルブ (1.0MPa)	80A	JIS B 2011	個	○	
TW050083001	○	SGP-VB管	15A	JWWA K 116	m	○	
TW050083002	○	SGP-VB管	20A	JWWA K 116	m	○	
TW050083003	○	SGP-VB管	25A	JWWA K 116	m	○	
TW050083004	○	SGP-VB管	32A	JWWA K 116	m	○	
TW050083005	○	SGP-VB管	40A	JWWA K 116	m	○	
TW050083006	○	SGP-VB管	50A	JWWA K 116	m	○	
TW080180501		水道用埋設標識シート	幅 150mm 2倍折込 PEクロス		m	○	
T501017		下水道用埋設標識シート	幅 150mm 2倍折込 PEクロス		m	○	
T501330		小口径推進用可とう管	φ 250×55×2000 全種継手管 1種		50 N/m m2	本	○
T501331		小口径推進用可とう管	φ 300×57×2000 全種継手管 1種		50 N/m m2	本	○
T501333		小口径推進用可とう管	φ 400×63×2430 全種継手管 1種		50 N/m m2	本	○
T503001		無収縮流動性モルタル	25.0 k g			袋	○
T503006		人孔蓋 (F C D、転落防止梯子付)	φ 900×600親子蓋、T-14			組	○
T503007		人孔蓋 (F C D、転落防止梯子付)	φ 900×600親子蓋、T-25			組	○
T512001		生コンクリート	30-18-20(25)高炉B W/C=65%以下			m3	○
T512020		あと施工アンカー(スリーブ打込み式)	ねじ径M12(W1/2)×全長100mm			本	○