

令和 8 年度 (2026 年度) 工事設計書

熊本市

管 理 者	技 監	部 長	課 長	副 課 長	課 長 補 佐	主 幹	主 査	検 算 者	設計積算者		
工 事 名			基礎単価								
工 期			自 令和 09年 (2027年) 04月 01日 至 令和 19年 (2037年) 03月 31日								
工 事 場 所			熊本市中央区水前寺六丁目 2 番45号外地内								
路 線 名 河 川 名 等											
概 要			単独事業 建設リサイクル法による通知の必要：有								

工 事 費	工 事 価 格	円	円		
	消 費 税 相 当 額	円	円		
	工 事 費	円	円		
起 工 理 由	熊本市の中央区内及び東区内を対象とした下水道管路施設における包括的管理業務を水の官民連携レベル3.5により行うもの。				
設 計 概 要	工 種		単 位	当 前 回 数	初 量
	基礎単価工		式	1	変 更 回 数

変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和07年度
工 種 区 分	下水道工事（ 2 ）
単 価 適 用 世 代	令和08年07月 公共
単 価 地 区	熊本市(旧熊本市)
機 損 適 用 世 代	令和07年09月 公共
歩 掛 適 用 世 代	令和08年04月 下水道 / 令和08年04月 公共（令和07年度 復興歩掛 作業量10%低減）
備 考	

基礎単価

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費						
	1	式				
本工事費						
	1	式				
下水道工事 (2) 01						
	1	式				
合計						

熊本市上下水道局

基礎単価

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下水道工事 (2) 01						
基礎単価	1	式				
管きょ工	1	式				
土工 (昼間)	1	式				
掘削 現場制約有 土砂	1	m3			P 1 号	-1- -1
掘削 小規模 土砂 標準以外	1	m3			P 2 号	-1- -1
掘削 小規模 土砂 標準	1	m3			P 3 号	-1- -1
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			P 4 号	-1- -1
床掘り 土砂 小規模	1	m3			P 5 号	-1- -1

熊本市上下水道局

基礎単価

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留無し 障害無し	1	m3			P 6 号	-1- -1
土砂等運搬 小規模 片ツツ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂 11.0km以下 DID区間有 夕作損耗費(良好)含む	1	m3			P 7 号	-1- -1
土砂等運搬 小規模 片ツツ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 12.0km以下 DID区間有 夕作損耗費(良好)含む	1	m3			P 8 号	-1- -1
土工(夜間)	1	式				
掘削 現場制約有 土砂	1	m3			P 9 号	-1- -1 夜間作業 5割増
掘削 小規模 土砂 標準以外	1	m3			P 10 号	-1- -1 夜間作業 5割増
掘削 小規模 土砂 標準	1	m3			P 11 号	-1- -1 夜間作業 5割増
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			P 12 号	-1- -1 夜間作業 5割増
床掘り 土砂 小規模	1	m3			P 13 号	-1- -1 夜間作業 5割増

熊本市上下水道局

基礎単価

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留無し 障害無し	1	m3			P 14 号	-1- -1 夜間作業 5割増
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂 11.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	1	m3			P 15 号	-1- -1 夜間作業 5割増
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 12.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	1	m3			P 16 号	-1- -1 夜間作業 5割増
管路土工(昼間)	1	式				
機械掘削工(小型バックホウ) クレーン型 0.13m3	1	m3			施 1 号	下水標準 第1巻 P17
機械掘削工(バックホウ) クレーン型 0.28m3	1	m3			施 2 号	下水標準 第1巻 P17
機械掘削工(バックホウ) クレーン型 0.45m3 クレーン付	1	m3			施 3 号	下水標準 第1巻 P17
人力投入埋戻工 土質区分:砂質土 山砂	1	m3			施 4 号	下水標準 第1巻 P21
機械投入埋戻工(小型バックホウ) クレーン型 0.13m3 土質区分:砂質土 山砂	1	m3			施 5 号	下水標準 第1巻 P21

熊本市上下水道局

基礎単価

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械投入埋戻工(バックホウ) ｸｰﾗ型 0.28m3 土質区分:砂質土 山砂	1	m3			施 6 号	下水標準 第1巻 P22
機械投入埋戻工(バックホウ) ｸｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付 土質区分:砂質土 山砂	1	m3			施 7 号	下水標準 第1巻 P22
発生土運搬工(2t積級、機械積込み) 運搬距離10km ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸｰﾗ型 0.13m3 DID区間なし	1	m3			施 8 号	下水標準 第1巻 P25
発生土運搬工(4t積級、機械積込み) 運搬距離10km ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸｰﾗ型 0.28m3 DID区間あり	1	m3			施 9 号	下水標準 第1巻 P25
管路土工(夜間)	1	式				
機械掘削工(小型バックホウ) ｸｰﾗ型 0.13m3	1	m3			施 10 号	下水標準 第1巻 P17 夜間作業 5割増
機械掘削工(バックホウ) ｸｰﾗ型 0.28m3	1	m3			施 11 号	下水標準 第1巻 P17 夜間作業 5割増
機械掘削工(バックホウ) ｸｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付	1	m3			施 12 号	下水標準 第1巻 P17 夜間作業 5割増
人力投入埋戻工 土質区分:砂質土 砂(埋め戻し用)	1	m3			施 13 号	下水標準 第1巻 P21 夜間作業 5割増

基礎単価

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 加-ラ型 0.13m3 土質区分:砂質土 砂(埋め戻し用)	1	m3			施 14 号	下水標準 第1巻 P21 夜間作業 5割増
機械投入埋戻工(バックホウ) 加-ラ型 0.28m3 土質区分:砂質土 砂(埋め戻し用)	1	m3			施 15 号	下水標準 第1巻 P22 夜間作業 5割増
機械投入埋戻工(バックホウ) 加-ラ型 0.45m3 クレーン付 土質区分:砂質土 砂(埋め戻し用)	1	m3			施 16 号	下水標準 第1巻 P22 夜間作業 5割増
発生土運搬工(2t積級、機械積込み) 運搬距離10km バックホウ 加-ラ型 0.13m3 DID区間なし	1	m3			施 17 号	下水標準 第1巻 P25 夜間作業 5割増
発生土運搬工(4t積級、機械積込み) 運搬距離10km バックホウ 加-ラ型 0.28m3 DID区間あり	1	m3			施 18 号	下水標準 第1巻 P25 夜間作業 5割増
管布設工(昼間)	1	式				
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径150mm 施工規模20m未満 時間制約無 夜間作業無	1	m			施 19 号	下水標準 第1巻 P466
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径200mm 施工規模20m未満 時間制約無 夜間作業無	1	m			施 20 号	下水標準 第1巻 P466
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径250mm 施工規模20m未満 時間制約無 夜間作業無	1	m			施 21 号	下水標準 第1巻 P466

熊本市上下水道局

基礎単価

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径300mm 施工規模20m未満 時間制約無 夜間作業無	1	m			施 22 号	下水標準 第1巻 P466
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径350mm 施工規模20m未満 時間制約無 夜間作業無	1	m			施 23 号	下水標準 第1巻 P466
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径400mm	1	m			施 24 号	下水標準 第1巻 P29
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径450mm	1	m			施 25 号	下水標準 第1巻 P29
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径500mm	1	m			施 26 号	下水標準 第1巻 P29
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径600mm	1	m			施 27 号	下水標準 第1巻 P29
リブ付硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径150mm 施工規模20m未満 時間制約無 夜間作業無	1	m			施 28 号	下水標準 第1巻 P468
リブ付硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径200mm 施工規模20m未満 時間制約無 夜間作業無	1	m			施 29 号	下水標準 第1巻 P468
リブ付硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径250mm 施工規模20m未満 時間制約無 夜間作業無	1	m			施 30 号	下水標準 第1巻 P468

熊本市上下水道局

基礎単価

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
リップ付硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径300mm 施工規模20m未満 時間制約無 夜間作業無	1	m			施 31 号	下水標準 第1巻 P468
リップ付硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径350mm 施工規模20m未満 時間制約無 夜間作業無	1	m			施 32 号	下水標準 第1巻 P468
リップ付硬質塩化ビニル管布設工 呼び径400mm	1	m			施 33 号	下水標準 第1巻 P32
リップ付硬質塩化ビニル管布設工 呼び径450mm	1	m			施 34 号	下水標準 第1巻 P32
管布設工（夜間）	1	式				
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径150mm 施工規模20m未満 時間制約無 夜間作業有	1	m			施 35 号	下水標準 第1巻 P466 夜間作業 5割増
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径200mm 施工規模20m未満 時間制約無 夜間作業有	1	m			施 36 号	下水標準 第1巻 P466 夜間作業 5割増
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径250mm 施工規模20m未満 時間制約無 夜間作業有	1	m			施 37 号	下水標準 第1巻 P466 夜間作業 5割増
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径300mm 施工規模20m未満 時間制約無 夜間作業有	1	m			施 38 号	下水標準 第1巻 P466 夜間作業 5割増

熊本市上下水道局

基礎単価

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径350mm 施工規模20m未満 時間制約無 夜間作業有	1	m			施 39 号	下水標準 第1巻 P466
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径400mm	1	m			施 40 号	下水標準 第1巻 P29 夜間作業 5割増
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径450mm	1	m			施 41 号	下水標準 第1巻 P29 夜間作業 5割増
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径500mm	1	m			施 42 号	下水標準 第1巻 P29 夜間作業 5割増
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径600mm	1	m			施 43 号	下水標準 第1巻 P29 夜間作業 5割増
リブ付硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径150mm 施工規模20m未満 時間制約無 夜間作業有	1	m			施 44 号	下水標準 第1巻 P468 夜間作業 5割増
リブ付硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径200mm 施工規模20m未満 時間制約無 夜間作業有	1	m			施 45 号	下水標準 第1巻 P468 夜間作業 5割増
リブ付硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径250mm 施工規模20m未満 時間制約無 夜間作業有	1	m			施 46 号	下水標準 第1巻 P468 夜間作業 5割増
リブ付硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径300mm 施工規模20m未満 時間制約無 夜間作業有	1	m			施 47 号	下水標準 第1巻 P468 夜間作業 5割増

熊本市上下水道局

基礎単価

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
リップ付硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径350mm 施工規模20m未満 時間制約無 夜間作業有	1	m			施 48 号	下水標準 第1巻 P468
リップ付硬質塩化ビニル管布設工 呼び径400mm	1	m			施 49 号	下水標準 第1巻 P32 夜間作業 5割増
リップ付硬質塩化ビニル管布設工 呼び径450mm	1	m			施 50 号	下水標準 第1巻 P32 夜間作業 5割増
管基礎工（昼間）	1	式				
砂基礎工(人力施工) 土質区分:砂質土	1	m ³			施 51 号	下水標準 第1巻 P33
砂基礎工(機械施工) 土質区分:砂質土	1	m ³			施 52 号	下水標準 第1巻 P33
碎石基礎工(人力施工)	1	m ³			施 53 号	下水標準 第1巻 P34
碎石基礎工(機械施工)	1	m ³			施 54 号	下水標準 第1巻 P34
管基礎工（夜間）	1	式				

熊本市上下水道局

基礎単価

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎工(人力施工) 土質区分:砂質土	1	m3			施 55 号	下水標準 第1巻 P33
砂基礎工(機械施工) 土質区分:砂質土	1	m3			施 56 号	下水標準 第1巻 P33
碎石基礎工(人力施工)	1	m3			施 57 号	下水標準 第1巻 P34
碎石基礎工(機械施工)	1	m3			施 58 号	下水標準 第1巻 P34
管路土留工 (昼間)	1	式				
アルミ矢板建込工(両側分) BH如-ラ型 0.28m3	1	m			単 1 号	下水標準 第1巻 P44
アルミ矢板引抜工(両側分) トラックレン油圧伸縮 4.9t	1	m			単 2 号	下水標準 第1巻 P44
土留支保工(軽量金属支保工) 1段あたり 水圧式ハ°イ°ホ°-ト	1	m			単 3 号	下水標準 第1巻 P51
管路土留工 (夜間)	1	式				

基礎単価

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工(両側分) BH加-ラ型 0.28m3	1	m			単 4 号	下水標準 第1巻 P44 夜間作業 5割増
アルミ矢板引抜工(両側分) トラックレン油圧伸縮 4.9t	1	m			単 5 号	下水標準 第1巻 P44 夜間作業 5割増
土留支保工(軽量金属支保工) 1段あたり 水圧式バッド	1	m			単 6 号	下水標準 第1巻 P51 夜間作業 5割増
水替工(昼間)	1	式				
据付・撤去工	1	現場			施 59 号	下水標準 第1巻 P64
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機 ポンプ1台		日			施 60 号	下水標準 第1巻 P64
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機 ポンプ2台		日			施 61 号	下水標準 第1巻 P64
水替工(夜間)	1	式				
据付・撤去工	1	現場			施 62 号	下水標準 第1巻 P64 夜間作業 5割増

熊本市上下水道局

基礎単価

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機 ポンプ1台		日			単 7 号	下水標準 第1巻 P64 夜間作業 5割増
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機 ポンプ2台		日			単 8 号	下水標準 第1巻 P64 夜間作業 5割増
マンホール工	1	式				
組立マンホール工（昼間）	1	式				
組立マンホール設置工 0号(750mm)・楕円 2m以下 施工規模4箇所未満 時間制約無 夜間作業無	1	箇所			施 63 号	下水標準 第1巻 P474
組立マンホール設置工 0号(750mm)・楕円 2m超～3m以下 施工規模4箇所未満 時間制約無 夜間作業無	1	箇所			施 64 号	下水標準 第1巻 P474
組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m以下 施工規模4箇所未満 時間制約無 夜間作業無	1	箇所			施 65 号	下水標準 第1巻 P474
組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m超～4m以下 施工規模4箇所未満 時間制約無 夜間作業無	1	箇所			施 66 号	下水標準 第1巻 P474
組立マンホール設置工 1号(900mm) 4m超～5m以下 施工規模4箇所未満 時間制約無 夜間作業無	1	箇所			施 67 号	下水標準 第1巻 P474

熊本市上下水道局

基礎単価

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立マンホール設置工 2号(1200mm) 4m以下 施工規模4箇所未満 時間制約無 夜間作業無	1	箇所			施 68 号	下水標準 第1巻 P474
組立マンホール設置工 2号(1200mm) 4m超～5m以下 施工規模4箇所未満 時間制約無 夜間作業無	1	箇所			施 69 号	下水標準 第1巻 P474
組立マンホール設置工 2号(1200mm) 5m超～6m以下 施工規模4箇所未満 時間制約無 夜間作業無	1	箇所			施 70 号	下水標準 第1巻 P474
組立マンホール設置工 3号(1500mm) 4m以下 施工規模4箇所未満 時間制約無 夜間作業無	1	箇所			施 71 号	下水標準 第1巻 P474
組立マンホール設置工 3号(1500mm) 4m超～5m以下 施工規模4箇所未満 時間制約無 夜間作業無	1	箇所			施 72 号	下水標準 第1巻 P474
組立マンホール設置工 3号(1500mm) 5m超～6m以下 施工規模4箇所未満 時間制約無 夜間作業無	1	箇所			施 73 号	下水標準 第1巻 P474
内副管取付工 硬質塩化ビニル管 呼び径100以上300mm以下	1	箇所			単 9 号	下水標準 第1巻 P73
蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック据付工 調整コンクリートブロック使用有	1	箇所			施 74 号	下水標準 第1巻 P71
組立マンホール工(夜間)	1	式				

熊本市上下水道局

基礎単価

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立マンホール設置工 0号(750mm)・楕円 2m以下 施工規模4箇所未満 時間制約無 夜間作業有	1	箇所			施 75 号	下水標準 第1巻 P474
組立マンホール設置工 0号(750mm)・楕円 2m超～3m以下 施工規模4箇所未満 時間制約無 夜間作業有	1	箇所			施 76 号	下水標準 第1巻 P474
組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m以下 施工規模4箇所未満 時間制約無 夜間作業有	1	箇所			施 77 号	下水標準 第1巻 P474
組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m超～4m以下 施工規模4箇所未満 時間制約無 夜間作業有	1	箇所			施 78 号	下水標準 第1巻 P474
組立マンホール設置工 1号(900mm) 4m超～5m以下 施工規模4箇所未満 時間制約無 夜間作業有	1	箇所			施 79 号	下水標準 第1巻 P474
組立マンホール設置工 2号(1200mm) 4m以下 施工規模4箇所未満 時間制約無 夜間作業有	1	箇所			施 80 号	下水標準 第1巻 P474
組立マンホール設置工 2号(1200mm) 4m超～5m以下 施工規模4箇所未満 時間制約無 夜間作業有	1	箇所			施 81 号	下水標準 第1巻 P474
組立マンホール設置工 2号(1200mm) 5m超～6m以下 施工規模4箇所未満 時間制約無 夜間作業有	1	箇所			施 82 号	下水標準 第1巻 P474
組立マンホール設置工 3号(1500mm) 4m以下 施工規模4箇所未満 時間制約無 夜間作業有	1	箇所			施 83 号	下水標準 第1巻 P474

熊本市上下水道局

基礎単価

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立マンホール設置工 3号(1500mm) 4m超～5m以下 施工規模4箇所未満 時間制約無 夜間作業有	1	箇所			施 84 号	下水標準 第1巻 P474
組立マンホール設置工 3号(1500mm) 5m超～6m以下 施工規模4箇所未満 時間制約無 夜間作業有	1	箇所			施 85 号	下水標準 第1巻 P474
内副管取付工 硬質塩化ビニル管 呼び径100以上300mm以下	1	箇所			単 10 号	下水標準 第1巻 P73 夜間作業 5割増
蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック据付工 調整コンクリートブロック使用有	1	箇所			施 86 号	下水標準 第1巻 P71 夜間作業 5割増
小型マンホール工(昼間)	1	式				
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 径300mm 起点中間形式 防護蓋設置無	1	箇所			施 87 号	下水標準 第1巻 P476
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深2.0m以下 本管径250mm 5箇所未満 径300mm 起点中間形式 防護蓋設置無	1	箇所			施 88 号	下水標準 第1巻 P476
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深3.5m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 径300mm 起点中間形式 防護蓋設置無	1	箇所			施 89 号	下水標準 第1巻 P476
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深3.5m以下 本管径250mm 5箇所未満 径300mm 起点中間形式 防護蓋設置無	1	箇所			施 90 号	下水標準 第1巻 P476

熊本市上下水道局

基礎単価

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型マンホール設置工(レジンコンクリート製)	1	箇所			単 11 号	下水標準 第1巻 P76
小型マンホール工 (夜間)	1	式				
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 径300mm 起点中間形式 防護蓋設置無	1	箇所			施 91 号	下水標準 第1巻 P476
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深2.0m以下 本管径250mm 5箇所未満 径300mm 起点中間形式 防護蓋設置無	1	箇所			施 92 号	下水標準 第1巻 P476
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深3.5m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 径300mm 起点中間形式 防護蓋設置無	1	箇所			施 93 号	下水標準 第1巻 P476
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深3.5m以下 本管径250mm 5箇所未満 径300mm 起点中間形式 防護蓋設置無	1	箇所			施 94 号	下水標準 第1巻 P476
小型マンホール設置工(レジンコンクリート製)	1	箇所			単 12 号	下水標準 第1巻 P76 夜間作業 5割増
取付管およびます工	1	式				
ます設置工 (昼間)	1	式				

基礎単価

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ます設置工(コンクリート製) 汚水ます1号 内径30cm又は内のり30×30cm	1	箇所			施 95 号	下水標準 第1巻 P79
ます基礎工(人力) 再生クラッシャー RC-40	1	箇所			施 96 号	下水標準 第1巻 P79
ます接続工	1	箇所			施 97 号	下水標準 第1巻 P79
ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】 ます径200mm 施工規模5箇所未満 時間制約無 夜間作業無 防護蓋設置有(手間のみ)	1	箇所			施 98 号	下水標準 第1巻 P478
ます設置工(夜間)	1	式				
ます設置工(コンクリート製) 汚水ます1号 内径30cm又は内のり30×30cm	1	箇所			施 99 号	下水標準 第1巻 P79 夜間作業 5割増
ます基礎工(人力) 再生クラッシャー RC-40	1	箇所			施 100 号	下水標準 第1巻 P79 夜間作業 5割増
ます接続工	1	箇所			施 101 号	下水標準 第1巻 P79 夜間作業 5割増
ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】 ます径200mm 施工規模5箇所未満 時間制約無 夜間作業有 防護蓋設置有(手間のみ)	1	箇所			施 102 号	下水標準 第1巻 P478

熊本市上下水道局

基礎単価

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設工（昼間）						
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm可とう性支管 施工規模5箇所未満 時間制約無 夜間作業無	1	式				
	1	箇所			単 13 号	下水標準 第1巻 P479
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径200mm可とう性支管 施工規模5箇所未満 時間制約無 夜間作業無	1	箇所			単 14 号	下水標準 第1巻 P479
取付管布設工（夜間）						
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm可とう性支管 施工規模5箇所未満 時間制約無 夜間作業有	1	式				
	1	箇所			単 15 号	下水標準 第1巻 P479
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径200mm可とう性支管 施工規模5箇所未満 時間制約無 夜間作業有	1	箇所			単 16 号	下水標準 第1巻 P479
換気工						
	1	式				
換気工						
	1	式				
換気設備工						
		日			単 17 号	下水標準 第1巻 P412

熊本市上下水道局

基礎単価

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
付帯工						
	1	式				
舗装版破碎工（昼間）						
	1	式				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下					P 17 号	-3- -1
	1	m				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下					P 18 号	-3- -1
	1	m				
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下					P 19 号	-3- -1
	1	m				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策必要					P 20 号	-3- -1
	1	m2				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cmを超え35cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策必要					P 21 号	-3- -1
	1	m2				
舗装版破碎 コンクリート舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策必要					P 22 号	-3- -1
	1	m2				
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要 12.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む					P 23 号	-2-25-1
	1	m3				

熊本市上下水道局

基礎単価

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 11.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	1	m3			P 24 号	-2-25-1
汚泥吸排車運転 3.1～3.5t (舗装切断排水運搬)	1	回			単 18 号	
舗装版破碎工 (夜間)	1	式				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			P 25 号	-3- -1 夜間作業 5割増
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	1	m			P 26 号	-3- -1 夜間作業 5割増
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	1	m			P 27 号	-3- -1 夜間作業 5割増
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策必要	1	m2			P 28 号	-3- -1 夜間作業 5割増
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cmを超え35cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策必要	1	m2			P 29 号	-3- -1 夜間作業 5割増
舗装版破碎 コンクリート舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策必要	1	m2			P 30 号	-3- -1 夜間作業 5割増

熊本市上下水道局

基礎単価

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要 12.0km以下 DID区間有 夕作損耗費(良好)含む	1	m3			P 31 号	-2-25-1 夜間作業 5割増
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 11.0km以下 DID区間有 夕作損耗費(良好)含む	1	m3			P 32 号	-2-25-1 夜間作業 5割増
汚泥吸排車運転 3.1～3.5t (舗装切断排水運搬)	1	回			単 19 号	夜間作業 5割増
舗装復旧準備工 (昼間)	1	式				
不陸整正 28mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM40	1	m2			P 33 号	-1- -1
舗装復旧準備工 (夜間)	1	式				
不陸整正 28mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM40	1	m2			P 34 号	-1- -1 夜間作業 5割増
舗装復旧工 (昼間)	1	式				
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生クッシャラン RC-40	1	m2			P 35 号	-1- -1

熊本市上下水道局

基礎単価

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-40	1	m2			P 36 号	-1- -1
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 200t未満 平均幅員1.4m未満 プライムコート 締固密度2.35	1	m2			P 37 号	-1- -1
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 200t未満 平均幅員1.4～3.0m以下 プライムコート 締固密度2.35	1	m2			P 38 号	-1- -1
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 200t未満 平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35	1	m2			P 39 号	-1- -1
中間層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 200t未満 平均幅員1.4m未満 タックコート 締固密度2.35	1	m2			P 40 号	-1- -1
中間層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 200t未満 平均幅員1.4～3.0m以下 タックコート 締固密度2.35	1	m2			P 41 号	-1- -1
中間層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 200t未満 平均幅員3.0m超 タックコート 締固密度2.35	1	m2			P 42 号	-1- -1
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 200t未満 平均幅員1.4m未満 タックコート 締固密度2.35	1	m2			P 43 号	-1- -1
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 200t未満 平均幅員1.4～3.0m以下 タックコート 締固密度2.35	1	m2			P 44 号	-1- -1

熊本市上下水道局

基礎単価

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 200t未満 平均幅員3.0m超 タックコート 締固密度2.35	1	m2			P 45 号	-1- -1
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満 平均幅員1.4m未満 プライムコート 締固密度2.35	1	m2			P 46 号	-1- -1
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満 平均幅員1.4～3.0m以下 プライムコート 締固密度2.35	1	m2			P 47 号	-1- -1
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満 平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35	1	m2			P 48 号	-1- -1
フィルター層 60mm以上80mm未満	1	m2			P 49 号	-1- -5
透水性アスファルト舗装 平均幅員1.4～2.4m未満 1層当り仕上厚40mm 開粒度アスコン(13) 200t未満	1	m2			P 50 号	-1- -5
インターロッキングブロック設置 直線・厚さ6cm 標準品使用 施工規模100m2未満 時間制約無 夜間作業無	1	m2			施 103 号	-2- -1
舗装復旧工(夜間)	1	式				
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40	1	m2			P 51 号	-1- -1 夜間作業 5割増

熊本市上下水道局

基礎単価

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-40	1	m2			P 52 号	-1- -1 夜間作業 5割増
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 200t未満 夜間 平均幅員1.4m未満 プライムコート 締固密度2.35	1	m2			P 53 号	-1- -1 夜間作業 5割増
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 夜間 平均幅員1.4～3.0m以下 プライムコート 締固密度2.35	1	m2			P 54 号	-1- -1 夜間作業 5割増
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 200t未満 夜間 平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35	1	m2			P 55 号	-1- -1 夜間作業 5割増
中間層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 200t未満 夜間 平均幅員1.4m未満 タックコート 締固密度2.35	1	m2			P 56 号	-1- -1 夜間作業 5割増
中間層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 200t未満 夜間 平均幅員1.4～3.0m以下 タックコート 締固密度2.35	1	m2			P 57 号	-1- -1 夜間作業 5割増
中間層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 200t未満 夜間 平均幅員3.0m超 タックコート 締固密度2.35	1	m2			P 58 号	-1- -1 夜間作業 5割増
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 200t未満 夜間 平均幅員1.4m未満 タックコート 締固密度2.35	1	m2			P 59 号	-1- -1 夜間作業 5割増
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 200t未満 夜間 平均幅員1.4～3.0m以下 タックコート 締固密度2.35	1	m2			P 60 号	-1- -1 夜間作業 5割増

熊本市上下水道局

基礎単価

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 200t未満 夜間 平均幅員3.0m超 圧縮コート 締固密度2.35	1	m2			P 61 号	-1- -1 夜間作業 5割増
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満 夜間 平均幅員1.4m未満 プライムコート 締固密度2.35	1	m2			P 62 号	-1- -1 夜間作業 5割増
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満 夜間 平均幅員1.4～3.0m以下 プライムコート 締固密度2.35	1	m2			P 63 号	-1- -1 夜間作業 5割増
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満 夜間 平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35	1	m2			P 64 号	-1- -1 夜間作業 5割増
フィルター層 60mm以上80mm未満	1	m2			P 65 号	-1- -5 夜間作業 5割増
透水性アスファルト舗装 平均幅員1.4～2.4m未満 1層当り仕上厚40mm 開粒度アスコン(13) 200t未満 夜間	1	m2			P 66 号	-1- -5
インターロッキングブロック設置 直線・厚さ6cm 標準品使用 施工規模100m2未満 時間制約無 夜間作業有	1	m2			施 104 号	-2- -1
コンクリート工(昼間)	1	式				
コンクリート Ⅱ 鉄筋(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-20(25)(高)W/C60% 一般養生	1	m3			P 67 号	-4- -1

基礎単価

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-20(25)(高)W/C60% 一般養生	1	m3			P 68 号	-4- -1
モルタル練 高炉	1	m3			P 69 号	-4- -1
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1	m2			P 70 号	-4- -1
コンクリート工（夜間）	1	式				
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-20(25)(高)W/C60% 一般養生	1	m3			P 71 号	-4- -1 夜間作業 5割増
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-20(25)(高)W/C60% 一般養生	1	m3			P 72 号	-4- -1 夜間作業 5割増
モルタル練 高炉	1	m3			P 73 号	-4- -1 夜間作業 5割増
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1	m2			P 74 号	-4- -1 夜間作業 5割増
既設構造物撤去工（昼間）	1	式				

基礎単価

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
既設人孔撤去	1	m3			施 105 号	下水標準 第1巻 P85
既設公共ます（Co）撤去	1	m3			単 20 号	下水標準 第1巻 P85
鉄筋コンクリート管撤去工	1	m			単 21 号	下水標準 第1巻 P84
硬質塩化ビニル管撤去工	1	m			単 22 号	下水標準 第1巻 P84
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策必要	1	m3			施 106 号	-1- -1
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 昼間 時間制約無	1	m3			施 107 号	-1- -1
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策必要	1	m3			施 108 号	-1- -1
構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工 昼間 時間制約無	1	m3			施 109 号	-1- -1
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 10.9km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	1	m3			P 75 号	-2-25-1

基礎単価

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 10.9km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	1	m3			P 76 号	-2-25-1
マンホール蓋撤去工	1	箇所			単 23 号	
既設構造物撤去工 (夜間)	1	式				
既設人孔撤去	1	m3			施 110 号	下水標準 第1巻 P85 夜間作業 5割増
既設公共ます (Co) 撤去	1	m3			単 24 号	下水標準 第1巻 P85 夜間作業 5割増
鉄筋コンクリート管撤去工	1	m			単 25 号	下水標準 第1巻 P84 夜間作業 5割増
硬質塩化ビニル管撤去工	1	m			単 26 号	下水標準 第1巻 P84 夜間作業 5割増
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策必要	1	m3			施 111 号	-1- -1 夜間作業 5割増
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 昼間 時間制約無	1	m3			施 112 号	-1- -1 夜間作業 5割増

熊本市上下水道局

基礎単価

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策必要	1	m3			施 113 号	-1- -1 夜間作業 5割増
構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工 昼間 時間制約無	1	m3			施 114 号	-1- -1 夜間作業 5割増
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 10.9km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	1	m3			P 77 号	-2-25-1 夜間作業 5割増
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 10.9km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	1	m3			P 78 号	-2-25-1 夜間作業 5割増
マンホール蓋撤去工	1	箇所			単 27 号	夜間作業 5割増
区画線工 (昼間)	1	式				
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	1	m			施 115 号	-1- -1
区画線設置 溶融式手動 実線 30cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	1	m			施 116 号	-1- -1
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	1	m			施 117 号	-1- -1

熊本市上下水道局

基礎単価

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 熔融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	1	m			施 118 号	-1- -1
区画線工（夜間）	1	式				
区画線設置 熔融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 夜間 時間制約無	1	m			施 119 号	-1- -1
区画線設置 熔融式手動 実線 30cm 塗布厚1.5mm 白 夜間 時間制約無	1	m			施 120 号	-1- -1
区画線設置 熔融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白 夜間 時間制約無	1	m			施 121 号	-1- -1
区画線設置 熔融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 夜間 時間制約無	1	m			施 122 号	-1- -1
機械運転	1	式				
機械運転（昼間）	1	式				
高圧洗浄車運転工（4t使用） 147kW 4t 運転手のみ		日			単 28 号	

熊本市上下水道局

基礎単価

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
揚泥車運転工（4t使用） 147kW 4t 運転手のみ		日			単 29 号	
給水車運転工（4t使用） 132kW 4t 運転手のみ		日			単 30 号	
強力吸引車運転工（4t使用） 154kW 4t 運転手のみ		日			単 31 号	
強力吸引車運転工（8t使用） 210kW 8t 運転手のみ		日			単 32 号	
小型高圧洗浄機運転 5.8KW		時間			単 33 号	
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:1次基準 損料補正なし		時間			施 123 号	機 - 1
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.45m3(平積0.35) 排対型:1次基準 損料補正なし		時間			施 124 号	機 - 1
ダンプトラック運転 オロード・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗状態 良好 損料補正なし		時間			施 125 号	機 - 7
ダンプトラック運転 オロード・ディーゼル 4t積級 タイヤ損耗状態 良好 損料補正なし		時間			施 126 号	機 - 7

基礎単価

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
クレーン装置付トラック運転 ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2.9t吊		時間			施 127 号	機 - 1
空気圧縮機運転 可搬・ｽｸﾘｰﾝ・ｲﾝｼﾞﾝ 2m3/min 排対型:1次基準		日			施 128 号	機 - 1 2
発動発電機運転 ｶﾞ ﾛﾘﾝ5kVA		日			施 129 号	機 - 1 2
タンバ及びランマ運転 60～80kg		日			施 130 号	機 - 8
機械運転（夜間）	1	式				
高圧洗浄車運転工（4t使用） 147kW 4t 運転手のみ		日			単 34 号	夜間作業 5割増
揚泥車運転工（4t使用） 147kW 4t 運転手のみ		日			単 35 号	夜間作業 5割増
給水車運転工（4t使用） 132kW 4t 運転手のみ		日			単 36 号	夜間作業 5割増
強力吸引車運転工（4t使用） 154kW 4t 運転手のみ		日			単 37 号	夜間作業 5割増

熊本市上下水道局

基礎単価

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
強力吸引車運転工（8t使用） 210kW 8t 運転手のみ		日			単 38 号	夜間作業 5割増
小型高压洗浄機運転 5.8KW		時間			単 39 号	夜間作業 5割増
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:1次基準 損料補正なし		時間			施 131 号	機 - 1 夜間作業 5割増
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.45m3(平積0.35) 排対型:1次基準 損料補正なし		時間			施 132 号	機 - 1 夜間作業 5割増
ダンプトラック運転 オロード・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗状態 良好 損料補正なし		時間			施 133 号	機 - 7 夜間作業 5割増
ダンプトラック運転 オロード・ディーゼル 4t積級 タイヤ損耗状態 良好 損料補正なし		時間			施 134 号	機 - 7 夜間作業 5割増
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック2t積 2.9t吊		時間			施 135 号	機 - 1 夜間作業 5割増
空気圧縮機運転 可搬・スクルー・エンジン 2m3/min 排対型:1次基準		日			施 136 号	機 - 1 2 夜間作業 5割増
発動発電機運転 ガ-リン5kVA		日			施 137 号	機 - 1 2 夜間作業 5割増

基礎単価

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
タンパ及びランマ運転 60～80kg		日			施 138 号	機 - 8 夜間作業 5割増
資材等単価	1	式				
資材単価	1	式				
鋳鉄製マンホールふた 受枠込 呼び600 T-25 錠タイプ A(2段階開錠) 局認定品	1	組	129,000			
鋳鉄製マンホールふた 受枠込 呼び600 T-25 錠タイプ B(1段階開錠) 局認定品	1	組	129,000			
鋳鉄製マンホールふた 受枠込 呼び600 T-14 錠タイプ B(1段階開錠) 局認定品	1	組	125,000			
下水道用鋳鉄製マンホールふた(転落防止梯子付) 呼び900-600 親子式 T-25 JSWAS G-4	1	組				
下水道用鋳鉄製マンホールふた(転落防止梯子付) 呼び900-600 親子式 T-14 JSWAS G-4	1	組				
鋳鉄製小型マンホールふた 受枠込 呼び300 T-25 錠タイプ A(2段階開錠) 局認定品	1	組	43,700			

熊本市上下水道局

基礎単価

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋳鉄製小型マンホールふた 受枠込 呼び300 T-25 錠タイプ B(1段階開錠) 局認定品	1	組	43,700			
鋳鉄製防護ふた 受枠込 呼び300 T-25 台座含む 局認定品	1	組	65,400			
鋳鉄製防護ふた 受枠込 呼び300 T-14 台座含む 局認定品	1	組	61,000			
小口径汚水樹保護鉄蓋 鋳鉄製 宅内用 φ200用 台座含む	1	組	35,400			
鋳鉄製防護蓋設置費 手間のみ	1	箇所				
小型マンホール(塩化ビニル製)内蓋 密閉式φ300用(ゴムリング付)	1	個				
新型汚水樹鉄蓋 φ170(Co製公共樹用)	1	個				
雨水樹鉄蓋 φ340(Co製公共樹用)	1	個				
鉄蓋用受枠 φ340(Co製公共樹用)	1	個				

熊本市上下水道局

基礎単価

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
M12調整ボルト1式 L=150 高さ調整取付	1	セット	2,950			
M16調整ボルト1式 L=150 高さ調整取付	1	セット	3,770			
あと施工アンカー(スリーブ 打込み式) ねじ径M12(W1/2) × 全長100mm	1	本				
無収縮流動性珪砂 25.0kg	1	袋				
組立マンホール調整リング (CMR 60) 600 × 50 種 JSWAS A-11	1	個				
組立マンホール調整リング (CMR 60) 600 × 100 種 JSWAS A-11	1	個				
組立マンホール調整リング (CMR 60) 600 × 150 種 JSWAS A-11	1	個				
組立マンホール調整リング (CMR 90) 900 × 100 種 JSWAS A-11	1	個				
組立マンホール調整リング (CMR 90) 900 × 150 種 JSWAS A-11	1	個				

熊本市上下水道局

基礎単価

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立マンホール斜壁 600×900×600 楕円形	1	個				
組立マンホール直壁 600×900×300 楕円形	1	個				
組立マンホール直壁 600×900×600 楕円形	1	個				
組立マンホール直壁 600×900×900 楕円形	1	個				
組立マンホール底板 600×900 楕円形	1	個				
組立マンホール斜壁(CMOT) 600×750×450 円形0号 種 JSWAS A-11	1	個				
組立マンホール斜壁(CMOT) 600×750×600 円形0号 種 JSWAS A-11	1	個				
組立マンホール直壁(CMOS) 750×300 円形0号 種 JSWAS A-11	1	個				
組立マンホール直壁(CMOS) 750×600 円形0号 種 JSWAS A-11	1	個				

熊本市上下水道局

基礎単価

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立マンホール直壁(CMOS) 750×900 円形0号 種 JSWAS A-11	1	個				
組立マンホール直壁(CMOS) 750×1200 円形0号 種 JSWAS A-11	1	個				
組立マンホール直壁(CMOS) 750×1500 円形0号 種 JSWAS A-11	1	個				
組立マンホール直壁(CMOS) 750×1800 円形0号 種 JSWAS A-11	1	個				
組立マンホール管取付け壁(CMOB) 750×600 円形0号 種 JSWAS A-11	1	個				
組立マンホール管取付け壁(CMOB) 750×900 円形0号 種 JSWAS A-11	1	個				
組立マンホール管取付け壁(CMOB) 750×1200 円形0号 種 JSWAS A-11	1	個				
組立マンホール管取付け壁(CMOB) 750×1500 円形0号 種 JSWAS A-11	1	個				
組立マンホール管取付け壁(CMOB) 750×1800 円形0号 種 JSWAS A-11	1	個				

熊本市上下水道局

基礎単価

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立マンホール底板 (CMOP) 円形0号 種 JSWAS A-11	1	個				
組立マンホール斜壁 (CM1T) 600×900×300 円形1号 種 JSWAS A-11	1	個				
組立マンホール斜壁 (CM1T) 600×900×450 円形1号 種 JSWAS A-11	1	個				
組立マンホール斜壁 (CM1T) 600×900×600 円形1号 種 JSWAS A-11	1	個				
組立マンホール連結直壁 900×300 円形1号 種 JSWAS A-11	1	個				
組立マンホール直壁 (CM1S) 900×300 円形1号 種 JSWAS A-11	1	個				
組立マンホール直壁 (CM1S) 900×600 円形1号 種 JSWAS A-11	1	個				
組立マンホール直壁 (CM1S) 900×900 円形1号 種 JSWAS A-11	1	個				
組立マンホール直壁 (CM1S) 900×1200 円形1号 種 JSWAS A-11	1	個				

熊本市上下水道局

基礎単価

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立マンホール直壁 (CM1S) 900×1500 円形1号 種 JSWAS A-11	1	個				
組立マンホール直壁 (CM1S) 900×1800 円形1号 種 JSWAS A-11	1	個				
組立マンホール踊り場直壁 900×600 円形1号 種 JSWAS A-11	1	個				
組立マンホール管取付け壁 (CM1B) 900×600 円形1号 種 JSWAS A-11	1	個				
組立マンホール管取付け壁 (CM1B) 900×900 円形1号 種 JSWAS A-11	1	個				
組立マンホール管取付け壁 (CM1B) 900×1200 円形1号 種 JSWAS A-11	1	個				
組立マンホール管取付け壁 (CM1B) 900×1500 円形1号 種 JSWAS A-11	1	個				
組立マンホール管取付け壁 (CM1B) 900×1800 円形1号 種 JSWAS A-11	1	個				
組立マンホール底版 (CM1P) 円形1号 種 JSWAS A-11	1	個				

熊本市上下水道局

基礎単価

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立マンホール斜壁 (CM2T) 600 × 1200 × 300 円形2号 種 JSWAS A-11	1	個				
組立マンホール斜壁 (CM2T) 600 × 1200 × 450 円形2号 種 JSWAS A-11	1	個				
組立マンホール斜壁 (CM2T) 600 × 1200 × 600 円形2号 種 JSWAS A-11	1	個				
組立マンホール斜壁 (CM2TM) 900 × 1200 × 300 円形2号 種 JSWAS A-11	1	個				
組立マンホール連結直壁 1200 × 300 円形2号 種 JSWAS A-11	1	個				
組立マンホール直壁 (CM2S) 1200 × 300 円形2号 種 JSWAS A-11	1	個				
組立マンホール直壁 (CM2S) 1200 × 600 円形2号 種 JSWAS A-11	1	個				
組立マンホール直壁 (CM2S) 1200 × 900 円形2号 種 JSWAS A-11	1	個				
組立マンホール直壁 (CM2S) 1200 × 1200 円形2号 種 JSWAS A-11	1	個				

熊本市上下水道局

基礎単価

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立マンホール直壁 (CM2S) 1200×1500 円形2号 種 JSWAS A-11	1	個				
組立マンホール直壁 (CM2S) 1200×1800 円形2号 種 JSWAS A-11	1	個				
組立マンホール直壁 (CM2S) 1200×2100 円形2号 種 JSWAS A-11	1	個				
組立マンホール踊り場直壁 1200×600 円形2号 種 JSWAS A-11	1	個				
組立マンホール管取付け壁 (CM2B) 1200×900 円形2号 種 JSWAS A-11	1	個				
組立マンホール管取付け壁 (CM2B) 1200×1200 円形2号 種 JSWAS A-11	1	個				
組立マンホール管取付け壁 (CM2B) 1200×1500 円形2号 種 JSWAS A-11	1	個				
組立マンホール管取付け壁 (CM2B) 1200×1800 円形2号 種 JSWAS A-11	1	個				
組立マンホール管取付け壁 (CM2B) 1200×2100 円形2号 種 JSWAS A-11	1	個				

熊本市上下水道局

基礎単価

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立マンホール管取付け壁 (CM2B) 1200×2400 円形2号 種 JSWAS A-11	1	個				
組立マンホール底板 (CM2P) 円形2号 種 JSWAS A-11	1	個				
組立マンホール斜壁 (CM3TM) 900×1500×300 円形3号 種 JSWAS A-11	1	個				
組立マンホール直壁 (CM3S) 1500×300 円形3号 種 JSWAS A-11	1	個				
組立マンホール直壁 (CM3S) 1500×600 円形3号 種 JSWAS A-11	1	個				
組立マンホール直壁 (CM3S) 1500×900 円形3号 種 JSWAS A-11	1	個				
組立マンホール直壁 (CM3S) 1500×1200 円形3号 種 JSWAS A-11	1	個				
組立マンホール直壁 (CM3S) 1500×1500 円形3号 種 JSWAS A-11	1	個				
組立マンホール直壁 (CM3S) 1500×1800 円形3号 種 JSWAS A-11	1	個				

熊本市上下水道局

基礎単価

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立マンホール直壁 (CM3S) 1500×2100 円形3号 種 JSWAS A-11	1	個				
組立マンホール直壁 (CM3S) 1500×2400 円形3号 種 JSWAS A-11	1	個				
組立マンホール管取付け壁 (CM3B) 1500×1200 円形3号 種 JSWAS A-11	1	個				
組立マンホール管取付け壁 (CM3B) 1500×1500 円形3号 種 JSWAS A-11	1	個				
組立マンホール管取付け壁 (CM3B) 1500×1800 円形3号 種 JSWAS A-11	1	個				
組立マンホール管取付け壁 (CM3B) 1500×2100 円形3号 種 JSWAS A-11	1	個				
組立マンホール管取付け壁 (CM3B) 1500×2400 円形3号 種 JSWAS A-11	1	個				
組立マンホール底版 (CM3P) 円形3号 種 JSWAS A-11	1	個				
小型レブマンホール上部壁 (RMC30(A)) 300×200 JSWAS K-10	1	個				

熊本市上下水道局

基礎単価

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型レシウムホール直壁(RMC30(B)) 300×150 JSWAS K-10	1	個				
小型レシウムホール直壁(RMC30(B)) 300×300 JSWAS K-10	1	個				
小型レシウムホール直壁(RMC30(B)) 300×400 JSWAS K-10	1	個				
小型レシウムホール直壁(RMC30(B)) 300×500 JSWAS K-10	1	個				
小型レシウムホール直壁(RMC30(B)) 300×600 JSWAS K-10	1	個				
小型レシウムホール直壁(RMC30(B)) 300×900 JSWAS K-10	1	個				
小型レシウムホール管取付け壁(RMC30(CP)) 300×370 (RMC30(CP)-370(200)) JSWAS K-10	1	個				
小型レシウムホール アダプタセット VU150-IN	1	個				
小型レシウムホール アダプタセット VU150-OUT	1	個				

熊本市上下水道局

基礎単価

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型レシマンホール アダプタセット VU200-IN	1	個				
小型レシマンホール アダプタセット VU200-OUT	1	個				
小型レシマンホール底版(RMC30(P)) 560×70 JSWAS K-10	1	個				
ソケットリング	1	個	705			
Co製公共枳 斜壁 H=100	1	個				
Co製公共枳 躯体 H=400	1	個				
Co製公共枳 底板 H=150	1	個				
Co製公共枳 調整ブロック H=50	1	個				
Co製公共枳 調整ブロック H=100	1	個				

基礎単価

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
Co製公共枳 調整ブロック H=200	1	個				
Co製公共枳 調整ブロック H=400	1	個				
ｺﾞﾙﾑ輪受口片受け直管 (VU) 呼び径100×4m JSWAS K-1	1	本				
ｺﾞﾙﾑ輪受口片受け直管 (VU) 呼び径150×4m JSWAS K-1	1	本				
ｺﾞﾙﾑ輪受口片受け直管 (VU) 呼び径200×4m JSWAS K-1	1	本				
ｺﾞﾙﾑ輪受口片受け直管 (VU) 呼び径250×4m JSWAS K-1	1	本				
ｺﾞﾙﾑ輪受口片受け直管 (VU) 呼び径300×4m JSWAS K-1	1	本				
ｺﾞﾙﾑ輪受口片受け直管 (VU) 呼び径350×4m JSWAS K-1	1	本				
ｺﾞﾙﾑ輪受口片受け直管 (VU) 呼び径400×4m JSWAS K-1	1	本				

熊本市上下水道局

基礎単価

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾌﾟﾚﾝｼｮﾝﾄﾞ直管(VP) 呼び径100×4m JIS K 6741	1	本				
ﾌﾟﾚﾝｼｮﾝﾄﾞ直管(VP) 呼び径150×4m JIS K 6741	1	本				
ﾌﾟﾚﾝｼｮﾝﾄﾞ直管(VP) 呼び径200×4m JIS K 6741	1	本				
ﾌﾟﾚﾝｼｮﾝﾄﾞ直管(VP) 呼び径250×4m JIS K 6741	1	本				
ﾌﾟﾚﾝｼｮﾝﾄﾞ直管(VP) 呼び径300×4m JIS K 6741	1	本				
ﾌﾟﾚﾝｼｮﾝﾄﾞ直管(VU) 呼び径100×4m JSWAS K-1	1	本				
ﾌﾟﾚﾝｼｮﾝﾄﾞ直管(VU) 呼び径150×4m JSWAS K-1	1	本				
ﾌﾟﾚﾝｼｮﾝﾄﾞ直管(VU) 呼び径200×4m JSWAS K-1	1	本				
ﾌﾟﾚﾝｼｮﾝﾄﾞ直管(VU) 呼び径250×4m JSWAS K-1	1	本				

熊本市上下水道局

基礎単価

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャスト直管(VU) 呼び径300×4m JSWAS K-1	1	本				
下水道用埋設標識シート 幅 150mm 2倍折込 PE材質	1	m				
開削用耐震性継手 呼び径150 塩ビ管用 材工共 局認定品	1	個	13,450			
開削用耐震性継手 呼び径200 塩ビ管用 材工共 局認定品	1	個	16,200			
開削用耐震性継手 呼び径250 塩ビ管用 材工共 局認定品	1	個	20,450			
開削用耐震性継手 呼び径300 塩ビ管用 材工共 局認定品	1	個	25,300			
開削用耐震性継手 呼び径350 塩ビ管用 材工共 局認定品	1	個	30,560			
開削用耐震性継手 呼び径400 塩ビ管用 材工共 局認定品	1	個	39,210			
内副管継手(壁面取付型)1号マンホール用 呼び径150×100 大曲隅・固定バンド 各1組付	1	組	25,800			

熊本市上下水道局

基礎単価

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
内副管継手(壁面ボルト取付型)1号マンホール用 呼び径200×150 大曲型ボルト・固定バンド 各1組付	1	組	31,800			
内副管継手(壁面ボルト取付型)2号マンホール用 呼び径150×100 大曲型ボルト・固定バンド 各1組付	1	組	29,500			
内副管継手(壁面ボルト取付型)2号マンホール用 呼び径200×150 大曲型ボルト・固定バンド 各1組付	1	組	36,900			
内副管用固定バンド 呼び径100用	1	個	2,950			
内副管用固定バンド 呼び径150用	1	個	3,250			
下水キャップ 呼び径100	1	個	612			
下水キャップ 呼び径150	1	個	954			
下水キャップ 呼び径200	1	個	1,660			
常温合材 全天候型 20 k g	1	袋				

熊本市上下水道局

基礎単価

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
セメント(高炉B) 25 k g 袋入	1	t				
断面修復材 耐硫酸性珪砂	1	m3	443,000			
止水セメント	1	kg				
砂 埋め戻し用	1	m3				
再生クラッシャーラン R C -40	1	m3				
再生粒度調整碎石 R M -40	1	m3				
削孔代 呼び径100用 0、1号用(塩ビ管 用)	1	箇所				
削孔代 呼び径150用 0、1号用(塩ビ管 用)	1	箇所				
削孔代 呼び径200用 0、1号用(塩ビ管 用)	1	箇所				

基礎単価

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
削孔代 呼び径250用 0、1号用(塩ビ管 管用)	1	箇所				
削孔代 呼び径300用 0、1号用(塩ビ管 管用)	1	箇所				
削孔代 呼び径350用 0、1号用(塩ビ管 管用)	1	箇所				
削孔代 呼び径100用 2号用(塩ビ管 管用)	1	箇所				
削孔代 呼び径150用 2号用(塩ビ管 管用)	1	箇所				
削孔代 呼び径200用 2号用(塩ビ管 管用)	1	箇所				
削孔代 呼び径250用 2号用(塩ビ管 管用)	1	箇所				
削孔代 呼び径300用 2号用(塩ビ管 管用)	1	箇所				
削孔代 呼び径350用 2号用(塩ビ管 管用)	1	箇所				

熊本市上下水道局

基礎単価

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
削孔代 呼び径400用 2号用(塩ビ管用)	1	箇所				
削孔代 呼び径450用 2号用(塩ビ管用)	1	箇所				
削孔代 呼び径500用 2号用(塩ビ管用)	1	箇所				
削孔代 呼び径100用 3号用(塩ビ管用)	1	箇所	8,400			
削孔代 呼び径150用 3号用(塩ビ管用)	1	箇所	8,400			
削孔代 呼び径200用 3号用(塩ビ管用)	1	箇所	10,100			
削孔代 呼び径250用 3号用(塩ビ管用)	1	箇所	11,200			
削孔代 呼び径300用 3号用(塩ビ管用)	1	箇所				
現場削孔 φ 100	1	箇所				

熊本市上下水道局

基礎単価

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場削孔 φ 150	1	箇所				
現場削孔 φ 200	1	箇所				
現場削孔 φ 250	1	箇所				
現場削孔 φ 300	1	箇所				
アルミ矢板賃料 (L=1.5m) 有効幅333mm 基本料含む 供用日数 30日以下	1	枚				
アルミ矢板賃料 (L=2.0m) 有効幅333mm 基本料含む 供用日数 30日以下	1	枚				
アルミ矢板賃料 (L=2.5m) 有効幅333mm 基本料含む 供用日数 30日以下	1	枚				
アルミ矢板賃料 (L=3.0m) 有効幅333mm 基本料含む 供用日数 30日以下	1	枚				
アルミ矢板賃料 (L=3.5m) 有効幅333mm 基本料含む 供用日数 30日以下	1	枚				

熊本市上下水道局

基礎単価

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板賃料 (L=4.0m) 有効幅333mm 基本料含む 供用日数 30日以下	1	枚				
アルミ腹起し賃料 幅110～120 高120～130 長2000 基本料含む 供用日数 30日以下	1	本				
水圧サポート賃料 450-650 標準型 基本料含む 供用日数 30日以下	1	本				
水圧ポンプ賃料 基本料含む 供用日数 30日以下	1	台				
敷鉄板(鋼板・厚22)賃料 (914×1829) 整備費含む 供用日数30日以下	1	枚				
止水プラグ損料 φ 150mm用	1	供用日				
止水プラグ損料 φ 200mm用	1	供用日				
止水プラグ損料 φ 250mm用	1	供用日				
止水プラグ損料 φ 300mm用	1	供用日				

熊本市上下水道局

基礎単価

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
止水プラグ損料 φ 350mm用	1	供用日				
止水プラグ損料 φ 400mm用	1	供用日				
止水プラグ損料 φ 450mm用	1	供用日				
止水プラグ損料 φ 500mm用	1	供用日				
止水プラグ損料 φ 600mm用	1	供用日				
止水プラグ損料 円形管 φ 700 ~ 1000mm 全揚程15m ゴム交換不可	1	供用日				
処分費	1	式				
スラップ 鋳くず 鉄蓋・鋳鉄管 買取価格 工場持込	1	t				
処分費（中間処理） As塊	1	t				処

熊本市上下水道局

基礎単価

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
処分費（中間処理） Co（無筋）塊	1	t				処
処分費（中間処理） Co（有筋）塊	1	t				処
処分費（中間処理） 二次製品	1	t				処
処分費 建設発生土	1	m3				
労務単価（昼間）	1	式				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ブロック工		人				
鉄筋工		人				

熊本市上下水道局

基礎単価

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
溶接工		人				
運転手(特殊)		人				
運転手(一般)		人				
土木一般世話役		人				
型わく工		人				
左官		人				
防水工		人				
はつり工		人				
管理技師		人				

熊本市上下水道局

基礎単価

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路調査技師（調査技師）		人				
管路調査助手（調査助手）		人				
管路調査作業員（調査作業員）		人				
清掃技師		人				
清掃作業員		人				
交通誘導警備員 A		人			定:1	
交通誘導警備員 B		人			定:1	
労務単価（夜間）	1	式				
特殊作業員		人				夜間作業 5割増

熊本市上下水道局

基礎単価

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				夜間作業 5割増
ブロック工		人				夜間作業 5割増
鉄筋工		人				夜間作業 5割増
溶接工		人				夜間作業 5割増
運転手(特殊)		人				夜間作業 5割増
運転手(一般)		人				夜間作業 5割増
土木一般世話役		人				夜間作業 5割増
型わく工		人				夜間作業 5割増
左官		人				夜間作業 5割増

熊本市上下水道局

基礎単価

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防水工		人				労務補正(1.5)
はつり工		人				労務補正(1.5)
管理技師		人				夜間作業 5割増
管路調査技師（調査技師）		人				夜間作業 5割増
管路調査助手（調査助手）		人				夜間作業 5割増
管路調査作業員（調査作業員）		人				夜間作業 5割増
清掃技師		人				夜間作業 5割増
清掃作業員		人				夜間作業 5割増
交通誘導警備員 A		人			定:1	夜間作業 5割増

熊本市上下水道局

基礎単価

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B		人			定:1	夜間作業 5割増
直接工事費計						
共通仮設費計						
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				金銭的保証を必要とする

熊本市上下水道局

基礎単価

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
(内 契約保証補正加算額)						
工事価格						
	1	式				
消費税等相当額						
	1	式				
合計						

熊本市上下水道局

基礎単価

諸 経 費 設 定 情 報	
名 称	値
【 週休2日補正 】	補正なし
< 公共工事 >	
【 工区名称：下水道工事（ 2 ） 01】	
[工種]	下水道工事（ 2 ）
[主要項目]	
施工地域	補正無し
前払金支出割合区分	補正無し
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
率指定	しない
補正係数の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[現場環境改善費]	
現場環境改善費計上区分	計上しない
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正係数の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[一般管理費等]	
率指定	しない
工事価格端数調整	千円止め
[間接労務費]	
[工場管理費]	
[工期延長等に伴う増加費用]	
工期延長等に伴う増加費用計上区分	計上しない
[消費税]	
(経過措置)複数の税率を適用する	複数税率を適用しない

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 1 号 単価表 】						
アルミ矢板建込工(両側分) 100 m 当り						
(BHｸﾗ型 0.28m3 ,) (下水標準 第1巻 P44 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 ｸﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準 損料補正なし		時間			施 140 号	機 - 1
計						
単位当たり						

基礎単価

【 第 2 号 単価表 】 アルミ矢板引抜工(両側分) (トラックレン油圧伸縮 4.9t ,) (下水標準 第1巻 P44 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型]賃料 ; 4.9t 吊 1カ月未満		日				
計						
単位当たり						

基礎単価

【 第 3 号 単価表 】 土留支保工(軽量金属支保工) 1段あたり (水圧式ハ工機用、) (下水標準 第1巻 P51、)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役 設置		人				
特殊作業員 設置		人				
普通作業員 設置		人				
土木一般世話役 撤去		人				
特殊作業員 撤去		人				
普通作業員 撤去		人				
計						
単位当たり						

基礎単価

【 第 4 号 単価表 】						
アルミ矢板建込工(両側分) 100 m 当り						
(BHカ-ラ型 0.28m3 ,) (下水標準 第1巻 P44 ,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間作業 5割増
特殊作業員		人				夜間作業 5割増
普通作業員		人				夜間作業 5割増
バックホウ運転 カ-ラ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準 損料補正なし		時間			施 145 号	機 - 1 夜間作業 5割増
計						
単位当たり						

基礎単価

【 第 5 号 単価表 】						
アルミ矢板引抜工(両側分) 100 m 当り						
(トラック・油圧伸縮 4.9t ,) (下水標準 第1巻 P44 ,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間作業 5割増
特殊作業員		人				夜間作業 5割増
普通作業員		人				夜間作業 5割増
トラック・油圧伸縮型 賃料 ; 4.9t 吊 1カ月未満		日				
計						
単位当たり						

基礎単価

【 第 6 号 単価表 】 土留支保工(軽量金属支保工) 1段あたり (水圧式ハ工機用、) (下水標準 第1巻 P51、夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役 設置		人				夜間作業 5割増
特殊作業員 設置		人				夜間作業 5割増
普通作業員 設置		人				夜間作業 5割増
土木一般世話役 撤去		人				夜間作業 5割増
特殊作業員 撤去		人				夜間作業 5割増
普通作業員 撤去		人				夜間作業 5割増
計						
単位当たり						

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 7 号 単価表 】						
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機 (ポンプ1台 ,) (下水標準 第1巻 P64 ,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人			定:1	夜間作業 5割増
普通作業員		人			定:1	夜間作業 5割増
工事中水中ポンプ [普通型(潜水ポンプ)] 口径φ50mm 全揚程5m 0.4kW		日			定:1	建設機械等算定表
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 定格容量3kVA		日			定:1	建設機械等算定表
諸雑費 労務費・機械損料の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

基礎単価

【 第 8 号 単価表 】						
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機 (ポンプ2台 ,) (下水標準 第1巻 P64 ,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人			定:1	夜間作業 5割増
普通作業員		人			定:1	夜間作業 5割増
工事中水中ポンプ [普通型(潜水ポンプ)] 口径φ50mm 全揚程5m 0.4kW		日			定:1	建設機械等算定表
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 定格容量3kVA		日			定:1	建設機械等算定表
諸雑費 労務費・機械損料の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

基礎単価

【 第 9 号 単価表 】 内副管取付工 (硬質塩化ビニル管 ,呼び径100以上300mm以下) (下水標準 第1巻 P73 ,)							1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
計		人					
単位当たり							

基礎単価

【 第 10 号 単価表 】							1箇所 当り
内副管取付工							
(硬質塩化ビニル管 ,呼び径100以上300mm以下) (下水標準 第1巻 P73 ,夜間作業 5割増)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土木一般世話役		人				夜間作業 5割増	
特殊作業員		人				夜間作業 5割増	
普通作業員		人				夜間作業 5割増	
計							
単位当たり							

基礎単価

【 第 11 号 単価表 】 小型マンホール設置工(レジンコンクリート製) (下水標準 第1巻 P76 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

基礎単価

【 第 12 号 単価表 】 小型マンホール設置工(レジンコンクリート製) (下水標準 第1巻 P76 ,夜間作業 5割増) 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	夜間作業 5割増
特殊作業員		人			定:1	夜間作業 5割増
普通作業員		人			定:1	夜間作業 5割増
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

基礎単価

【 第 13 号 単価表 】						
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm可とう性支管 (施工規模5箇所未満 , 時間制約無 夜間作業無) (下水標準 第1巻 P479 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工 管径150	1	箇所				
取付管布設および支管取付工 加算額 可とう性支管設置費 管径150	1	箇所				
計						
単位当たり						

基礎単価

【 第 14 号 単価表 】						
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径200mm可とう性支管 (施工規模5箇所未満 , 時間制約無 夜間作業無) (下水標準 第1巻 P479 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工 管径200	1	箇所				
取付管布設および支管取付工 加算額 可とう性支管設置費 管径200	1	箇所				
計						
単位当たり						

基礎単価

【 第 15 号 単価表 】						
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm可とう性支管 (施工規模5箇所未満 , 時間制約無 夜間作業有) (下水標準 第1巻 P479 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工 管径150	1	箇所				
取付管布設および支管取付工 加算額 可とう性支管設置費 管径150	1	箇所				
計						
単位当たり						

基礎単価

【 第 16 号 単価表 】						
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径200mm可とう性支管 (施工規模5箇所未満 , 時間制約無 夜間作業有) (下水標準 第1巻 P479 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工 管径200	1	箇所				
取付管布設および支管取付工 加算額 可とう性支管設置費 管径200	1	箇所				
計						
単位当たり						

基礎単価

【 第 17 号 単価表 】 換気設備工 (下水標準 第1巻 P412 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
送風機 軸流式・定風量型 50/60m3/min 管きょ更生反転形成工法		日			定:1	R07下水標準 第1巻 P415
発動発電機運転(賃料) ディーゼル25kVA 排対型:1次基準		日			施 159 号 定:1	機 - 1 6
諸雑費 機械損料、運転経費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

基礎単価

【 第 18 号 単価表 】 汚泥吸排車運転 3.1～3.5t（舗装切断排水運搬） 1 回 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(一般)		人				
軽油		1				
汚泥吸排車[トラック架装型] 積載質量3.1～3.5t 吸入管径 φ75mm		時間				建設機械等算定表
計						
単位当たり						

基礎単価

【 第 19 号 単価表 】						
汚泥吸排車運転 3.1～3.5t (舗装切断排水運搬)						
(,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(一般)		人				夜間作業 5割増
軽油		1				
汚泥吸排車[トラック架装型] 積載質量3.1～3.5t 吸入管径 φ 75mm		時間				建設機械等算定表
計						
単位当たり						

基礎単価

【 第 20 号 単価表 】 既設公共ます（Co）撤去 1 m3 当り （下水標準 第1巻 P85 , ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工 昼間 時間制約無	1	m3			施 161 号	-1- -1
計						
単位当たり						

基礎単価

【 第 21 号 単価表 】 鉄筋コンクリート管撤去工 (下水標準 第1巻 P84 ,) 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		日			施 149 号	機 - 2 8
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

基礎単価

【 第 22 号 単価表 】 硬質塩化ビニル管撤去工 (下水標準 第1巻 P84 ,) 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		日			施 149 号	機 - 2 8
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

基礎単価

【 第 23 号 単価表 】						
マンホール蓋撤去工						
1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック-ン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型〕賃料 ; 4.9t 吊 1カ月未満		日				
計						
単位当たり						

基礎単価

【 第 24 号 単価表 】 既設公共ます (Co) 撤去 (下水標準 第1巻 P85 ,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工 昼間 時間制約無	1	m3			施 163 号	-1- -1 夜間作業 5割増
計						
単位当たり						

基礎単価

【 第 25 号 単価表 】 鉄筋コンクリート管撤去工 (下水標準 第1巻 P84 ,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	夜間作業 5割増
普通作業員		人			定:1	夜間作業 5割増
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ク-ラ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		日			施 150 号	機 - 2 8 夜間作業 5割増
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

基礎単価

【 第 26 号 単価表 】 硬質塩化ビニル管撤去工 (下水標準 第1巻 P84 ,夜間作業 5割増) 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	夜間作業 5割増
普通作業員		人			定:1	夜間作業 5割増
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		日			施 150 号	機 - 2 8 夜間作業 5割増
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

基礎単価

【 第 27 号 単価表 】							1箇所 当り
マンホール蓋撤去工							
(,夜間作業 5割増)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土木一般世話役		人				夜間作業 5割増	
特殊作業員		人				夜間作業 5割増	
普通作業員		人				夜間作業 5割増	
トラック-ン [油圧伸縮ｼﾌﾞ 型] 賃料 ; 4.9t 吊 1カ月未満		日					
計							
単位当たり							

基礎単価

【 第 28 号 単価表 】						
高圧洗浄車運転工（4t使用） 147kW 4t 運転手のみ						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油		1				
運転手(特殊)		人				
高圧洗浄車損料 147kW 4t 最大圧力20MPa		時間				
計						
単位当たり						

基礎単価

【 第 29 号 単価表 】						
揚泥車運転工（4t使用） 147kW 4t 運転手のみ						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油		1				
運転手(一般)		人				
揚泥車損料 147kW 4t		時間				
計						
単位当たり						

基礎単価

【 第 30 号 単価表 】							1 日 当り
給水車運転工（4t使用） 132kW 4t 運転手のみ							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
軽油		1					
運転手(一般)		人					
給水車損料 132kW 4t 容量4000L		時間					
計							
単位当たり							

基礎単価

【 第 31 号 単価表 】						
強力吸引車運転工（4t使用） 154kW 4t 運転手のみ						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油		1				
運転手(特殊)		人				
強力吸引車損料 154kW 4t		時間				
計						
単位当たり						

基礎単価

【 第 32 号 単価表 】						
強力吸引車運転工（8t使用） 210kW 8t 運転手のみ						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油		1				
運転手(特殊)		人				
強力吸引車損料 210kW 8t		時間				
計						
単位当たり						

基礎単価

【 第 33 号 単価表 】 小型高圧洗浄機運転 5.8KW						
1 時間 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油		1				
清掃作業員		人				
小型高圧洗浄機損料 5.8KW		時間				
計						
単位当たり						

基礎単価

【 第 34 号 単価表 】						
高圧洗浄車運転工（4t使用） 147kW 4t 運転手のみ （ ,夜間作業 5割増 ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油		1				
運転手(特殊)		人				夜間作業 5割増
高圧洗浄車損料 147kW 4t 最大圧力20MPa		時間				
計						
単位当たり						

基礎単価

【 第 35 号 単価表 】						
揚泥車運転工（4t使用） 147kW 4t 運転手のみ						
1 日 当り						
(,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油		1				
運転手(一般)		人				夜間作業 5割増
揚泥車損料 147kW 4t		時間				
計						
単位当たり						

基礎単価

【 第 36 号 単価表 】							1 日 当り
給水車運転工（4t使用） 132kW 4t 運転手のみ							
(,夜間作業 5割増)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
軽油		1					
運転手(一般)		人				夜間作業 5割増	
給水車損料 132kW 4t 容量4000L		時間					
計							
単位当たり							

基礎単価

【 第 37 号 単価表 】						
強力吸引車運転工（4t使用） 154kW 4t 運転手のみ						
（ ,夜間作業 5割増 ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油		1				
運転手(特殊)		人				夜間作業 5割増
強力吸引車損料 154kW 4t		時間				
計						
単位当たり						

基礎単価

【 第 38 号 単価表 】						
強力吸引車運転工（8t使用） 210kW 8t 運転手のみ						
（ ,夜間作業 5割増 ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油		1				
運転手(特殊)		人				夜間作業 5割増
強力吸引車損料 210kW 8t		時間				
計						
単位当たり						

基礎単価

【 第 39 号 単価表 】							1 時間 当り
小型高圧洗浄機運転 5.8KW							
(,夜間作業 5割増)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
軽油		1					
清掃作業員		人				夜間作業 5割増	
小型高圧洗浄機損料 5.8KW		時間					
計							
単位当たり							

基礎単価

【 第 1 号 施工単価表 】 機械掘削工(小型バックホウ) ｸｰﾗ型 0.13m3 (下水標準 第1巻 P17 ,) 100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10) 排対型:2次基準 損料補正なし		日			施 139 号	機 - 1 8
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 バックホウ規格 ｸｰﾗ型 0.13m3		[X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準				

基礎単価

【 第 2 号 施工単価表 】						
機械掘削工(バックホウ) ｸｰﾗ型 0.28m3						
(下水標準 第1巻 P17 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準 損料補正なし		時間			施 140 号	機 - 1
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 バックホウ規格 ｸｰﾗ型 0.28m3		[X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準				

基礎単価

【 第 3 号 施工単価表 】						
機械掘削工(バックホウ) クラ型 0.45m3 クレーン付						
(下水標準 第1巻 P17 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転(クレーン機能付) クラ型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9t 吊 排対型:1次基準 損料補正なし		時間			施 141 号	機 - 1
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 バックホウ規格 クラ型 0.45m3 クレーン付		[X] = 2 バックホウ規格区分 排対型:1次基準				

基礎単価

【 第 4 号 施工単価表 】						
人力投入埋戻工 土質区分:砂質土 (山砂 ,) (下水標準 第1巻 P21 ,)				100	m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
砂 埋め戻し用	133.3	m3				
タンバ締固め	100	m3			P 79 号	-1- -13
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 土質区分 砂質土 [C] = 100.000 m3 タンバ締固め数量		[DS] = 13 碎石区分 山砂				

基礎単価

【 第 5 号 施工単価表 】						
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 加-ラ型 0.13m3 土質区分:砂質土 (山砂 ,) (下水標準 第1巻 P21 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
砂 埋め戻し用	133.3	m3				
小型バックホウ運転 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10) 排対型:2次基準 損料補正なし		日			施 139 号	機 - 1 8
タンバ締固め	100	m3			P 79 号	-1- -13
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 土質区分 砂質土 [X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準 [D] = 100.000 m3 タンバ締固め数量			[B] = 2 バックホウ規格 加-ラ型 0.13m3 [DS] = 13 碎石区分 山砂			

基礎単価

【 第 6 号 施工単価表 】						
機械投入埋戻工(バックホウ) ｸｰﾗ型 0.28m3 土質区分:砂質土 (山砂 ,) (下水標準 第1巻 P22 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
砂 埋め戻し用	133.3	m3				
バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準 損料補正なし		時間			施 140 号	機 - 1
タンバ締固め	100	m3			P 79 号	-1- -13
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 土質区分 砂質土 [X] = 3 バック杓規格区分 排対型:2次基準 [D] = 100.000 m3 タンバ締固め数量			[B] = 1 バック杓規格 ｸｰﾗ型 0.28m3 [DS] = 13 碎石区分 山砂			

基礎単価

【 第 7 号 施工単価表 】						
機械投入埋戻工(バックホウ) ｸｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付 土質区分:砂質土 (山砂 ,) (下水標準 第1巻 P22 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
砂 埋め戻し用	133.3	m3				
バックホウ運転(クレーン機能付) ｸｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9 t 吊 排対型:1次基準 損料補正なし		時間			施 141 号	機 - 1
タンバ締固め	100	m3			P 79 号	-1- -13
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 土質区分 砂質土 [X] = 2 バック杓規格区分 排対型:1次基準 [D] = 100.000 m3 タンバ締固め数量			[B] = 2 バック杓規格 ｸｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付 [DS] = 13 碎石区分 山砂			

基礎単価

【 第 8 号 施工単価表 】						
発生土運搬工(2t積級、機械積込み) 運搬距離10km					10	m3 当り
(バックホウ クレー型 0.13m3 ,DID区間なし) (下水標準 第1巻 P25 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オート・ディゼール 2t積級 タイヤ損耗状態 良好 損料補正なし		日			施 142 号	機 - 2 2
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 ダンプトラック規格 2t積級 [C] = 1 DID区間 DID区間なし [a] = 1 タイヤ損耗費 良好		[B] = 10.000 km [D] = 4 バックホウ規格	片道運搬距離 クレー型 0.13m3			

基礎単価

【 第 9 号 施工単価表 】						
発生土運搬工(4t積級、機械積込み) 運搬距離10km					10	m3 当り
(バックホウ クレー型 0.28m3 ,DID区間あり) (下水標準 第1巻 P25 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オート・ディゼール 4t積級 タイヤ損耗状態 良好 損料補正なし		日			施 143 号	機 - 2 2
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 ダンプトラック規格 4t積級 [C] = 2 DID区間 DID区間あり [a] = 1 タイヤ損耗費 良好			[B] = 10.000 km [D] = 3 バックホウ規格 クレー型 0.28m3	片道運搬距離		

基礎単価

【 第 10 号 施工単価表 】						
機械掘削工(小型バックホウ) ｸｰﾗ型 0.13m3						
(下水標準 第1巻 P17 ,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間作業 5割増
普通作業員		人				夜間作業 5割増
小型バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10) 排対型:2次基準 損料補正なし		日			施 144 号	機 - 1 8 夜間作業 5割増
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 バックホウ規格 ｸｰﾗ型 0.13m3		[X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準				

基礎単価

【 第 11 号 施工単価表 】						
機械掘削工(バックホウ) ｸｰﾗ型 0.28m3						
(下水標準 第1巻 P17 ,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間作業 5割増
普通作業員		人				夜間作業 5割増
バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準 損料補正なし		時間			施 145 号	機 - 1 夜間作業 5割増
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 バックホウ規格 ｸｰﾗ型 0.28m3		[X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準				

基礎単価

【 第 12 号 施工単価表 】						
機械掘削工(バックホウ) クラ型 0.45m3 クレーン付						
(下水標準 第1巻 P17 ,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間作業 5割増
普通作業員		人				夜間作業 5割増
バックホウ運転(クレーン機能付) クラ型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9t 吊 排対型:1次基準 損料補正なし		時間			施 146 号	機 - 1 夜間作業 5割増
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 バックホウ規格 クラ型 0.45m3 クレーン付		[X] = 2 バックホウ規格	区分	排対型:1次基準		

基礎単価

【 第 13 号 施工単価表 】 人力投入埋戻工 土質区分:砂質土 (砂(埋め戻し用) ,) (下水標準 第1巻 P21 ,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				夜間作業 5割増
砂 埋め戻し用	133.3	m3				
タンバ締固め	100	m3			P 80 号	-1- -13 夜間作業 5割増
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 土質区分 砂質土 [C] = 100.000 m3 タンバ締固め数量		[DS] = 2 碎石区分 砂(埋め戻し用)				

基礎単価

【 第 14 号 施工単価表 】						
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 加-ラ型 0.13m3 土質区分:砂質土 (砂(埋め戻し用) ,) (下水標準 第1巻 P21 ,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間作業 5割増
普通作業員		人				夜間作業 5割増
砂 埋め戻し用	133.3	m3				
小型バックホウ運転 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10) 排対型:2次基準 損料補正なし		日			施 144 号	機 - 1 8 夜間作業 5割増
タンバ締固め	100	m3			P 80 号	-1- -13 夜間作業 5割増
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 土質区分 砂質土 [X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準 [D] = 100.000 m3 タンバ 締固め数量			[B] = 2 バックホウ規格 加-ラ型 0.13m3 [DS] = 2 碎石区分 砂(埋め戻し用)			

基礎単価

【 第 15 号 施工単価表 】 機械投入埋戻工(バックホウ) ｸｰﾗ型 0.28m3 土質区分:砂質土 100 m3 当り (砂(埋め戻し用) ,) (下水標準 第1巻 P22 ,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間作業 5割増
普通作業員		人				夜間作業 5割増
砂 埋め戻し用	133.3	m3				
バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準 損料補正なし		時間			施 145 号	機 - 1 夜間作業 5割増
タンバ締固め	100	m3			P 80 号	-1- -13 夜間作業 5割増
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 土質区分 砂質土 [X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準 [D] = 100.000 m3 タンバ締固め数量			[B] = 1 バックホウ規格 ｸｰﾗ型 0.28m3 [DS] = 2 碎石区分 砂(埋め戻し用)			

基礎単価

【 第 16 号 施工単価表 】						
機械投入埋戻工(バックホウ) 加-ラ型 0.45m3 クレーン付 土質区分:砂質土 (砂(埋め戻し用) ,) (下水標準 第1巻 P22 ,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				夜間作業 5割増
普通作業員		人				夜間作業 5割増
砂 埋め戻し用	133.3	m3				
バックホウ運転(クレーン機能付) 加-ラ型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9 t 吊 排対型:1次基準 損料補正なし		時間			施 146 号	機 - 1 夜間作業 5割増
タンバ締固め	100	m3			P 80 号	-1- -13 夜間作業 5割増
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 土質区分 砂質土 [X] = 2 バックホウ規格区分 排対型:1次基準 [D] = 100.000 m3 タンバ締固め数量			[B] = 2 バックホウ規格 [DS] = 2 碎石区分 砂(埋め戻し用)			

基礎単価

【 第 17 号 施工単価表 】						
発生土運搬工(2t積級、機械積込み) 運搬距離10km						
(バックホウ ｸﾚｰﾝ型 0.13m3 ,DID区間なし) (下水標準 第1巻 P25 ,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オート・ディゼ 2t積級 タイヤ損耗状態 良好 損料補正なし		日			施 147 号	機 - 2 2 夜間作業 5割増
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 ダンプトラック規格 2t積級 [C] = 1 DID区間 DID区間なし [a] = 1 タイヤ損耗費 良好			[B] = 10.000 km [D] = 4 バックホウ規格 ｸﾚｰﾝ型 0.13m3	片道運搬距離		

基礎単価

【 第 18 号 施工単価表 】						
発生土運搬工(4t積級、機械積込み) 運搬距離10km						
(バックホウ ｸﾛｰﾗ型 0.28m3 ,DID区間あり) (下水標準 第1巻 P25 ,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オート・ディゼール 4t積級 タイヤ損耗状態 良好 損料補正なし		日			施 148 号	機 - 2 2 夜間作業 5割増
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 ダンプトラック規格 4t積級 [C] = 2 DID区間 DID区間あり [a] = 1 タイヤ損耗費 良好			[B] = 10.000 km [D] = 3 バックホウ規格	片道運搬距離 ｸﾛｰﾗ型 0.28m3		

基礎単価

【 第 19 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径150mm (施工規模20m未満 ,時間制約無 夜間作業無) (下水標準 第1巻 P466 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管設置工 呼び径150	1	m				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 規格・仕様 呼び径150mm [C] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 2 施工規模 施工規模20m未満 [D] = 1 夜間作業 夜間作業無			

基礎単価

【 第 20 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径200mm (施工規模20m未満 ,時間制約無 夜間作業無) (下水標準 第1巻 P466 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管設置工 呼び径200	1	m				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 規格・仕様 呼び径200mm [C] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 2 施工規模 施工規模20m未満 [D] = 1 夜間作業 夜間作業無			

基礎単価

【 第 21 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径250mm (施工規模20m未満 ,時間制約無 夜間作業無) (下水標準 第1巻 P466 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管設置工 呼び径250	1	m				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 規格・仕様 呼び径250mm [C] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 2 施工規模 施工規模20m未満 [D] = 1 夜間作業 夜間作業無			

基礎単価

【 第 22 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径300mm						
(施工規模20m未満 , 時間制約無 夜間作業無) (下水標準 第1巻 P466 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管設置工 呼び径300	1	m				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 規格・仕様 呼び径300mm [C] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 2 施工規模 施工規模20m未満 [D] = 1 夜間作業 夜間作業無			

基礎単価

【 第 23 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径350mm (施工規模20m未満 ,時間制約無 夜間作業無) (下水標準 第1巻 P466 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管設置工 呼び径350	1	m				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 規格・仕様 呼び径350mm [C] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 2 施工規模 施工規模20m未満 [D] = 1 夜間作業 夜間作業無			

基礎単価

【 第 24 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管布設工 呼び径400mm 10 m 当り						
(下水標準 第1巻 P29 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		日			施 149 号	機 - 2 8
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 1 呼び径 400mm		[Xc] = 3	バックホウ規格区分	排対型:2次基準		

基礎単価

【 第 25 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管布設工 呼び径450mm 10 m 当り (下水標準 第1巻 P29 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		日			施 149 号	機 - 2 8
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 2 呼び径 450mm		[Xc] = 3	バックホウ規格区分	排対型:2次基準		

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 26 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管布設工 呼び径500mm 10 m 当り (下水標準 第1巻 P29 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		日			施 149 号	機 - 2 8
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 3 呼び径 500mm		[Xc] = 3	バックホウ規格区分	排対型:2次基準		

基礎単価

【 第 27 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管布設工 呼び径600mm 10 m 当り (下水標準 第1巻 P29 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		日			施 149 号	機 - 2 8
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 4 呼び径 600mm		[Xc] = 3	バックホウ規格区分	排対型:2次基準		

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 28 号 施工単価表 】 リブ付硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径150mm (施工規模20m未満 , 時間制約無 夜間作業無) (下水標準 第1巻 P468 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径150	1	m				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 規格・仕様 呼び径150mm [C] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 2 施工規模 施工規模20m未満 [D] = 1 夜間作業 夜間作業無			

基礎単価

【 第 29 号 施工単価表 】 リブ付硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径200mm (施工規模20m未満 , 時間制約無 夜間作業無) (下水標準 第1巻 P468 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径200	1	m				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 規格・仕様 呼び径200mm [C] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 2 施工規模 施工規模20m未満 [D] = 1 夜間作業 夜間作業無			

基礎単価

【 第 30 号 施工単価表 】 リブ付硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径250mm (施工規模20m未満 , 時間制約無 夜間作業無) (下水標準 第1巻 P468 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径250	1	m				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 規格・仕様 呼び径250mm [C] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 2 施工規模 施工規模20m未満 [D] = 1 夜間作業 夜間作業無			

基礎単価

【 第 31 号 施工単価表 】 リブ付硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径300mm (施工規模20m未満 , 時間制約無 夜間作業無) (下水標準 第1巻 P468 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径300	1	m				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 規格・仕様 呼び径300mm [C] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 2 施工規模 施工規模20m未満 [D] = 1 夜間作業 夜間作業無			

基礎単価

【 第 32 号 施工単価表 】						
リブ付硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径350mm 1 m 当り (施工規模20m未満 , 時間制約無 夜間作業無) (下水標準 第1巻 P468 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径350	1	m				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 規格・仕様 呼び径350mm [C] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 2 施工規模 施工規模20m未満 [D] = 1 夜間作業 夜間作業無			

基礎単価

【 第 33 号 施工単価表 】 リブ付硬質塩化ビニル管布設工 呼び径400mm (下水標準 第1巻 P32 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		日			施 149 号	機 - 2 8
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 400mm		[Xc] = 3	バックホウ規格区分	排対型:2次基準		

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 34 号 施工単価表 】 リブ付硬質塩化ビニル管布設工 呼び径450mm (下水標準 第1巻 P32 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		日			施 149 号	機 - 2 8
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径 450mm		[Xc] = 3	バックホウ規格区分	排対型:2次基準		

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 35 号 施工単価表 】							1	m 当り
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径150mm								
(施工規模20m未満 , 時間制約無 夜間作業有) (下水標準 第1巻 P466 , 夜間作業 5割増)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
硬質塩化ビニル管設置工 呼び径150	1	m						
計								
単位当たり								
[条件] [A] = 1 規格・仕様 呼び径150mm [C] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 2 施工規模 施工規模20m未満 [D] = 2 夜間作業 夜間作業有					

基礎単価

【 第 36 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径200mm (施工規模20m未満 ,時間制約無 夜間作業有) (下水標準 第1巻 P466 ,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管設置工 呼び径200	1	m				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 規格・仕様 呼び径200mm [C] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 2 施工規模 施工規模20m未満 [D] = 2 夜間作業 夜間作業有			

基礎単価

【 第 37 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径250mm (施工規模20m未満 ,時間制約無 夜間作業有) (下水標準 第1巻 P466 ,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管設置工 呼び径250	1	m				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 規格・仕様 呼び径250mm [C] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 2 施工規模 施工規模20m未満 [D] = 2 夜間作業 夜間作業有			

基礎単価

【 第 38 号 施工単価表 】							1	m 当り
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径300mm								
(施工規模20m未満 ,時間制約無 夜間作業有) (下水標準 第1巻 P466 ,夜間作業 5割増)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
硬質塩化ビニル管設置工 呼び径300	1	m						
計								
単位当たり								
[条件] [A] = 4 規格・仕様 呼び径300mm [C] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 2 施工規模 施工規模20m未満 [D] = 2 夜間作業 夜間作業有					

基礎単価

【 第 39 号 施工単価表 】							1	m 当り
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径350mm								
(施工規模20m未満 ,時間制約無 夜間作業有) (下水標準 第1巻 P466 ,)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
硬質塩化ビニル管設置工 呼び径350	1	m						
計								
単位当たり								
[条件] [A] = 5 規格・仕様 呼び径350mm [C] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 2 施工規模 施工規模20m未満 [D] = 2 夜間作業 夜間作業有					

基礎単価

【 第 40 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管布設工 呼び径400mm							10 m 当り
(下水標準 第1巻 P29 ,夜間作業 5割増)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土木一般世話役		人			定:1	夜間作業 5割増	
特殊作業員		人			定:1	夜間作業 5割増	
普通作業員		人			定:1	夜間作業 5割増	
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		日			施 150 号	機 - 2 8 夜間作業 5割増	
諸雑費 労務費の%		%			参:1		
計							
単位当たり							
[条件] [B] = 1 呼び径 400mm		[Xc] = 3	バックホ規格区分	排対型:2次基準			

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 41 号 施工単価表 】							10	m 当り
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径450mm								
(下水標準 第1巻 P29 ,夜間作業 5割増)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
土木一般世話役		人			定:1	夜間作業 5割増		
特殊作業員		人			定:1	夜間作業 5割増		
普通作業員		人			定:1	夜間作業 5割増		
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		日			施 150 号	機 - 2 8 夜間作業 5割増		
諸雑費 労務費の%		%			参:1			
計								
単位当たり								
[条件] [B] = 2 呼び径 450mm		[Xc] = 3	バックホ規格区分	排対型:2次基準				

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 42 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管布設工 呼び径500mm (下水標準 第1巻 P29 ,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	夜間作業 5割増
特殊作業員		人			定:1	夜間作業 5割増
普通作業員		人			定:1	夜間作業 5割増
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		日			施 150 号	機 - 2 8 夜間作業 5割増
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 3 呼び径 500mm		[Xc] = 3	バックホウ規格区分	排対型:2次基準		

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 43 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管布設工 呼び径600mm							10 m 当り
(下水標準 第1巻 P29 ,夜間作業 5割増)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土木一般世話役		人			定:1	夜間作業 5割増	
特殊作業員		人			定:1	夜間作業 5割増	
普通作業員		人			定:1	夜間作業 5割増	
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		日			施 150 号	機 - 2 8 夜間作業 5割増	
諸雑費 労務費の%		%			参:1		
計							
単位当たり							
[条件] [B] = 4 呼び径 600mm		[Xc] = 3	バックホ規格区分	排対型:2次基準			

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 44 号 施工単価表 】						
リブ付硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径150mm 1 m 当り						
(施工規模20m未満 ,時間制約無 夜間作業有) (下水標準 第1巻 P468 ,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径150	1	m				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 規格・仕様 呼び径150mm [C] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 2 施工規模 施工規模20m未満 [D] = 2 夜間作業 夜間作業有			

基礎単価

【 第 45 号 施工単価表 】 リブ付硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径200mm (施工規模20m未満 ,時間制約無 夜間作業有) (下水標準 第1巻 P468 ,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径200	1	m				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 規格・仕様 呼び径200mm [C] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 2 施工規模 施工規模20m未満 [D] = 2 夜間作業 夜間作業有			

基礎単価

【 第 46 号 施工単価表 】 リブ付硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径250mm (施工規模20m未満 ,時間制約無 夜間作業有) (下水標準 第1巻 P468 ,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径250	1	m				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 規格・仕様 呼び径250mm [C] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 2 施工規模 施工規模20m未満 [D] = 2 夜間作業 夜間作業有			

基礎単価

【 第 47 号 施工単価表 】 リブ付硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径300mm (施工規模20m未満 ,時間制約無 夜間作業有) (下水標準 第1巻 P468 ,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径300	1	m				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 規格・仕様 呼び径300mm [C] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 2 施工規模 施工規模20m未満 [D] = 2 夜間作業 夜間作業有			

基礎単価

【 第 48 号 施工単価表 】 リブ付硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径350mm (施工規模20m未満 , 時間制約無 夜間作業有) (下水標準 第1巻 P468 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径350	1	m				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 規格・仕様 呼び径350mm [C] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 2 施工規模 施工規模20m未満 [D] = 2 夜間作業 夜間作業有			

基礎単価

【 第 49 号 施工単価表 】 リブ付硬質塩化ビニル管布設工 呼び径400mm (下水標準 第1巻 P32 ,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	夜間作業 5割増
特殊作業員		人			定:1	夜間作業 5割増
普通作業員		人			定:1	夜間作業 5割増
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		日			施 150 号	機 - 2 8 夜間作業 5割増
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径 400mm		[Xc] = 3	バックホウ規格区分	排対型:2次基準		

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 50 号 施工単価表 】 リブ付硬質塩化ビニル管布設工 呼び径450mm (下水標準 第1巻 P32 ,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	夜間作業 5割増
特殊作業員		人			定:1	夜間作業 5割増
普通作業員		人			定:1	夜間作業 5割増
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		日			施 150 号	機 - 2 8 夜間作業 5割増
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径 450mm		[Xc] = 3	バックホウ規格区分	排対型:2次基準		

基礎単価

【 第 51 号 施工単価表 】 砂基礎工(人力施工) 土質区分:砂質土 (下水標準 第1巻 P33 ,) 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂 埋め戻し用	1.333	m3				
砂基礎設置 人力施工 時間制約無 夜間作業無	1	m3			施 151 号	下水標準 第1巻 P470
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 土質区分 砂質土 [b] = 1 夜間作業 夜間作業無			[a] = 1 時間制約 時間制約無			

基礎単価

【 第 52 号 施工単価表 】 砂基礎工(機械施工) 土質区分:砂質土 (下水標準 第1巻 P33 ,) 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂 埋め戻し用	1.333	m3				
砂基礎設置 機械施工 施工規模10m3未満 時間制約無 夜間作業無	1	m3			施 152 号	下水標準 第1巻 P470
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 土質区分 砂質土 [b] = 1 時間制約 時間制約無			[a] = 2 施工規模 施工規模10m3未満 [c] = 1 夜間作業 夜間作業無			

基礎単価

【 第 53 号 施工単価表 】 砕石基礎工(人力施工)						
(下水標準 第1巻 P34 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再生クラッシャーラン R C -40	1.2	m3				
砕石基礎設置 人力施工 時間制約無 夜間作業無	1	m3			施 153 号	下水標準 第1巻 P472
計						
単位当たり						
[条件] [SA] = 4 砕石区分 再生クラッシャーラン RC-40 [b] = 1 夜間作業 夜間作業無			[a] = 1 時間制約 時間制約無			

基礎単価

【 第 54 号 施工単価表 】 碎石基礎工(機械施工) 1 m3 当り (下水標準 第1巻 P34 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再生クラッシャーラン R C -40	1.2	m3				
碎石基礎設置 機械施工 施工規模10m3未満 時間制約無 夜間作業無	1	m3			施 154 号	下水標準 第1巻 P472
計						
単位当たり						
[条件] [SA] = 4 碎石区分 再生クラッシャーラン RC-40 [b] = 1 時間制約 時間制約無			[a] = 2 施工規模 施工規模10m3未満 [c] = 1 夜間作業 夜間作業無			

基礎単価

【 第 55 号 施工単価表 】 砂基礎工(人力施工) 土質区分:砂質土 (下水標準 第1巻 P33 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂 埋め戻し用	1.333	m3				
砂基礎設置 人力施工 時間制約無 夜間作業有	1	m3			施 155 号	下水標準 第1巻 P470
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 土質区分 砂質土 [b] = 2 夜間作業 夜間作業有			[a] = 1 時間制約 時間制約無			

基礎単価

【 第 56 号 施工単価表 】 砂基礎工(機械施工) 土質区分:砂質土 (下水標準 第1巻 P33 ,) 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂 埋め戻し用	1.333	m3				
砂基礎設置 機械施工 施工規模10m3未満 時間制約無 夜間作業有	1	m3			施 156 号	下水標準 第1巻 P470
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 土質区分 砂質土 [b] = 1 時間制約 時間制約無			[a] = 2 施工規模 施工規模10m3未満 [c] = 2 夜間作業 夜間作業有			

基礎単価

【 第 57 号 施工単価表 】 砕石基礎工(人力施工)						
(下水標準 第1巻 P34 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再生クラッシャーラン R C -40	1.2	m3				
砕石基礎設置 人力施工 時間制約無 夜間作業有	1	m3			施 157 号	下水標準 第1巻 P472
計						
単位当たり						
[条件] [SA] = 4 砕石区分 再生クラッシャーラン RC-40 [b] = 2 夜間作業 夜間作業有			[a] = 1 時間制約 時間制約無			

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 58 号 施工単価表 】 碎石基礎工(機械施工) 1 m3 当り (下水標準 第1巻 P34 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再生クラッシャーラン R C -40	1.2	m3				
碎石基礎設置 機械施工 施工規模10m3未満 時間制約無 夜間作業有	1	m3			施 158 号	下水標準 第1巻 P472
計						
単位当たり						
[条件] [SA] = 4 碎石区分 再生クラッシャーラン RC-40 [b] = 1 時間制約 時間制約無			[a] = 2 施工規模 施工規模10m3未満 [c] = 2 夜間作業 夜間作業有			

基礎単価

【 第 59 号 施工単価表 】 据付・撤去工						
(下水標準 第1巻 P64 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

基礎単価

【 第 60 号 施工単価表 】						
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機 (ポンプ1台 ,) (下水標準 第1巻 P64 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
工事中水中ポンプ [普通型(潜水ポンプ)] 口径φ50mm 全揚程5m 0.4kW		日			定:1	建設機械等算定表
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 定格容量3kVA		日			定:1	建設機械等算定表
諸雑費 労務費・機械損料の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 排水方法・動力源 作業時排水 発動発電機 [C] = 1 発動発電機規格 ガソリン 3kVA			[B] = 1.000 台 [X] = 1 発動発電機規格区分 普通型			

基礎単価

【 第 61 号 施工単価表 】						
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機 (ポンプ2台 ,) (下水標準 第1巻 P64 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
工事中水中ポンプ [普通型(潜水ポンプ)] 口径φ50mm 全揚程5m 0.4kW		日			定:1	建設機械等算定表
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 定格容量3kVA		日			定:1	建設機械等算定表
諸雑費 労務費・機械損料の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 排水方法・動力源 作業時排水 発動発電機 [C] = 1 発動発電機規格 ガソリン 3kVA			[B] = 2.000 台 [X] = 1 発動発電機規格区分 普通型			

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 62 号 施工単価表 】 据付・撤去工						
(下水標準 第1巻 P64 ,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				夜間作業 5割増
計						
単位当たり						

基礎単価

【 第 63 号 施工単価表 】						
組立マンホール設置工 0号(750mm)・楕円 2m以下						
(施工規模4箇所未満 , 時間制約無 夜間作業無) (下水標準 第1巻 P474 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立マンホール設置工 0号又は楕円 深2m以下	1	箇所				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 規格・仕様 0号(750mm)・楕円 2m以下 [C] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 2 施工規模 施工規模4箇所未満 [D] = 1 夜間作業 夜間作業無			

基礎単価

【 第 64 号 施工単価表 】						
組立マンホール設置工 0号(750mm)・楕円 2m超～3m以下						
(施工規模4箇所未満 , 時間制約無 夜間作業無) (下水標準 第1巻 P474 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立マンホール設置工 0号又は楕円 深2m超～3m以下	1	箇所				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 規格・仕様 0号(750mm)・楕円 2m超～3m以下 [C] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 2 施工規模 施工規模4箇所未満 [D] = 1 夜間作業 夜間作業無			

基礎単価

【 第 65 号 施工単価表 】						
組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m以下						
(施工規模4箇所未満 , 時間制約無 夜間作業無) (下水標準 第1巻 P474 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立マンホール設置工 1号 深3m以下	1	箇所				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 規格・仕様 1号(900mm) 3m以下 [C] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 2 施工規模 施工規模4箇所未満 [D] = 1 夜間作業 夜間作業無			

基礎単価

【 第 66 号 施工単価表 】						
組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m超～4m以下						
(施工規模4箇所未満 , 時間制約無 夜間作業無) (下水標準 第1巻 P474 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立マンホール設置工 1号 深3m超～4m以下	1	箇所				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 規格・仕様 1号(900mm) 3m超～4m以下 [C] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 2 施工規模 施工規模4箇所未満 [D] = 1 夜間作業 夜間作業無			

基礎単価

【 第 67 号 施工単価表 】						
組立マンホール設置工 1号(900mm) 4m超～5m以下						
(施工規模4箇所未満 , 時間制約無 夜間作業無) (下水標準 第1巻 P474 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立マンホール設置工 1号 深4m超～5m以下	1	箇所				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 規格・仕様 1号(900mm) 4m超～5m以下 [C] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 2 施工規模 施工規模4箇所未満 [D] = 1 夜間作業 夜間作業無			

基礎単価

【 第 68 号 施工単価表 】						
組立マンホール設置工 2号(1200mm) 4m以下						
(施工規模4箇所未満 , 時間制約無 夜間作業無) (下水標準 第1巻 P474 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立マンホール設置工 2号 深4m以下	1	箇所				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 7 規格・仕様 2号(1200mm) 4m以下 [C] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 2 施工規模 施工規模4箇所未満 [D] = 1 夜間作業 夜間作業無			

基礎単価

【 第 69 号 施工単価表 】						
組立マンホール設置工 2号(1200mm) 4m超～5m以下						
(施工規模4箇所未満 , 時間制約無 夜間作業無) (下水標準 第1巻 P474 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立マンホール設置工 2号 深4m超～5m以下	1	箇所				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 8 規格・仕様 2号(1200mm) 4m超～5m以下 [C] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 2 施工規模 施工規模4箇所未満 [D] = 1 夜間作業 夜間作業無			

基礎単価

【 第 70 号 施工単価表 】						
組立マンホール設置工 2号(1200mm) 5m超～6m以下						
(施工規模4箇所未満 , 時間制約無 夜間作業無) (下水標準 第1巻 P474 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立マンホール設置工 2号 深5m超～6m以下	1	箇所				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 9 規格・仕様 2号(1200mm) 5m超～6m以下 [C] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 2 施工規模 施工規模4箇所未満 [D] = 1 夜間作業 夜間作業無			

基礎単価

【 第 71 号 施工単価表 】						
組立マンホール設置工 3号(1500mm) 4m以下						
(施工規模4箇所未満 , 時間制約無 夜間作業無) (下水標準 第1巻 P474 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立マンホール設置工 3号 深4m以下	1	箇所				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 10 規格・仕様 3号(1500mm) 4m以下 [C] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 2 施工規模 施工規模4箇所未満 [D] = 1 夜間作業 夜間作業無			

基礎単価

【 第 72 号 施工単価表 】						
組立マンホール設置工 3号(1500mm) 4m超～5m以下						
(施工規模4箇所未満 , 時間制約無 夜間作業無) (下水標準 第1巻 P474 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立マンホール設置工 3号 深4m超～5m以下	1	箇所				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 11 規格・仕様 3号(1500mm) 4m超～5m以下 [C] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 2 施工規模 施工規模4箇所未満 [D] = 1 夜間作業 夜間作業無			

基礎単価

【 第 73 号 施工単価表 】						
組立マンホール設置工 3号(1500mm) 5m超～6m以下						
(施工規模4箇所未満 , 時間制約無 夜間作業無) (下水標準 第1巻 P474 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立マンホール設置工 3号 深5m超～6m以下	1	箇所				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 12 規格・仕様 3号(1500mm) 5m超～6m以下 [C] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 2 施工規模 施工規模4箇所未満 [D] = 1 夜間作業 夜間作業無			

基礎単価

【 第 74 号 施工単価表 】						
蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック据付工 (調整コンクリートブロック使用有 ,) (下水標準 第1巻 P71 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
トラック・ン [油圧伸縮ジブ型] 賃料 ; 4.9 t 吊 1カ月未満		日				
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 調整コンクリートブロック使用区分 調整コンクリートブロック使用有						

基礎単価

【 第 75 号 施工単価表 】						
組立マンホール設置工 0号(750mm)・楕円 2m以下						
(施工規模4箇所未満 , 時間制約無 夜間作業有) (下水標準 第1巻 P474 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立マンホール設置工 0号又は楕円 深2m以下	1	箇所				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 規格・仕様 0号(750mm)・楕円 2m以下 [C] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 2 施工規模 施工規模4箇所未満 [D] = 2 夜間作業 夜間作業有			

基礎単価

【 第 76 号 施工単価表 】						
組立マンホール設置工 0号(750mm)・楕円 2m超～3m以下						
(施工規模4箇所未満 , 時間制約無 夜間作業有) (下水標準 第1巻 P474 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立マンホール設置工 0号又は楕円 深2m超～3m以下	1	箇所				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 規格・仕様 0号(750mm)・楕円 2m超～3m以下 [C] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 2 施工規模 施工規模4箇所未満 [D] = 2 夜間作業 夜間作業有			

基礎単価

【 第 77 号 施工単価表 】						
組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m以下						
(施工規模4箇所未満 , 時間制約無 夜間作業有) (下水標準 第1巻 P474 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立マンホール設置工 1号 深3m以下	1	箇所				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 規格・仕様 1号(900mm) 3m以下 [C] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 2 施工規模 施工規模4箇所未満 [D] = 2 夜間作業 夜間作業有			

基礎単価

【 第 78 号 施工単価表 】						
組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m超～4m以下						
(施工規模4箇所未満 , 時間制約無 夜間作業有) (下水標準 第1巻 P474 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立マンホール設置工 1号 深3m超～4m以下	1	箇所				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 規格・仕様 1号(900mm) 3m超～4m以下 [C] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 2 施工規模 施工規模4箇所未満 [D] = 2 夜間作業 夜間作業有			

基礎単価

【 第 79 号 施工単価表 】						
組立マンホール設置工 1号(900mm) 4m超～5m以下						
(施工規模4箇所未満 , 時間制約無 夜間作業有) (下水標準 第1巻 P474 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立マンホール設置工 1号 深4m超～5m以下	1	箇所				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 規格・仕様 1号(900mm) 4m超～5m以下 [C] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 2 施工規模 施工規模4箇所未満 [D] = 2 夜間作業 夜間作業有			

基礎単価

【 第 80 号 施工単価表 】						
組立マンホール設置工 2号(1200mm) 4m以下						
(施工規模4箇所未満 , 時間制約無 夜間作業有) (下水標準 第1巻 P474 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立マンホール設置工 2号 深4m以下	1	箇所				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 7 規格・仕様 2号(1200mm) 4m以下 [C] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 2 施工規模 施工規模4箇所未満 [D] = 2 夜間作業 夜間作業有			

基礎単価

【 第 81 号 施工単価表 】						
組立マンホール設置工 2号(1200mm) 4m超～5m以下						
(施工規模4箇所未満 , 時間制約無 夜間作業有) (下水標準 第1巻 P474 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立マンホール設置工 2号 深4m超～5m以下	1	箇所				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 8 規格・仕様 2号(1200mm) 4m超～5m以下 [C] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 2 施工規模 施工規模4箇所未満 [D] = 2 夜間作業 夜間作業有			

基礎単価

【 第 82 号 施工単価表 】						
組立マンホール設置工 2号(1200mm) 5m超～6m以下						
(施工規模4箇所未満 , 時間制約無 夜間作業有) (下水標準 第1巻 P474 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立マンホール設置工 2号 深5m超～6m以下	1	箇所				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 9 規格・仕様 2号(1200mm) 5m超～6m以下 [C] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 2 施工規模 施工規模4箇所未満 [D] = 2 夜間作業 夜間作業有			

基礎単価

【 第 83 号 施工単価表 】						
組立マンホール設置工 3号(1500mm) 4m以下						
(施工規模4箇所未満 , 時間制約無 夜間作業有) (下水標準 第1巻 P474 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立マンホール設置工 3号 深4m以下	1	箇所				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 10 規格・仕様 3号(1500mm) 4m以下 [C] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 2 施工規模 施工規模4箇所未満 [D] = 2 夜間作業 夜間作業有			

基礎単価

【 第 84 号 施工単価表 】						
組立マンホール設置工 3号(1500mm) 4m超～5m以下						
(施工規模4箇所未満 , 時間制約無 夜間作業有) (下水標準 第1巻 P474 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立マンホール設置工 3号 深4m超～5m以下	1	箇所				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 11 規格・仕様 3号(1500mm) 4m超～5m以下 [C] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 2 施工規模 施工規模4箇所未満 [D] = 2 夜間作業 夜間作業有			

基礎単価

【 第 85 号 施工単価表 】						
組立マンホール設置工 3号(1500mm) 5m超～6m以下						
(施工規模4箇所未満 , 時間制約無 夜間作業有) (下水標準 第1巻 P474 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立マンホール設置工 3号 深5m超～6m以下	1	箇所				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 12 規格・仕様 3号(1500mm) 5m超～6m以下 [C] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 2 施工規模 施工規模4箇所未満 [D] = 2 夜間作業 夜間作業有			

基礎単価

【 第 86 号 施工単価表 】						
蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック据付工 (調整コンクリートブロック使用有 ,) (下水標準 第1巻 P71 ,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	夜間作業 5割増
特殊作業員		人			定:1	夜間作業 5割増
普通作業員		人			定:1	夜間作業 5割増
トラック・ン [油圧伸縮ジブ型] 賃料 ; 4.9 t 吊 1カ月未満		日				
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 調整コンクリートブロック使用区分 調整コンクリートブロック使用有						

基礎単価

【 第 87 号 施工単価表 】						
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 (径300mm 起点中間形式 ,防護蓋設置無) (下水標準 第1巻 P476 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型マンホール工(塩化ビニル製 φ300) 深2m以下 本管径150・200	1	箇所				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 規格・仕様1 径300mm 起点中間形式			[B] = 1 規格・仕様2 深2.0m以下 本管径150・200mm			
[C] = 2 施工規模 施工規模5箇所未満			[D] = 1 時間制約 時間制約無			
[E] = 1 夜間作業 夜間作業無			[F] = 2 鋳鉄製防護蓋設置の有無 防護蓋設置無			

基礎単価

【 第 88 号 施工単価表 】						
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深2.0m以下 本管径250mm 5箇所未満 (径300mm 起点中間形式 , 防護蓋設置無) (下水標準 第1巻 P476 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型マンホール工(塩化ビニル製 φ 300) 深2m以下 本管径250	1	箇所				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 規格・仕様1 径300mm 起点中間形式			[B] = 2 規格・仕様2 深2.0m以下 本管径250mm			
[C] = 2 施工規模 施工規模5箇所未満			[D] = 1 時間制約 時間制約無			
[E] = 1 夜間作業 夜間作業無			[F] = 2 鋳鉄製防護蓋設置の有無 防護蓋設置無			

基礎単価

【 第 89 号 施工単価表 】						
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深3.5m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 (径300mm 起点中間形式 ,防護蓋設置無) (下水標準 第1巻 P476 ,)					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型マンホール工(塩化ビニル製 φ300) 深2m超～3.5m 本管径150・200	1	箇所				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 規格・仕様1 径300mm 起点中間形式			[B] = 3 規格・仕様2 深3.5m以下 本管径150・200mm			
[C] = 2 施工規模 施工規模5箇所未満			[D] = 1 時間制約 時間制約無			
[E] = 1 夜間作業 夜間作業無			[F] = 2 鋳鉄製防護蓋設置の有無 防護蓋設置無			

基礎単価

【 第 90 号 施工単価表 】						
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深3.5m以下 本管径250mm 5箇所未満 (径300mm 起点中間形式 , 防護蓋設置無) (下水標準 第1巻 P476 ,)				1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型マンホール工(塩化ビニル製 φ300) 深2m超 ~ 3.5m 本管径250	1	箇所				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 規格・仕様1 径300mm 起点中間形式			[B] = 4 規格・仕様2 深3.5m以下 本管径250mm			
[C] = 2 施工規模 施工規模5箇所未満			[D] = 1 時間制約 時間制約無			
[E] = 1 夜間作業 夜間作業無			[F] = 2 鋳鉄製防護蓋設置の有無 防護蓋設置無			

基礎単価

【 第 91 号 施工単価表 】						
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 (径300mm 起点中間形式 ,防護蓋設置無) (下水標準 第1巻 P476 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型マンホール工(塩化ビニル製 φ 300) 深2m以下 本管径150・200	1	箇所				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 規格・仕様1 径300mm 起点中間形式			[B] = 1 規格・仕様2 深2.0m以下 本管径150・200mm			
[C] = 2 施工規模 施工規模5箇所未満			[D] = 1 時間制約 時間制約無			
[E] = 2 夜間作業 夜間作業有			[F] = 2 鋳鉄製防護蓋設置の有無 防護蓋設置無			

基礎単価

【 第 92 号 施工単価表 】						
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深2.0m以下 本管径250mm 5箇所未満 (径300mm 起点中間形式 ,防護蓋設置無) (下水標準 第1巻 P476 ,)				1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型マンホール工(塩化ビニル製 φ 300) 深2m以下 本管径250	1	箇所				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 規格・仕様1 径300mm 起点中間形式			[B] = 2 規格・仕様2 深2.0m以下 本管径250mm			
[C] = 2 施工規模 施工規模5箇所未満			[D] = 1 時間制約 時間制約無			
[E] = 2 夜間作業 夜間作業有			[F] = 2 鋳鉄製防護蓋設置の有無 防護蓋設置無			

基礎単価

【 第 93 号 施工単価表 】						
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深3.5m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 (径300mm 起点中間形式 ,防護蓋設置無) (下水標準 第1巻 P476 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型マンホール工(塩化ビニル製φ300) 深2m超～3.5m 本管径150・200	1	箇所				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 規格・仕様1 径300mm 起点中間形式 [C] = 2 施工規模 施工規模5箇所未満 [E] = 2 夜間作業 夜間作業有			[B] = 3 規格・仕様2 深3.5m以下 本管径150・200mm [D] = 1 時間制約 時間制約無 [F] = 2 鋳鉄製防護蓋設置の有無 防護蓋設置無			

基礎単価

【 第 94 号 施工単価表 】						
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深3.5m以下 本管径250mm 5箇所未満 (径300mm 起点中間形式 ,防護蓋設置無) (下水標準 第1巻 P476 ,)				1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型マンホール工(塩化ビニル製 φ300) 深2m超～3.5m 本管径250	1	箇所				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 規格・仕様1 径300mm 起点中間形式			[B] = 4 規格・仕様2 深3.5m以下 本管径250mm			
[C] = 2 施工規模 施工規模5箇所未満			[D] = 1 時間制約 時間制約無			
[E] = 2 夜間作業 夜間作業有			[F] = 2 鋳鉄製防護蓋設置の有無 防護蓋設置無			

基礎単価

【 第 95 号 施工単価表 】 ます設置工(コンクリート製) 汚水ます1号 内径30cm又は内のり30×30cm (下水標準 第1巻 P79 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び方 汚水1 内径30cm又は内のり30×30cm						

基礎単価

【 第 96 号 施工単価表 】 ます基礎工(人力) 再生クラッシャーラン RC-40 (下水標準 第1巻 P79 ,) 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン R C -40	0.036	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [DS] = 4 砕石区分 再生クラッシャーラン RC-40		[B] =	0.030 m3	砕石(砂)設計数量		

基礎単価

【 第 97 号 施工単価表 】 ます接続工 1 箇所 当り						
(下水標準 第1巻 P79 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

基礎単価

【 第 98 号 施工単価表 】						
ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】 ます径200mm 施工規模5箇所未満 (時間制約無 夜間作業無 ,防護蓋設置有(手間のみ)) (下水標準 第1巻 P478 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ます設置工(塩化ビニル製) ます径200	1	箇所				
鋳鉄製防護蓋設置費 手間のみ	1	箇所				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 規格・仕様 ます径200mm [C] = 1 時間制約 時間制約無 [E] = 1 鋳鉄製防護蓋設置の有無 防護蓋設置有(手間のみ)			[B] = 2 施工規模 施工規模5箇所未満 [D] = 1 夜間作業 夜間作業無			

基礎単価

【 第 99 号 施工単価表 】 ます設置工(コンクリート製) 汚水ます1号 内径30cm又は内のり30×30cm (下水標準 第1巻 P79 ,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	夜間作業 5割増
特殊作業員		人			定:1	夜間作業 5割増
普通作業員		人			定:1	夜間作業 5割増
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び方 汚水1 内径30cm又は内のり30×30cm						

基礎単価

【 第 100 号 施工単価表 】						
ます基礎工(人力) 再生クラッシャーラン RC-40						
(下水標準 第1巻 P79 ,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				夜間作業 5割増
普通作業員		人				夜間作業 5割増
再生クラッシャーラン R C -40	0.036	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [DS] = 4 砕石区分 再生クラッシャーラン RC-40		[B] =	0.030 m3	砕石(砂)設計数量		

基礎単価

【 第 101 号 施工単価表 】 ます接続工						
(下水標準 第1巻 P79 ,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				夜間作業 5割増
普通作業員		人				夜間作業 5割増
計						
単位当たり						

基礎単価

【 第 102 号 施工単価表 】						
ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】 ます径200mm 施工規模5箇所未満 (時間制約無 夜間作業有 ,防護蓋設置有(手間のみ)) (下水標準 第1巻 P478 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ます設置工(塩化ビニル製) ます径200	1	箇所				
鋳鉄製防護蓋設置費 手間のみ	1	箇所				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 規格・仕様 ます径200mm [C] = 1 時間制約 時間制約無 [E] = 1 鋳鉄製防護蓋設置の有無 防護蓋設置有(手間のみ)			[B] = 2 施工規模 施工規模5箇所未満 [D] = 2 夜間作業 夜間作業有			

基礎単価

【 第 103 号 施工単価表 】						
インターロッキングブロック設置 直線・厚さ6cm 標準品使用 (施工規模100m2未満 ,時間制約無 夜間作業無) (-2- -1)						
100	m2	当り				
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
インターロッキングブロック工 設置 T = 6 c m 直線配置	100	m2				
砂 クッション用	12.9	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 施工区分 直線・厚さ6cm [C] = 1 時間制約 時間制約無 [E] = 4 敷材料区分 砂(クッション用) [I] = 1 ブロック使用材料 標準品			[B] = 2 施工規模 施工規模100m2未満 [D] = 1 夜間作業 夜間作業無 [F] = 0.100 m 敷材料の厚さ			

基礎単価

【 第 104 号 施工単価表 】						
インターロッキングブロック設置 直線・厚さ6cm 標準品使用 (施工規模100m2未満 ,時間制約無 夜間作業有) (-2- -1)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
インターロッキングブロック工 設置 T = 6 c m 直線配置	100	m2				
砂 クッション用	12.9	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 施工区分 直線・厚さ6cm [C] = 1 時間制約 時間制約無 [E] = 4 敷材料区分 砂(クッション用) [I] = 1 ブロック使用材料 標準品			[B] = 2 施工規模 施工規模100m2未満 [D] = 2 夜間作業 夜間作業有 [F] = 0.100 m 敷材料の厚さ			

基礎単価

【 第 105 号 施工単価表 】 既設人孔撤去 1 m3 当り (下水標準 第1巻 P85 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策必要	1	m3			施 160 号	-1- -1
計						
単位当たり						

基礎単価

【 第 106 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 (昼間 時間制約無 , 低騒音・低振動対策必要) (-1- -1 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 制約無 昼間	1	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 構造物区分 無筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 1 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策必要			[B] = 1 工法区分 機械施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			

基礎単価

【 第 107 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 (昼間 時間制約無 ,) (-1- -1 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工 制約無 昼間	1	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 構造物区分 無筋構造物 [C] = 3 時間制約の有無 時間制約無			[B] = 2 工法区分 人力施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			

基礎単価

【 第 108 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 (昼間 時間制約無 , 低騒音・低振動対策必要) (-1- -1 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 制約無 昼間	1	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 構造物区分 鉄筋構造物 [C] = 3 時間制約の有無 時間制約無 [E] = 1 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策必要			[B] = 1 工法区分 機械施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			

基礎単価

【 第 109 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工 (昼間 時間制約無 ,) (-1- -1 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工 制約無 昼間	1	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 構造物区分 鉄筋構造物 [C] = 3 時間制約の有無 時間制約無			[B] = 2 工法区分 人力施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			

基礎単価

【 第 110 号 施工単価表 】 既設人孔撤去						
(下水標準 第1巻 P85 ,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策必要	1	m3			施 162 号	-1- -1 夜間作業 5割増
計						
単位当たり						

基礎単価

【 第 111 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 (昼間 時間制約無 , 低騒音・低振動対策必要) (-1- -1 , 夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 制約無 昼間	1	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 構造物区分 無筋構造物 [C] = 3 時間制約の有無 時間制約無 [E] = 1 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策必要			[B] = 1 工法区分 機械施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			

基礎単価

【 第 112 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 (昼間 時間制約無 ,) (-1- -1 ,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工 制約無 昼間	1	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 構造物区分 無筋構造物 [C] = 3 時間制約の有無 時間制約無			[B] = 2 工法区分 人力施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			

基礎単価

【 第 113 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 (昼間 時間制約無 , 低騒音・低振動対策必要) (-1- -1 , 夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 制約無 昼間	1	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 構造物区分 鉄筋構造物 [C] = 3 時間制約の有無 時間制約無 [E] = 1 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策必要			[B] = 1 工法区分 機械施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			

基礎単価

【 第 114 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工 (昼間 時間制約無 ,) (-1- -1 ,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工 制約無 昼間	1	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 構造物区分 鉄筋構造物 [C] = 3 時間制約の有無 時間制約無			[B] = 2 工法区分 人力施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			

基礎単価

【 第 115 号 施工単価表 】						
区画線設置 熔融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,) (-1- -1 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置(熔融式・手動) 豪雪無 実線15 c m 制約無 昼間	1,000	m				
トラフィックペイント(熔融型) 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	570	k g			定:1	
ガラスビーズ J I S R 3301 1号	25	k g			定:1	
接着用プライマー 区画線用	25	k g			定:1	
軽油		l			定:1	
諸雑費 材料費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [C] = 1 規格・仕様区分 実線 15cm		[B] = 1 施工方法区分 熔融式手動 [D] = 3 時間制約の有無 時間制約無				

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 115 号 施工単価表 】 (続 き) 区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,) (-1- -1 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ベント式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 [H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する [R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する		排水性舗装補正無	
[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装 [U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する			[S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する [V] = 1 費用の内訳 全ての費用			

基礎単価

【 第 116 号 施工単価表 】						
区画線設置 熔融式手動 実線 30cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,) (-1- -1 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置(熔融式・手動) 豪雪無 実線30 c m 制約無 昼間	1,000	m				
トラフィックペイント(熔融型) 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	1,130	k g			定:1	
ガラスビーズ J I S R 3301 1号	50	k g			定:1	
接着用プライマー 区画線用	50	k g			定:1	
軽油		l			定:1	
諸雑費 材料費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [C] = 3 規格・仕様区分 実線 30cm			[B] = 1 施工方法区分 熔融式手動 [D] = 3 時間制約の有無 時間制約無			

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 116 号 施工単価表 】 (続 き) 区画線設置 溶融式手動 実線 30cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,) (-1- -1 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ベント式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白 [K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装 [U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 [H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する [R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する [S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する [V] = 1 費用の内訳 全ての費用		排水性舗装補正無	

基礎単価

【 第 117 号 施工単価表 】						
区画線設置 熔融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,) (-1- -1 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置(熔融式・手動) 豪雪無 実線45 c m 制約無 昼間	1,000	m				
トラフィックペイント(熔融型) 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	1,700	k g			定:1	
ガラスビーズ J I S R 3301 1号	75	k g			定:1	
接着用プライマー 区画線用	75	k g			定:1	
軽油		l			定:1	
諸雑費 材料費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [C] = 4 規格・仕様区分 実線 45cm			[B] = 1 施工方法区分 熔融式手動 [D] = 3 時間制約の有無 時間制約無			

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 117 号 施工単価表 】 (続 き) 区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,) (-1- -1 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ベント式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 [H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する [R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する		排水性舗装補正無	
[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装 [U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する			[S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する [V] = 1 費用の内訳 全ての費用			

基礎単価

【 第 118 号 施工単価表 】						
区画線設置 熔融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,) (-1- -1 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置(熔融式・手動) 豪雪無 矢印等15 c m換算 制約無 昼間	1,200	m				
トラフィックペイント(熔融型) 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	684	k g			定:1	
ガラスビーズ J I S R 3301 1号	30	k g			定:1	
接着用プライマー 区画線用	30	k g			定:1	
軽油		l			定:1	
諸雑費 材料費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [C] = 13 規格・仕様区分 矢印・記号・文字15cm換算			[B] = 1 施工方法区分 熔融式手動 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 118 号 施工単価表 】							(続 き)		1,000 m 当り		
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白											
(昼間 時間制約無 ,) (-1- -1 ,)											
名 称 ・ 規 格			数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準			
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm				[F] = 1	排水性舗装に施工する場合の補正		排水性舗装補正無				
[G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無				[H] = 1	溶融式塗料規格 含有量15～18%						
[I] = 3 ベント式塗料規格 溶融式の場合				[Q] = 1	塗料計上区分 塗料計上する						
[J] = 1 塗料区分 白				[R] = 1	プライマー計上区分 プライマー計上する						
[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装				[S] = 1	ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する						
[U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する				[V] = 1	費用の内訳 全ての費用						

基礎単価

【 第 119 号 施工単価表 】						
区画線設置 熔融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (夜間 時間制約無 ,) (-1- -1 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置(熔融式・手動) 豪雪無 実線15 c m 制約無 夜間	1,000	m				
トラフィックペイント(熔融型) 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	570	k g			定:1	
ガラスビーズ J I S R 3301 1号	25	k g			定:1	
接着用プライマー 区画線用	25	k g			定:1	
軽油		l			定:1	
諸雑費 材料費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 夜間作業の有無 夜間作業有 [C] = 1 規格・仕様区分 実線 15cm			[B] = 1 施工方法区分 熔融式手動 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 119 号 施工単価表 】 (続 き) 区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (夜間 時間制約無 ,) (-1- -1 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ベント式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 [H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する [R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する		排水性舗装補正無	
[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装 [U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する			[S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する [V] = 1 費用の内訳 全ての費用			

基礎単価

【 第 120 号 施工単価表 】						
区画線設置 熔融式手動 実線 30cm 塗布厚1.5mm 白						
(夜間 時間制約無 ,) (-1- -1 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置(熔融式・手動) 豪雪無 実線30 c m 制約無 夜間	1,000	m				
トラフィックペイント(熔融型) 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	1,130	k g			定:1	
ガラスビーズ J I S R 3301 1号	50	k g			定:1	
接着用プライマー 区画線用	50	k g			定:1	
軽油		l			定:1	
諸雑費 材料費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 夜間作業の有無 夜間作業有 [C] = 3 規格・仕様区分 実線 30cm			[B] = 1 施工方法区分 熔融式手動 [D] = 3 時間制約の有無 時間制約無			

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 120 号 施工単価表 】 (続 き) 区画線設置 溶融式手動 実線 30cm 塗布厚1.5mm 白 (夜間 時間制約無 ,) (-1- -1 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ベント式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白 [K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装 [U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 [H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する [R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する [S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する [V] = 1 費用の内訳 全ての費用		排水性舗装補正無	

基礎単価

【 第 121 号 施工単価表 】						
区画線設置 熔融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白 (夜間 時間制約無 ,) (-1- -1 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置(熔融式・手動) 豪雪無 実線45 c m 制約無 夜間	1,000	m				
トラフィックペイント(熔融型) 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	1,700	k g			定:1	
ガラスビーズ J I S R 3301 1号	75	k g			定:1	
接着用プライマー 区画線用	75	k g			定:1	
軽油		l			定:1	
諸雑費 材料費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 夜間作業の有無 夜間作業有 [C] = 4 規格・仕様区分 実線 45cm			[B] = 1 施工方法区分 熔融式手動 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 121 号 施工単価表 】 (続 き) 区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白 (夜間 時間制約無 ,) (-1- -1 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ベント式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白 [K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装 [U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 [H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する [R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する [S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する [V] = 1 費用の内訳 全ての費用		排水性舗装補正無	

基礎単価

【 第 122 号 施工単価表 】						
区画線設置 熔融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 (夜間 時間制約無 ,) (-1- -1 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置(熔融式・手動) 豪雪無 矢印等15 c m換算 制約無 夜間	1,200	m				
トラフィックペイント(熔融型) 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	684	k g			定:1	
ガラスビーズ J I S R 3301 1号	30	k g			定:1	
接着用プライマー 区画線用	30	k g			定:1	
軽油		l			定:1	
諸雑費 材料費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 夜間作業の有無 夜間作業有 [C] = 13 規格・仕様区分 矢印・記号・文字15cm換算			[B] = 1 施工方法区分 熔融式手動 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 122 号 施工単価表 】 (続 き) 区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 (夜間 時間制約無 ,) (-1- -1 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ベント式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 [H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する [R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する		排水性舗装補正無	
[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装 [U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する			[S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する [V] = 1 費用の内訳 全ての費用			

基礎単価

【 第 123 号 施工単価表 】						
バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)						
(排対型:1次基準 , 損料補正なし) (機 - 1 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(特殊)						
軽油		人				
		1				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸｰﾗ型)[標準型・排対型:1次基準] 標準ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3]						建設機械等算定表
		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) [X] = 2 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:1次基準			[GH] = 1 岩石補正 損料補正なし			

基礎単価

【 第 124 号 施工単価表 】						
バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35)						
(排対型:1次基準 ,損料補正なし) (機 - 1 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(特殊)						
軽油		人				
		1				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸｰﾗ型)[標準型・排対型:1次基準] 標準ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.45m3[平積0.35m3]		時間				建設機械等算定表
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35) [X] = 2 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:1次基準			[GH] = 1 岩石補正 損料補正なし [T] = 6.000 時間 運転日当り運転時間			

基礎単価

【 第 125 号 施工単価表 】						
ダンプトラック運転 オロード・ディーゼル 2t積級 (タイヤ損耗状態 良好 , 損料補正なし) (機 - 7 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(一般)		人				
軽油		1				
ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 2t積級		時間				建設機械等算定表
タイヤ損耗費 ダンプトラック;2t 良好		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 ダンプトラック規格 2t積級 [GH] = 1 岩石補正 損料補正なし		[B] = 1	タイヤ損耗費 良好			

基礎単価

【 第 126 号 施工単価表 】						
ダンプトラック運転 オート・ディーゼル 4t積級 (タイヤ損耗状態 良好 , 損料補正なし) (機 - 7 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(一般)		人				
軽油		1				
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 4t積級		時間				建設機械等算定表
タイヤ損耗費 ダンプトラック;4t 良好		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 ダンプトラック規格 4t積級 [GH] = 1 岩石補正 損料補正なし		[B] = 1	タイヤ損耗費 良好			

基礎単価

【 第 127 号 施工単価表 】 クレーン装置付トラック運転 へーストラック2t積 2.9t吊 (機 - 1 ,) 1 時間 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(特殊)		人				
軽油		1				
トラック[クレーン装置付] へーストラック2t積 吊能力2.9t		時間				建設機械等算定表
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 トラック規格 2t積 2.9t吊						

基礎単価

【 第 128 号 施工単価表 】						
空気圧縮機運転 可搬・スクロー・エンジン 2m3/min (排対型:1次基準 ,) (機 - 1 2 ,)				1 日 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油		1				
空気圧縮機[可搬式・エンジン・スクロー・排対:1] 吐出量2.0m3/min 吐出圧力0.7MPa		日				建設機械等算定表
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 空気圧縮機規格 可搬・スクロー・エンジン 2m3/min [X] = 2 空気圧縮機規格区分 排対型:1次基準		[T] = 6.000 時間		運転日当り運転時間		

基礎単価

【 第 129 号 施工単価表 】						
発動発電機運転 ガソリン5kVA						
(機 - 1 2 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ガソリン レギュラー スタンド		1				
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 定格容量5kVA		日				建設機械等算定表
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 発動発電機規格 ガソリン5kVA [X] = 1 発動発電機規格区分 普通型		[T] = 6.000 時間		運転日当り運転時間		

基礎単価

【 第 130 号 施工単価表 】						
タンパ及びランマ運転 60～80kg						
(機 - 8 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
ガソリン レギュラー スタンド		1				
タンパ°及びランマ[ランマ] 質量 60～80kg		日				建設機械等算定表
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 タンパ°及びランマ規格 60～80kg		[T] =	6.000 時間	運転日当り運転時間		

基礎単価

【 第 131 号 施工単価表 】						
バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) (排対型:1次基準 ,損料補正なし) (機 - 1 ,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(特殊)		人				夜間作業 5割増
軽油		1				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸｰﾗ型)[標準型・排対型:1次基準] 標準ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3]		時間				建設機械等算定表
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) [X] = 2 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:1次基準		[GH] = 1	岩石補正 損料補正なし			

基礎単価

【 第 132 号 施工単価表 】						
バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35)						
(排対型:1次基準 ,損料補正なし) (機 - 1 ,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(特殊)		人				夜間作業 5割増
軽油		1				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸｰﾗ型)[標準型・排対型:1次基準] 標準ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.45m3[平積0.35m3]		時間				建設機械等算定表
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35) [X] = 2 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:1次基準			[GH] = 1 岩石補正 損料補正なし [T] = 6.000 時間 運転日当り運転時間			

基礎単価

【 第 133 号 施工単価表 】						
ダンプトラック運転 オロード・ディーゼル 2t積級 (タイヤ損耗状態 良好 , 損料補正なし) (機 - 7 , 夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(一般)		人				夜間作業 5割増
軽油		l				
ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 2t積級		時間				建設機械等算定表
タイヤ損耗費 ダンプトラック;2t 良好		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 ダンプトラック規格 2t積級 [GH] = 1 岩石補正 損料補正なし			[B] = 1	タイヤ損耗費 良好		

基礎単価

【 第 134 号 施工単価表 】						
ダンプトラック運転 オロ・ディーゼル 4t積級 (タイヤ損耗状態 良好 , 損料補正なし) (機 - 7 , 夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(一般)		人				夜間作業 5割増
軽油		l				
ダンプトラック[オロ・ディーゼル] 4t積級		時間				建設機械等算定表
タイヤ損耗費 ダンプトラック;4t 良好		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 ダンプトラック規格 4t積級 [GH] = 1 岩石補正 損料補正なし			[B] = 1	タイヤ損耗費 良好		

基礎単価

【 第 135 号 施工単価表 】 クレーン装置付トラック運転 ハーフトラック2t積 2.9t吊 (機 - 1 ,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(特殊)		人				夜間作業 5割増
軽油		1				
トラック[クレーン装置付] ハーフトラック2t積 吊能力2.9t		時間				建設機械等算定表
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 トラック規格 2t積 2.9t吊						

基礎単価

【 第 136 号 施工単価表 】						
空気圧縮機運転 可搬・スクロー・エンジン 2m3/min (排対型:1次基準 ,) (機 - 1 2 ,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油		1				
空気圧縮機[可搬式・エンジン・スクロー・排対:1] 吐出量2.0m3/min 吐出圧力0.7MPa		日				建設機械等算定表
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 空気圧縮機規格 可搬・スクロー・エンジン 2m3/min [X] = 2 空気圧縮機規格区分 排対型:1次基準		[T] =	6.000 時間	運転日当り運転時間		

基礎単価

【 第 137 号 施工単価表 】							1	日 当り
発動発電機運転 ガソリン5kVA								
(機 - 1 2 ,夜間作業 5割増)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
ガソリン レギュラー スタンド		1						
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 定格容量5kVA		日				建設機械等算定表		
計								
単位当たり								
[条件] [A] = 4 発動発電機規格 ガソリン5kVA [X] = 1 発動発電機規格区分 普通型		[T] = 6.000 時間	運転日当り運転時間					

基礎単価

【 第 138 号 施工単価表 】						
タンパ及びランマ運転 60～80kg						
(機 - 8 ,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				夜間作業 5割増
ガソリン レギュラー スタンド		1				
タンパ°及びランマ[ランマ] 質量 60～80kg		日				建設機械等算定表
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 タンパ°及びランマ規格 60～80kg		[T] =	6.000 時間	運転日当り運転時間		

基礎単価

【 第 139 号 施工単価表 】 小型バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10) (排対型:2次基準 ,損料補正なし) (機 - 1 8 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(特殊)		人				
軽油		1				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸｰﾗ)[標準・排対:2次] 標準ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3[平積0.10m3]	1.78	供用日				建設機械等算定表
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10) [X] = 3 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2次基準		[GH] = 1	岩石補正 損料補正なし			

基礎単価

【 第 140 号 施工単価表 】						
バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)						
(排対型:2次基準 ,損料補正なし) (機 - 1 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(特殊)						
軽油		人				
		1				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] 標準ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3]						建設機械等算定表
		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) [X] = 3 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2次基準			[GH] = 1 岩石補正 損料補正なし			

基礎単価

【 第 141 号 施工単価表 】						
バックホウ運転(クレーン機能付) ｸｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9t 吊						
(排対型:1次基準 , 損料補正なし) (機 - 1)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(特殊)		人				
軽油		1				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸｰﾗ) [標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型:1次] 標準ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.45m3[平0.35m3]2.9t吊		時間				建設機械等算定表
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35) [X] = 1 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:1次基準		[GH] = 1	岩石補正 損料補正なし			

基礎単価

【 第 142 号 施工単価表 】						
ダンプトラック運転 オロ・ディーゼル 2t積級 (タイヤ損耗状態 良好 , 損料補正なし) (機 - 2 2 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(一般)		人				
軽油		1				
ダンプトラック[オロ・ディーゼル] 2t積級	1.29	供用日				建設機械等算定表
タイヤ損耗費 ダンプトラック;2t 良好	1.29	供用日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 ダンプトラック規格 2t積級 [GH] = 1 岩石補正 損料補正なし		[B] = 1	タイヤ損耗費 良好			

基礎単価

【 第 143 号 施工単価表 】						
ダンプトラック運転 オロード・ディーゼル 4t積級 (タイヤ損耗状態 良好 , 損料補正なし) (機 - 2 2 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(一般)		人				
軽油		1				
ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 4t積級	1.29	供用日				建設機械等算定表
タイヤ損耗費 ダンプトラック;4t 良好	1.29	供用日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 ダンプトラック規格 4t積級 [GH] = 1 岩石補正 損料補正なし		[B] = 1	タイヤ損耗費 良好			

基礎単価

【 第 144 号 施工単価表 】						
小型バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10) (排対型:2次基準 ,損料補正なし) (機 - 1 8 ,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(特殊)		人				夜間作業 5割増
軽油		1				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸｰﾗ)[標準・排対:2次] 標準ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3[平積0.10m3]	1.78	供用日				建設機械等算定表
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10) [X] = 3 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2次基準		[GH] = 1	岩石補正 損料補正なし			

基礎単価

【 第 145 号 施工単価表 】						
バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)						
(排対型:2次基準 ,損料補正なし) (機 - 1 ,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(特殊)		人				夜間作業 5割増
軽油		l				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] 標準ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3]		時間				建設機械等算定表
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) [X] = 3 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2次基準		[GH] = 1	岩石補正 損料補正なし			

基礎単価

【 第 146 号 施工単価表 】						
バックホウ運転(クレーン機能付) ｸｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9t吊						
(排対型:1次基準 ,損料補正なし) (機 - 1 ,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(特殊)		人				夜間作業 5割増
軽油		1				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸｰﾗ) [標準・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型:1次] 標準ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.45m3[平0.35m3]2.9t吊		時間				建設機械等算定表
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35) [X] = 1 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:1次基準		[GH] = 1	岩石補正 損料補正なし			

基礎単価

【 第 147 号 施工単価表 】						
ダンプトラック運転 オロード・ディーゼル 2t積級						
(タイヤ損耗状態 良好 , 損料補正なし) (機 - 2 2 , 夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(一般)		人				夜間作業 5割増
軽油		1				
ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 2t積級	1.29	供用日				建設機械等算定表
タイヤ損耗費 ダンプトラック;2t 良好	1.29	供用日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 ダンプトラック規格 2t積級 [GH] = 1 岩石補正 損料補正なし		[B] = 1	タイヤ損耗費 良好			

基礎単価

【 第 148 号 施工単価表 】						
ダンプトラック運転 オロード・ディーゼル 4t積級						
(タイヤ損耗状態 良好 , 損料補正なし) (機 - 2 2 , 夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(一般)		人				夜間作業 5割増
軽油		1				
ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 4t積級	1.29	供用日				建設機械等算定表
タイヤ損耗費 ダンプトラック;4t 良好	1.29	供用日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 ダンプトラック規格 4t積級 [GH] = 1 岩石補正 損料補正なし		[B] = 1	タイヤ損耗費 良好			

基礎単価

【 第 149 号 施工単価表 】						
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)						
(排対型:2次基準 ,) (機 - 2 8 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(特殊)						
軽油		人				
		1				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ付] 賃料 排ガス2次 ; 山積0.28m3						
	1.5	供用日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)			[Xc] = 3 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2次基準			

基礎単価

【 第 150 号 施工単価表 】						
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)						
(排対型:2次基準 ,) (機 - 2 8 ,夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(特殊)		人				夜間作業 5割増
軽油		1				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ付] 賃料 排ガス2次 ; 山積0.28m3	1.5	供用日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)		[Xc] = 3 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2次基準				

基礎単価

【 第 151 号 施工単価表 】							1	m3 当り
砂基礎設置 人力施工								
(,時間制約無 夜間作業無) (下水標準 第1巻 P470 ,)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
砂基礎設置工 人力施工 手間のみ	1	m3						
計								
単位当たり								
[条件] [A] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 1 夜間作業 夜間作業無					

基礎単価

【 第 152 号 施工単価表 】						
砂基礎設置 機械施工 (施工規模10m3未満 , 時間制約無 夜間作業無) (下水標準 第1巻 P470 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎設置工 機械施工 手間のみ	1	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 施工規模 施工規模10m3未満 [C] = 1 夜間作業 夜間作業無			[B] = 1 時間制約 時間制約無			

基礎単価

【 第 153 号 施工単価表 】 砕石基礎設置 人力施工 (,時間制約無 夜間作業無) (下水標準 第1巻 P472 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砕石基礎設置工 人力施工 手間のみ	1	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 1 夜間作業 夜間作業無			

基礎単価

【 第 154 号 施工単価表 】						
砕石基礎設置 機械施工 (施工規模10m3未満 , 時間制約無 夜間作業無) (下水標準 第1巻 P472 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砕石基礎設置工 機械施工 手間のみ	1	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 施工規模 施工規模10m3未満 [C] = 1 夜間作業 夜間作業無			[B] = 1 時間制約 時間制約無			

基礎単価

【 第 155 号 施工単価表 】 砂基礎設置 人力施工 (,時間制約無 夜間作業有) (下水標準 第1巻 P470 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎設置工 人力施工 手間のみ	1	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 2 夜間作業 夜間作業有			

基礎単価

【 第 156 号 施工単価表 】 砂基礎設置 機械施工 (施工規模10m3未満 , 時間制約無 夜間作業有) (下水標準 第1巻 P470 ,) 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎設置工 機械施工 手間のみ	1	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 施工規模 施工規模10m3未満 [C] = 2 夜間作業 夜間作業有			[B] = 1 時間制約 時間制約無			

基礎単価

【 第 157 号 施工単価表 】						
砕石基礎設置 人力施工 1 m3 当り (,時間制約無 夜間作業有) (下水標準 第1巻 P472 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砕石基礎設置工 人力施工 手間のみ	1	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 2 夜間作業 夜間作業有			

基礎単価

【 第 158 号 施工単価表 】 砕石基礎設置 機械施工 (施工規模10m3未満 , 時間制約無 夜間作業有) (下水標準 第1巻 P472 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砕石基礎設置工 機械施工 手間のみ	1	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 施工規模 施工規模10m3未満 [C] = 2 夜間作業 夜間作業有			[B] = 1 時間制約 時間制約無			

基礎単価

【 第 159 号 施工単価表 】						
発動発電機運転(賃料) デ・イ・セ・ル25kVA (排対型:1次基準 ,) (機 - 1 6 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油		1				
発動発電機 [デ・イ・セ・ルエンジン駆動] 賃料 排ガス1次 ; 25 k V A	1.2	供用日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 発動発電機規格 デ・イ・セ・ル25kVA			[Xc] = 2 発動発電機規格区分 排対型:1次基準			

基礎単価

【 第 160 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 (昼間 時間制約無 , 低騒音・低振動対策必要) (-1- -1 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 制約無 昼間	1	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 構造物区分 鉄筋構造物 [C] = 3 時間制約の有無 時間制約無 [E] = 1 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策必要			[B] = 1 工法区分 機械施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			

基礎単価

【 第 161 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工				1 m3 当り		
(昼間 時間制約無 ,) (-1- -1 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工 制約無 昼間	1	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 構造物区分 鉄筋構造物 [C] = 3 時間制約の有無 時間制約無			[B] = 2 工法区分 人力施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			

基礎単価

【 第 162 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 (昼間 時間制約無 , 低騒音・低振動対策必要) (-1- -1 , 夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 制約無 昼間	1	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 構造物区分 鉄筋構造物 [C] = 3 時間制約の有無 時間制約無 [E] = 1 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策必要			[B] = 1 工法区分 機械施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			

基礎単価

【 第 163 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工 (昼間 時間制約無 ,) (-1- -1 , 夜間作業 5割増)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工 制約無 昼間	1	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 構造物区分 鉄筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			[B] = 2 工法区分 人力施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			

基礎単価

【 第 1 号 施工パッケージ 】								1 m3 当り
掘削 現場制約有 土砂								
(-1- -1 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】			100.00					
普通作業員			100.00					
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 4 施工方法 現場制約あり					

基礎単価

【 第 2 号 施工パッケージ 】 掘削 小規模 土砂 標準以外 (-1- -1 ,) 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			20.13				
小型バックホウ(ｸﾛｰ) [標準・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.13m3[平積0.10m3]			20.13				建設機械等算定表
【労務】			71.97				
運転手(特殊)			71.97				
【材料】			7.90				
軽油			7.90				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J6] = 8 施工数量 標準以外			[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 3 号 施工パッケージ 】 掘削 小規模 土砂 標準 (-1- -1 ,) 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			26.01				
バックホウ(クワ型)[標準型・排対型:2次基準] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]			26.01				建設機械等算定表
【労務】			62.89				
運転手(特殊)			62.89				
【材料】			11.10				
軽油			11.10				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J6] = 7 施工数量 標準			[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				

熊本市上下水道局

[illegible]

基礎単価

【 第 5 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 小規模 1 m3 当り (-1- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			18.73				
バックホウ(加圧型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]			18.73				建設機械等算定表
【労務】			74.16				
運転手(特殊)			40.26				
普通作業員			33.90				
【材料】			7.11				
軽油			7.11				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

基礎単価

【第 6 号 施工パッケージ】 床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 (土留無し 障害無し ,) (-1- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			19.72				
バックホウ [加-ラ-後方超小旋回] 賃料 ; 山積0.45m3			19.72				
【労務】			66.35				
運転手(特殊)			66.35				
【材料】			13.93				
軽油			13.93				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J3] = 1 土留方式の種類 無し [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 2 施工方法 平均施工幅1m以上2m未満 [J4] = 1 障害の有無 障害無し				

基礎単価

【 第 7 号 施工パッケージ 】							
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂 (11.0km以下 DID区間有 ,タイヤ損耗費(良好)含む) (-1- -1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			20.25				
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 2t積級			20.25				建設機械等算定表
【労務】			71.03				
運転手(一般)			71.03				
【材料】			8.72				
軽油			8.72				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JG] = 11 運搬距離 11.0km以下			[J2] = 6 積込機種・規格 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) [J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有				

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 8 号 施工パッケージ 】							
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (12.0km以下 DID区間有 ,タイヤ損耗費(良好)含む) (-1- -1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			26.52				
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 4t積級			26.52				建設機械等算定表
【労務】			61.90				
運転手(一般)			61.90				
【材料】			11.58				
軽油			11.58				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JE] = 11 運搬距離 12.0km以下			[J2] = 5 積込機種・規格 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) [J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有				

熊本市上下水道局

基礎単価

[illegible]

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 10 号 施工パッケージ 】 掘削 小規模 土砂 標準以外 (-1- -1 ,夜間作業 5割増) 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			20.13				
小型バックホウ(ｸﾛｰ) [標準・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.13m3[平積0.10m3]			20.13				建設機械等算定表
【労務】			71.97				
運転手(特殊)			71.97				夜間作業 5割増
【材料】			7.90				
軽油			7.90				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J6] = 8 施工数量 標準以外			[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				

基礎単価

【 第 11 号 施工パッケージ 】 掘削 小規模 土砂 標準 (-1- -1 ,夜間作業 5割増) 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			26.01				
バックホ(ｸﾗｰ型) [標準型・排対型:2次基準] 標準バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]			26.01				建設機械等算定表
【労務】			62.89				
運転手(特殊)			62.89				夜間作業 5割増
【材料】			11.10				
軽油			11.10				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J6] = 7 施工数量 標準			[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				

熊本市上下水道局

基礎単価

[illegible]

基礎単価

【 第 13 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 小規模 1 m3 当り (-1- -1 ,夜間作業 5割増)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			18.73				
バックホウ(加圧型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]			18.73				建設機械等算定表
【労務】			74.16				
運転手(特殊)			40.26				夜間作業 5割増
普通作業員			33.90				夜間作業 5割増
【材料】			7.11				
軽油			7.11				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 14 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 (土留無し 障害無し ,) (-1- -1 ,夜間作業 5割増)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			19.72				
バックホウ [加-ラ-後方超小旋回] 賃料 ; 山積0.45m3			19.72				
【労務】			66.35				
運転手(特殊)			66.35				夜間作業 5割増
【材料】			13.93				
軽油			13.93				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 2 施工方法 平均施工幅1m以上2m未満				
[J3] = 1 土留方式の種類 無し			[J4] = 1 障害の有無 障害無し				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 15 号 施工パッケージ 】							
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂 (11.0km以下 DID区間有 ,タイヤ損耗費(良好)含む) (-1- -1 ,夜間作業 5割増)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			20.25				
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 2t積級			20.25				建設機械等算定表
【労務】			71.03				
運転手(一般)			71.03				夜間作業 5割増
【材料】			8.72				
軽油			8.72				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JG] = 11 運搬距離 11.0km以下			[J2] = 6 積込機種・規格 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) [J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有				

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 16 号 施工パッケージ 】							
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (12.0km以下 DID区間有 ,タイヤ損耗費(良好)含む) (-1- -1 ,夜間作業 5割増)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			26.52				
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 4t積級			26.52				建設機械等算定表
【労務】			61.90				
運転手(一般)			61.90				夜間作業 5割増
【材料】			11.58				
軽油			11.58				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JE] = 11 運搬距離 12.0km以下			[J2] = 5 積込機種・規格 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) [J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有				

基礎単価

【 第 17 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 (-3- -1 ,) 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			15.05				
コンクリートカッタ[ハ'キューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード 径φ56cm			10.24				建設機械等算定表
その他(機械)							
【労務】			58.43				
特殊作業員			19.96				
土木一般世話役			10.88				
普通作業員			8.92				
その他(労務)							
【材料】			26.52				
ブレード(コンクリートカッタ) 径18インチ(45 c m)			22.39				
ガソリン レギュラー スタンド			2.81				
その他(材料)							

熊本市上下水道局

[illegible]

基礎単価

【 第 18 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 (-3- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			12.13				
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深30cm級 ブレード径φ75cm			8.25				建設機械等算定表
その他(機械)							
【労務】			44.25				
特殊作業員			15.11				
土木一般世話役			8.25				
普通作業員			6.76				
その他(労務)							
【材料】			43.62				
ブレード(コンクリートカッタ) 径75 c m			19.28				
ブレード(コンクリートカッタ) 径56 c m			13.24				
ブレード(コンクリートカッタ) 径14インチ(35 c m)			8.10				

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 18 号 施工パッケージ 】 (続 き) 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 1 m 当り (-3- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
ガソリン レギュラー スタンド			2.04				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 2 アスファルト舗装版厚 15cmを超え30cm以下				

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 19 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下 (-3- -1 ,) 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			13.11				
コンクリートカッタ[ハ'キューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード 径φ56cm			8.92				建設機械等算定表
その他(機械)							
【労務】			50.94				
特殊作業員			17.37				
土木一般世話役			9.50				
普通作業員			7.79				
その他(労務)							
【材料】			35.95				
ブレード(コンクリートカッタ) 径18インチ(45 c m)			32.35				
ガソリン レギュラー スタンド			2.45				
その他(材料)							

熊本市上下水道局

基礎単価

[illegible]

基礎単価

【 第 20 号 施工パッケージ 】								1 m2 当り
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 (障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策必要) (-3- -1 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			30.65					
バックホ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅 735 ~ 850mm 破碎力 550 ~ 980kN			21.16				建設機械等算定表	
バックホ [加-ラ- 後方超小旋回] 賃料 ; 山積0.45m3			9.49					
【労務】			63.79					
運転手(特殊)			28.25					
普通作業員			24.76					
土木一般世話役			10.78					
【材料】			5.56					
軽油			5.56					
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J3] = 2 騒音振動対策 必要 [J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J2] = 1 障害等の有無 無し [J4] = 4 舗装版厚 15cm以下 [J7] = 1 費用の内訳 全ての費用					

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 21 号 施工パッケージ 】							
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cmを超え35cm以下				1 m2 当り			
(障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策必要) (-3- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			31.21				
バックホ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅 735～850mm 破碎力 550～980kN			21.80				建設機械等算定表
バックホ [加-ラ- 後方超小旋回] 賃料 ; 山積0.45m3			9.41				
【労務】			63.23				
運転手(特殊)			28.25				
普通作業員			24.80				
土木一般世話役			10.18				
【材料】			5.56				
軽油			5.56				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し				
[J3] = 2 騒音振動対策 必要			[J4] = 7 舗装版厚 15cmを超え35cm以下				
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 22 号 施工パッケージ 】								1 m2 当り
舗装版破碎 コンクリート舗装版 厚15cm以下								
(障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策必要) (-3- -1 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			30.14					
バックホ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅 735 ~ 850mm 破碎力 550 ~ 980kN			20.59				建設機械等算定表	
バックホ [加-ラ- 後方超小旋回] 賃料 ; 山積0.45m3			9.55					
【労務】			64.31					
運転手(特殊)			28.24					
普通作業員			24.79					
土木一般世話役			11.28					
【材料】			5.55					
軽油			5.55					
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 2 舗装版種別 コンクリート舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し					
[J3] = 2 騒音振動対策 必要			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下					
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用					

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 23 号 施工パッケージ 】 殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要 (12.0km以下 DID区間有 ,タイヤ損耗費(良好)含む) (-2-25-1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			44.05				
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級			44.05				建設機械等算定表
【労務】			39.87				
運転手(一般)			39.87				
【材料】			16.08				
軽油			16.08				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎 [J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 2 積込工法区分 機械 [J9] = 10 運搬距離 12.0km以下	騒対不要、厚15cm超又は必要			

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 24 号 施工パッケージ 】								1 m3 当り
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)								
(11.0km以下 DID区間有 ,タイヤ損耗費(良好)含む) (-2-25-1)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			20.25					
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 2t積級			20.25				建設機械等算定表	
【労務】			71.03					
運転手(一般)			71.03					
【材料】			8.72					
軽油			8.72					
【端数調整】								
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎 [J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 4 積込工法区分 機械積込(小規模土工) [JD] = 11 運搬距離 11.0km以下					

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 25 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 (-3- -1 ,夜間作業 5割増)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			15.05				
コンクリートカッタ[ハ`キューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード`径φ56cm			10.24				建設機械等算定表
その他(機械)							
【労務】			58.43				
特殊作業員			19.96				夜間作業 5割増
土木一般世話役			10.88				夜間作業 5割増
普通作業員			8.92				夜間作業 5割増
その他(労務)							
【材料】			26.52				
ブレード(コンクリートカッタ) 径18インチ(45 c m)			22.39				
ガソリン レギュラー スタンド			2.81				
その他(材料)							

熊本市上下水道局

基礎単価

[illegible]

基礎単価

【 第 26 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 (-3- -1 ,夜間作業 5割増)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			12.13				
コンクリートカッタ[ハ'キューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深30cm級 ブレード 径φ75cm			8.25				建設機械等算定表
その他(機械)							
【労務】			44.25				
特殊作業員			15.11				夜間作業 5割増
土木一般世話役			8.25				夜間作業 5割増
普通作業員			6.76				夜間作業 5割増
その他(労務)							
【材料】			43.62				
ブレード(コンクリートカッタ) 径75 c m			19.28				
ブレード(コンクリートカッタ) 径56 c m			13.24				
ブレード(コンクリートカッタ) 径14インチ(35 c m)			8.10				

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 26 号 施工パッケージ 】 (続 き) 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 1 m 当り (-3- -1 ,夜間作業 5割増)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
ガソリン レギュラー スタンド			2.04				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 2 アスファルト舗装版厚 15cmを超え30cm以下				

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 27 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下 (-3- -1 ,夜間作業 5割増)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			13.11				
コンクリートカッタ[ハ`キューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード`径φ56cm			8.92				建設機械等算定表
その他(機械)							
【労務】			50.94				
特殊作業員			17.37				夜間作業 5割増
土木一般世話役			9.50				夜間作業 5割増
普通作業員			7.79				夜間作業 5割増
その他(労務)							
【材料】			35.95				
ブレード(コンクリートカッタ) 径18インチ(45 c m)			32.35				
ガソリン レギュラー スタンド			2.45				
その他(材料)							

熊本市上下水道局

[illegible]

基礎単価

【 第 28 号 施工パッケージ 】 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 (障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策必要) (-3- -1 ,夜間作業 5割増)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			30.65				
バックホ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅 735 ~ 850mm 破碎力 550 ~ 980kN			21.16				建設機械等算定表
バックホ [加-ラ- 後方超小旋回] 賃料 ; 山積0.45m3			9.49				
【労務】			63.79				
運転手(特殊)			28.25				夜間作業 5割増
普通作業員			24.76				夜間作業 5割増
土木一般世話役			10.78				夜間作業 5割増
【材料】			5.56				
軽油			5.56				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し				
[J3] = 2 騒音振動対策 必要			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下				
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 29 号 施工パッケージ 】							
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cmを超え35cm以下				1 m2 当り			
(障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策必要) (-3- -1 ,夜間作業 5割増)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			31.21				
バックホ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅 735～850mm 破碎力 550～980kN			21.80				建設機械等算定表
バックホ [加-ラ- 後方超小旋回] 賃料 ; 山積0.45m3			9.41				
【労務】			63.23				
運転手(特殊)			28.25				夜間作業 5割増
普通作業員			24.80				夜間作業 5割増
土木一般世話役			10.18				夜間作業 5割増
【材料】			5.56				
軽油			5.56				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し				
[J3] = 2 騒音振動対策 必要			[J4] = 7 舗装版厚 15cmを超え35cm以下				
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 30 号 施工パッケージ 】							
舗装版破碎 コンクリート舗装版 厚15cm以下							
(障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策必要) (-3- -1 ,夜間作業 5割増)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			30.14				
バックホ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅 735 ~ 850mm 破碎力 550 ~ 980kN			20.59				建設機械等算定表
バックホ [加-ラ- 後方超小旋回] 賃料 ; 山積0.45m3			9.55				
【労務】			64.31				
運転手(特殊)			28.24				夜間作業 5割増
普通作業員			24.79				夜間作業 5割増
土木一般世話役			11.28				夜間作業 5割増
【材料】			5.55				
軽油			5.55				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 舗装版種別 コンクリート舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し				
[J3] = 2 騒音振動対策 必要			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下				
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 31 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要 (12.0km以下 DID区間有 ,タイヤ損耗費(良好)含む) (-2-25-1 ,夜間作業 5割増)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			44.05						
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級			44.05				建設機械等算定表		
【労務】			39.87						
運転手(一般)			39.87				夜間作業 5割増		
【材料】			16.08						
軽油			16.08						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎 [J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 2 積込工法区分 機械 [J9] = 10 運搬距離 12.0km以下	騒対不要、厚15cm超又は必要					

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 32 号 施工パッケージ 】 殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) (11.0km以下 DID区間有 ,タイヤ損耗費(良好)含む) (-2-25-1 ,夜間作業 5割増)								1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			20.25					
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 2t積級			20.25				建設機械等算定表	
【労務】			71.03					
運転手(一般)			71.03				夜間作業 5割増	
【材料】			8.72					
軽油			8.72					
【端数調整】								
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎 [J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 4 積込工法区分 機械積込(小規模土工) [JD] = 11 運搬距離 11.0km以下					

基礎単価

【 第 33 号 施工パッケージ 】 不陸整正 28mm以上34mm未満 (再生粒度調整碎石 RM40 ,) (-1- -1 ,) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			16.98				
モータレタ [土工用・排対型2014年規制] ブレード幅3.1m			13.60				建設機械等算定表
ロードローラ [マカダム] 賃料 ; 質量10～12 t			1.70				
タイヤローラ賃料 ; 質量13～14 t			1.68				
【労務】			56.56				
運転手(特殊)			27.80				
普通作業員			11.45				
特殊作業員			8.93				
土木一般世話役			8.38				
【材料】			26.46				
再生粒度調整碎石 R M -40			21.30				
軽油			5.16				

熊本市上下水道局

[illegible]

基礎単価

【 第 34 号 施工パッケージ 】 不陸整正 28mm以上34mm未満 (再生粒度調整碎石 RM40 ,) (-1- -1 ,夜間作業 5割増)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			16.98				
モータレタ [土工用・排対型2014年規制] プレート幅3.1m			13.60				建設機械等算定表
ロードローラ [マカダム] 賃料 ; 質量10～12 t			1.70				
タイヤローラ賃料 ; 質量13～14 t			1.68				
【労務】			56.56				
運転手(特殊)			27.80				夜間作業 5割増
普通作業員			11.45				夜間作業 5割増
特殊作業員			8.93				夜間作業 5割増
土木一般世話役			8.38				夜間作業 5割増
【材料】			26.46				
再生粒度調整碎石 R M -40			21.30				
軽油			5.16				

熊本市上下水道局

基礎単価

[illegible]

基礎単価

【 第 35 号 施工パッケージ 】 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (再生クワツヤン RC-40 ,) (-1- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.72				
モータレタ[土工用・排対型2014年規制] プレート幅3.1m			3.95				建設機械等算定表
ロードローラ[マカダム]賃料 ; 質量10～12 t			0.49				
タイヤローラ賃料 ; 質量13～14 t			0.49				
その他(機械)							
【労務】			18.33				
運転手(特殊)			8.06				
普通作業員			2.95				
特殊作業員			2.63				
土木一般世話役			2.16				
その他(労務)							
【材料】			75.95				

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 35 号 施工パッケージ 】 (続 き) 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,) (-1- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生クラッシャーラン R C -40			74.21				
軽油			1.50				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 150.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1	施工区分 1層施工			
[J3] = 6 材料 再生クラッシャー RC-40			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用			

基礎単価

【 第 36 号 施工パッケージ 】 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (再生粒度調整碎石 RM-40,) (-1- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			11.57				
モータレタ[土工用・排対型2014年規制] プレート幅3.1m			7.99				建設機械等算定表
ロードローラ[マカダム]賃料 ; 質量10～12t			1.00				
タイヤローラ賃料 ; 質量13～14t			0.99				
その他(機械)							
【労務】			37.08				
運転手(特殊)			16.31				
普通作業員			5.97				
特殊作業員			5.32				
土木一般世話役			4.37				
その他(労務)							
【材料】			51.35				

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 36 号 施工パッケージ 】 (続 き) 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (再生粒度調整碎石 RM-40,) (-1- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生粒度調整碎石 R M -40			47.84				
軽油			3.03				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 8 材料 再生粒度調整碎石 RM-40			[J4] = 150.000 mm 全仕上り厚				
[J5] = 1 施工区分 1層施工			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				

基礎単価

【 第 37 号 施工パッケージ 】								1 m2 当り
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 200t未満 (平均幅員1.4m未満 ,プライムコート 締固密度2.35) (-1- -1)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			0.49					
振動ロー(舗装用)[バッドカイト式] 運転質量0.5～0.6t			0.27				建設機械等算定表	
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg			0.15				建設機械等算定表	
その他(機械)								
【労務】			49.04					
特殊作業員			21.64					
普通作業員			15.54					
土木一般世話役			4.74					
その他(労務)								
【材料】			50.47					
再生アスファルト混合物 粗粒度(20)			45.26					
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			4.96					

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 37 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 200t未満 (平均幅員1.4m未満 ,プライムコート 締固密度2.35) (-1- -1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
ガソリン レギュラー スタンド			0.18				
軽油			0.04				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下				
[A1] = 12 材料 再生粗粒度アスコン(20)			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[y1] = 2 アスファルト混合物使用量 200t未満				
[y2] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし							

基礎単価

【 第 38 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 200t未満 (平均幅員1.4～3.0m以下 ,プライムコート 締固密度2.35) (-1- -1)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			1.89						
アスファルトフィニッシャー [ホイル] 賃料 ; 舗装幅1.4～3m			1.21						
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ; 質量3～4 t			0.24						
タイヤローラ賃料 ; 質量3～4 t			0.22						
その他(機械)									
【労務】			17.50						
普通作業員			5.97						
運転手(特殊)			4.08						
特殊作業員			3.99						
土木一般世話役			1.45						
その他(労務)									
【材料】			80.61						

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 38 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 200t未満 (平均幅員1.4～3.0m以下 ,プライムコート 締固密度2.35) (-1- -1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生アスファルト混合物 粗粒度(20)			72.31				
アスファルト乳剤 P K -3 プライムコート用			7.93				
軽油			0.33				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下				
[A1] = 12 材料 再生粗粒度アスコン(20)			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[y1] = 2 アスファルト混合物使用量 200t未満				
[y2] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし							

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 39 号 施工パッケージ 】 基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 200t未満 (平均幅員3.0m超 ,プライムコート 締固密度2.35) (-1- -1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.63				
アスファルトフィニッシャ [オイル] 賃料 ; 舗装幅2.3～6m			1.04				
タイヤローラ賃料 ; 質量13～14 t			0.16				
ロードローラ [マカダム] 賃料 ; 質量10～12 t			0.16				
その他(機械)							
【労務】			12.02				
普通作業員			4.32				
運転手(特殊)			2.43				
特殊作業員			2.40				
土木一般世話役			0.87				
その他(労務)							
【材料】			86.35				

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 39 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 200t未満 (平均幅員3.0m超 ,プライムコート 締固密度2.35) (-1- -1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生アスファルト混合物 粗粒度(20)			77.19				
アスファルト乳剤 P K -3 プライムコート用			8.47				
軽油			0.58				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 12 材料 再生粗粒度アスコン(20) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [y2] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3 [y1] = 2 アスファルト混合物使用量 200t未満				

基礎単価

【 第 40 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
中間層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 200t未満 (平均幅員1.4m未満 ,タックコート 締固密度2.35) (-1- -1)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			0.50						
振動ロー(舗装用)[バッドタイプ式] 運転質量0.5～0.6t			0.28				建設機械等算定表		
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg			0.15				建設機械等算定表		
その他(機械)									
【労務】			50.75						
特殊作業員			22.42						
普通作業員			16.06						
土木一般世話役			4.90						
その他(労務)									
【材料】			48.75						
再生アスファルト混合物 粗粒度(20)			46.73						
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			1.75						

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 40 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
中間層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 200t未満							
(平均幅員1.4m未満 ,タックコート 締固密度2.35) (-1- -1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
ガソリン レギュラー スタンド			0.19				
軽油			0.04				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下				
[A1] = 12 材料 再生粗粒度アスコン(20)			[J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4				
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[y1] = 2 アスファルト混合物使用量 200t未満				
[y2] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし							

基礎単価

【 第 41 号 施工パッケージ 】								1 m2 当り
中間層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 200t未満 (平均幅員1.4～3.0m以下 ,タックコート 締固密度2.35) (-1- -1 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			2.01					
アスファルトフィニッシャー [ホイル] 賃料 ; 舗装幅1.4～3m			1.28					
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ; 質量3～4 t			0.26					
タイヤローラ賃料 ; 質量3～4 t			0.24					
その他(機械)								
【労務】			18.46					
普通作業員			6.30					
運転手(特殊)			4.30					
特殊作業員			4.21					
土木一般世話役			1.53					
その他(労務)								
【材料】			79.53					

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 41 号 施工パッケージ 】 (続 き)								1 m2 当り
中間層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 200t未満 (平均幅員1.4～3.0m以下 ,タックコート 締固密度2.35) (-1- -1)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
再生アスファルト混合物 粗粒度(20)			76.29					
アスファルト乳剤 P K -4 タックコート用			2.85					
軽油			0.35					
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下					
[A1] = 12 材料 再生粗粒度アスコン(20)			[J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4					
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[y1] = 2 アスファルト混合物使用量 200t未満					
[y2] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし								

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 42 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
中間層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 200t未満 (平均幅員3.0m超 ,タックコート 締固密度2.35) (-1- -1 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			1.73						
アスファルトフィニッシュ [ホイル] 賃料 ; 舗装幅2.3～6m			1.10						
タイヤローラ賃料 ; 質量13～14 t			0.17						
ロードローラ [マカダム] 賃料 ; 質量10～12 t			0.17						
その他(機械)									
【労務】			12.73						
普通作業員			4.58						
運転手(特殊)			2.57						
特殊作業員			2.54						
土木一般世話役			0.92						
その他(労務)									
【材料】			85.54						

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 42 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
中間層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 200t未満 (平均幅員3.0m超 ,タックコート 締固密度2.35) (-1- -1)							
1	m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生アスファルト混合物 粗粒度(20)			81.75				
アスファルト乳剤 P K -4 タックコート用			3.06				
軽油			0.61				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 12 材料 再生粗粒度アスコン(20) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [y2] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし			[J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4 [y1] = 2 アスファルト混合物使用量 200t未満				

基礎単価

【 第 43 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽﾌﾙ(20) 200t未満 (平均幅員1.4m未満 ,ﾀｯｸｺｰﾄ 締固密度2.35) (-1- -1)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			0.45						
振動ロー(舗装用)[ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t			0.25				建設機械等算定表		
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 機械質量40～60kg			0.14				建設機械等算定表		
その他(機械)									
【労務】			45.70						
特殊作業員			20.17						
普通作業員			14.48						
土木一般世話役			4.41						
その他(労務)									
【材料】			53.85						
再生アスファルト混合物 密粒度(20)			52.05						
アスファルト乳剤 P K -4 タックコート用			1.57						

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 43 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 200t未満 (平均幅員1.4m未満 ,タックコート 締固密度2.35) (-1- -1)							
1	m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
ガソリン レギュラー スタンド			0.17				
軽油			0.03				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下				
[A1] = 10 材料 再生密粒度アスコン(20)			[J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4				
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[y1] = 3 アスファルト混合物使用量 200t未満(再生密粒度)				
[y2] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし							

基礎単価

【 第 44 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 200t未満 (平均幅員1.4～3.0m以下 ,タックコート 締固密度2.35) (-1- -1 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			1.70						
アスファルトフィニッシャー [ホイル] 賃料 ; 舗装幅1.4～3m			1.09						
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ; 質量3～4 t			0.22						
タイヤローラ賃料 ; 質量3～4 t			0.20						
その他(機械)									
【労務】			15.67						
普通作業員			5.35						
運転手(特殊)			3.65						
特殊作業員			3.57						
土木一般世話役			1.30						
その他(労務)									
【材料】			82.63						

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 44 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 200t未満 (平均幅員1.4～3.0m以下 ,タックコート 締固密度2.35) (-1- -1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生アスファルト混合物 密粒度(20)			79.88				
アスファルト乳剤 P K -4 タックコート用			2.42				
軽油			0.30				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下				
[A1] = 10 材料 再生密粒度アスコン(20) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [y2] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし			[J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4 [y1] = 3 アスファルト混合物使用量 200t未満(再生密粒度)				

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 45 号 施工パッケージ 】								1 m2 当り
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 200t未満								
(平均幅員3.0m超 ,タックコート 締固密度2.35) (-1- -1 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			1.44					
アスファルトフィニッシャ [ホイル] 賃料 ; 舗装幅2.3～6m			0.92					
タイヤローラ賃料 ; 質量13～14 t			0.14					
ロードローラ [マカダム] 賃料 ; 質量10～12 t			0.14					
その他(機械)								
【労務】			10.68					
普通作業員			3.84					
運転手(特殊)			2.16					
特殊作業員			2.13					
土木一般世話役			0.77					
その他(労務)								
【材料】			87.88					

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 45 号 施工パッケージ 】								(続 き)	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 200t未満								1	m2 当り
(平均幅員3.0m超 ,タックコート 締固密度2.35) (-1- -1)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
再生アスファルト混合物 密粒度(20)			84.70						
アスファルト乳剤 P K -4 タックコート用			2.57						
軽油			0.51						
その他(材料)									
【端数調整】									
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超						
[A1] = 10 材料 再生密粒度アスコン(20) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [y2] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし			[J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4 [y1] = 3 アスファルト混合物使用量 200t未満(再生密粒度)						

基礎単価

【 第 46 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満 (平均幅員1.4m未満 ,プライムコート 締固密度2.35) (-1- -1)							
1	m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.43				
振動ロー(舗装用)[バッドカイト式] 運転質量0.5～0.6t			0.24				建設機械等算定表
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg			0.13				建設機械等算定表
その他(機械)							
【労務】			44.34				
特殊作業員			19.57				
普通作業員			14.05				
土木一般世話役			4.28				
その他(労務)							
【材料】			55.23				
再生アスファルト混合物 密粒度(13)			50.52				
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			4.48				

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 46 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満 (平均幅員1.4m未満 ,プライムコート 締固密度2.35) (-1- -1)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
ガソリン レギュラー スタンド			0.17				
軽油			0.03				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[y1] = 3 アスファルト混合物使用量 200t未満(再生密粒度)				
[y2] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし							

基礎単価

【 第 47 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満 (平均幅員1.4～3.0m以下 ,プライムコート 締固密度2.35) (-1- -1)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			1.62						
アスファルトフィニッシャー [ホイル] 賃料 ; 舗装幅1.4～3m			1.04						
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ; 質量3～4 t			0.21						
タイヤローラ賃料 ; 質量3～4 t			0.19						
その他(機械)									
【労務】			14.97						
普通作業員			5.11						
運転手(特殊)			3.49						
特殊作業員			3.41						
土木一般世話役			1.24						
その他(労務)									
【材料】			83.41						

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 47 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満 (平均幅員1.4～3.0m以下 ,プライムコート 締固密度2.35) (-1- -1)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生アスファルト混合物 密粒度(13)			76.32				
アスファルト乳剤 P K -3 プライムコート用			6.78				
軽油			0.28				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[y1] = 3 アスファルト混合物使用量 200t未満(再生密粒度)				
[y2] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし							

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 48 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満 (平均幅員3.0m超 ,プライムコート 締固密度2.35) (-1- -1)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			1.38						
アスファルトフィニッシュ [ホイル] 賃料 ; 舗装幅2.3～6m			0.88						
タイヤローラ賃料 ; 質量13～14 t			0.14						
ロードローラ [マカダム] 賃料 ; 質量10～12 t			0.13						
その他(機械)									
【労務】			10.17						
普通作業員			3.66						
運転手(特殊)			2.06						
特殊作業員			2.03						
土木一般世話役			0.73						
その他(労務)									
【材料】			88.45						

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 48 号 施工パッケージ 】								(続 き)	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満								1	m2 当り
(平均幅員3.0m超 ,プライムコート 締固密度2.35) (-1- -1)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
再生アスファルト混合物 密粒度(13)			80.70						
アスファルト乳剤 P K -3 プライムコート用			7.17						
軽油			0.49						
その他(材料)									
【端数調整】									
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超						
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [y2] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3 [y1] = 3 アスファルト混合物使用量 200t未満(再生密粒度)						

基礎単価

【 第 49 号 施工パッケージ 】 フィルター層 60mm以上80mm未満 (-1- -5 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.56				
小型バクテリア(クロー) [後方超小旋・超低・排対:3] 標準バケット 山積0.11m3 [平積0.09m3]			3.44				建設機械等算定表
振動クロー [搭乗式・コンバインド 型] 賃料 ; 質量3～4 t			2.02				
その他(機械)							
【労務】			81.63				
運転手(特殊)			23.64				
特殊作業員			23.06				
普通作業員			20.70				
土木一般世話役			12.64				
その他(労務)							
【材料】			12.81				
砂 埋め戻し用			10.93				

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 49 号 施工パッケージ 】 (続 き) フィルター層 60mm以上80mm未満 1 m2 当り (-1- -5 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油			1.85				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 平均厚さ 60mm以上80mm未満							

基礎単価

【 第 50 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
透水性アスファルト舗装 平均幅員1.4～2.4m未満 1層当り仕上厚40mm (開粒度アスコン(13) ,200t未満) (-1- -5 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			2.69						
アスファルトフィニッシャー [ホイール] 賃料 ；舗装幅1.4～3m			2.18						
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ；質量3～4 t			0.44						
その他(機械)									
【労務】			35.11						
普通作業員			14.40						
特殊作業員			9.63						
運転手(特殊)			6.55						
土木一般世話役			3.51						
その他(労務)									
【材料】			62.20						
アスファルト混合物 開粒度(13)			61.55						

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 50 号 施工パッケージ 】 (続 き) 透水性アスファルト舗装 平均幅員1.4～2.4m未満 1層当り仕上厚40mm (開粒度アスコン(13) ,200t未満) (-1- -5 ,)								1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
軽油			0.64					
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件]								
[J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 2 平均幅員 1.4m以上2.4m未満					
[J3] = 1 材料 開粒度アスコン(13)			[y1] = 2 アスファルト混合物使用量 200t未満					
[y2] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし								

基礎単価

【 第 51 号 施工パッケージ 】 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,) (-1- -1 ,夜間作業 5割増)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.72				
モータレーダ [土工用・排対型2014年規制] ブレード幅3.1m			3.95				建設機械等算定表
ロードローラ [マカダム] 賃料 ; 質量10～12 t			0.49				
タイヤローラ賃料 ; 質量13～14 t			0.49				
その他(機械)							
【労務】			18.33				
運転手(特殊)			8.06				夜間作業 5割増
普通作業員			2.95				夜間作業 5割増
特殊作業員			2.63				夜間作業 5割増
土木一般世話役			2.16				夜間作業 5割増
その他(労務)							
【材料】			75.95				

熊本市上下水道局

基礎単価

【第 51 号 施工パッケージ】 (続 き) 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,) (-1- -1 ,夜間作業 5割増)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生クラッシャーラン R C -40			74.21				
軽油			1.50				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 150.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1	施工区分 1層施工			
[J3] = 6 材料 再生クラッシャー RC-40			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用			

基礎単価

【 第 52 号 施工パッケージ 】 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (再生粒度調整碎石 RM-40,) (-1- -1 ,夜間作業 5割増)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			11.57				
モータレタ[土工用・排対型2014年規制] プレート幅3.1m			7.99				建設機械等算定表
ロードローラ[マカダム]賃料 ; 質量10～12 t			1.00				
タイヤローラ賃料 ; 質量13～14 t			0.99				
その他(機械)							
【労務】			37.08				
運転手(特殊)			16.31				夜間作業 5割増
普通作業員			5.97				夜間作業 5割増
特殊作業員			5.32				夜間作業 5割増
土木一般世話役			4.37				夜間作業 5割増
その他(労務)							
【材料】			51.35				

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 52 号 施工パッケージ 】 (続 き)								1 m2 当り
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工								
(再生粒度調整碎石 RM-40,) (-1- -1 ,夜間作業 5割増)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
再生粒度調整碎石 R M -40			47.84					
軽油			3.03					
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 8 材料 再生粒度調整碎石 RM-40			[J4] = 150.000 mm 全仕上り厚					
[J5] = 1 施工区分 1層施工			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用					

基礎単価

【 第 53 号 施工パッケージ 】 							
------------------------	--	--	--	--	--	--	--

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 53 号 施工パッケージ 】 (続 き) 基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 200t未満 夜間 (平均幅員1.4m未満 ,プライムコート 締固密度2.35) (-1- -1 ,夜間作業 5割増)								1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
ガソリン レギュラー スタンド			0.18					
軽油			0.04					
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下					
[A1] = 12 材料 再生粗粒度アスコン(20)			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3					
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[y1] = 2 アスファルト混合物使用量 200t未満					
[y2] = 2 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増あり								

基礎単価

【 第 54 号 施工パッケージ 】 基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 夜間 (平均幅員1.4～3.0m以下 ,プライムコート 締固密度2.35) (-1- -1 ,夜間作業 5割増)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.89				
アスファルトフィニッシュ [オイル] 賃料 ; 舗装幅1.4～3m			1.21				
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ; 質量3～4 t			0.24				
タイヤローラ賃料 ; 質量3～4 t			0.22				
その他(機械)							
【労務】			17.50				
普通作業員			5.97				夜間作業 5割増
運転手(特殊)			4.08				夜間作業 5割増
特殊作業員			3.99				夜間作業 5割増
土木一般世話役			1.45				夜間作業 5割増
その他(労務)							
【材料】			80.61				

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 54 号 施工パッケージ 】 (続 き) 基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 夜間 (平均幅員1.4～3.0m以下 ,プライムコート 締固密度2.35) (-1- -1 ,夜間作業 5割増)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生アスファルト混合物 粗粒度(20)			72.31				
アスファルト乳剤 P K -3 プライムコート用			7.93				
軽油			0.33				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下				
[A1] = 12 材料 再生粗粒度アスコン(20)			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[y1] = 1 アスファルト混合物使用量 200t以上				
[y2] = 2 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増あり							

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 55 号 施工パッケージ 】							
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 200t未満 夜間 (平均幅員3.0m超 ,プライムコート 締固密度2.35) (-1- -1 ,夜間作業 5割増)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.63				
アスファルトフィニッシャ [オイル] 賃料 ; 舗装幅2.3～6m			1.04				
タイヤローラ賃料 ; 質量13～14 t			0.16				
ロードローラ [マカダム] 賃料 ; 質量10～12 t			0.16				
その他(機械)							
【労務】			12.02				
普通作業員			4.32				夜間作業 5割増
運転手(特殊)			2.43				夜間作業 5割増
特殊作業員			2.40				夜間作業 5割増
土木一般世話役			0.87				夜間作業 5割増
その他(労務)							
【材料】			86.35				

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 55 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 200t未満 夜間 (平均幅員3.0m超 ,プライムコート 締固密度2.35) (-1- -1 ,夜間作業 5割増)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生アスファルト混合物 粗粒度(20)			77.19				
アスファルト乳剤 P K -3 プライムコート用			8.47				
軽油			0.58				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 12 材料 再生粗粒度アスコン(20) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [y2] = 2 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増あり			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3 [y1] = 2 アスファルト混合物使用量 200t未満				

基礎単価

【 第 56 号 施工パッケージ 】							
中間層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 200t未満 夜間 (平均幅員1.4m未満 ,タックコート 締固密度2.35) (-1- -1 ,夜間作業 5割増)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.50				
振動ロー(舗装用)[バッドタイプ式] 運転質量0.5～0.6t			0.28				建設機械等算定表
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg			0.15				建設機械等算定表
その他(機械)							
【労務】			50.75				
特殊作業員			22.42				夜間作業 5割増
普通作業員			16.06				夜間作業 5割増
土木一般世話役			4.90				夜間作業 5割増
その他(労務)							
【材料】			48.75				
再生アスファルト混合物 粗粒度(20)			46.73				
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			1.75				

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 56 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
中間層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 200t未満 夜間 (平均幅員1.4m未満 ,タックコート 締固密度2.35) (-1- -1 ,夜間作業 5割増)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
ガソリン レギュラー スタンド			0.19				
軽油			0.04				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下				
[A1] = 12 材料 再生粗粒度アスコン(20)			[J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4				
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[y1] = 2 アスファルト混合物使用量 200t未満				
[y2] = 2 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増あり							

基礎単価

【 第 57 号 施工パッケージ 】							
中間層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 200t未満 夜間 (平均幅員1.4～3.0m以下 ,タックコート 締固密度2.35) (-1- -1 ,夜間作業 5割増)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.01				
アスファルトフィニッシュ[オイル]賃料 ; 舗装幅1.4～3m			1.28				
振動ローラ[搭乗式・コンバインド型]賃料 ; 質量3～4t			0.26				
タイヤローラ賃料 ; 質量3～4t			0.24				
その他(機械)							
【労務】			18.46				
普通作業員			6.30				夜間作業 5割増
運転手(特殊)			4.30				夜間作業 5割増
特殊作業員			4.21				夜間作業 5割増
土木一般世話役			1.53				夜間作業 5割増
その他(労務)							
【材料】			79.53				

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 57 号 施工パッケージ 】 (続 き)								1 m2 当り
中間層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 200t未満 夜間 (平均幅員1.4～3.0m以下 ,タックコート 締固密度2.35) (-1- -1 ,夜間作業 5割増)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
再生アスファルト混合物 粗粒度(20)			76.29					
アスファルト乳剤 P K -4 タックコート用			2.85					
軽油			0.35					
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下					
[A1] = 12 材料 再生粗粒度アスコン(20)			[J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4					
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[y1] = 2 アスファルト混合物使用量 200t未満					
[y2] = 2 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増あり								

基礎単価

【 第 58 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
中間層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 200t未満 夜間 (平均幅員3.0m超 ,タックコート 締固密度2.35) (-1- -1 ,夜間作業 5割増)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			1.73						
アスファルトフィニッシャ [ホイル] 賃料 ; 舗装幅2.3～6m			1.10						
タイヤローラ賃料 ; 質量13～14 t			0.17						
ロードローラ [マカダム] 賃料 ; 質量10～12 t			0.17						
その他(機械)									
【労務】			12.73						
普通作業員			4.58				夜間作業 5割増		
運転手(特殊)			2.57				夜間作業 5割増		
特殊作業員			2.54				夜間作業 5割増		
土木一般世話役			0.92				夜間作業 5割増		
その他(労務)									
【材料】			85.54						

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 58 号 施工パッケージ 】 (続 き)								1	m2 当り
中間層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 200t未満 夜間 (平均幅員3.0m超 ,タックコート 締固密度2.35) (-1- -1 ,夜間作業 5割増)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
再生アスファルト混合物 粗粒度(20)			81.75						
アスファルト乳剤 P K -4 タックコート用			3.06						
軽油			0.61						
その他(材料)									
【端数調整】									
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超						
[A1] = 12 材料 再生粗粒度アスコン(20) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [y2] = 2 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増あり			[J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4 [y1] = 2 アスファルト混合物使用量 200t未満						

基礎単価

【 第 59 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 200t未満 夜間 (平均幅員1.4m未満 ,タックコート 締固密度2.35) (-1- -1 ,夜間作業 5割増)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.45				
振動ロー(舗装用)[バッド・カイト式] 運転質量0.5～0.6t			0.25				建設機械等算定表
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg			0.14				建設機械等算定表
その他(機械)							
【労務】			45.70				
特殊作業員			20.17				夜間作業 5割増
普通作業員			14.48				夜間作業 5割増
土木一般世話役			4.41				夜間作業 5割増
その他(労務)							
【材料】			53.85				
再生アスファルト混合物 密粒度(20)			52.05				
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			1.57				

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 59 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 200t未満 夜間 (平均幅員1.4m未満 ,タックコート 締固密度2.35) (-1- -1 ,夜間作業 5割増)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
ガソリン レギュラー スタンド			0.17				
軽油			0.03				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下				
[A1] = 10 材料 再生密粒度アスコン(20)			[J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4				
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[y1] = 3 アスファルト混合物使用量 200t未満(再生密粒度)				
[y2] = 2 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増あり							

基礎単価

【 第 60 号 施工パッケージ 】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 200t未満 夜間 (平均幅員1.4～3.0m以下 ,タックコート 締固密度2.35) (-1- -1 ,夜間作業 5割増)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.70				
アスファルトフィニッシュ[オイル]賃料 ; 舗装幅1.4～3m			1.09				
振動ローラ[搭乗式・コンバインド型]賃料 ; 質量3～4t			0.22				
タイヤローラ賃料 ; 質量3～4t			0.20				
その他(機械)							
【労務】			15.67				
普通作業員			5.35				夜間作業 5割増
運転手(特殊)			3.65				夜間作業 5割増
特殊作業員			3.57				夜間作業 5割増
土木一般世話役			1.30				夜間作業 5割増
その他(労務)							
【材料】			82.63				

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 60 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 200t未満 夜間 (平均幅員1.4～3.0m以下 ,タックコート 締固密度2.35) (-1- -1 ,夜間作業 5割増)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生アスファルト混合物 密粒度(20)			79.88				
アスファルト乳剤 P K -4 タックコート用			2.42				
軽油			0.30				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下				
[A1] = 10 材料 再生密粒度アスコン(20)			[J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4				
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[y1] = 3 アスファルト混合物使用量 200t未満(再生密粒度)				
[y2] = 2 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増あり							

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 61 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 200t未満 夜間 (平均幅員3.0m超 ,タックコート 締固密度2.35) (-1- -1 ,夜間作業 5割増)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.44				
アスファルトフィニッシュ [オイル] 賃料 ; 舗装幅2.3～6m			0.92				
タイヤローラ賃料 ; 質量13～14 t			0.14				
ロードローラ [マカダム] 賃料 ; 質量10～12 t			0.14				
その他(機械)							
【労務】			10.68				
普通作業員			3.84				夜間作業 5割増
運転手(特殊)			2.16				夜間作業 5割増
特殊作業員			2.13				夜間作業 5割増
土木一般世話役			0.77				夜間作業 5割増
その他(労務)							
【材料】			87.88				

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 61 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 200t未満 夜間 (平均幅員3.0m超 ,タックコート 締固密度2.35) (-1- -1 ,夜間作業 5割増)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生アスファルト混合物 密粒度(20)			84.70				
アスファルト乳剤 P K -4 タックコート用			2.57				
軽油			0.51				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 10 材料 再生密粒度アスコン(20) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [y2] = 2 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増あり			[J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4 [y1] = 3 アスファルト混合物使用量 200t未満(再生密粒度)				

基礎単価

【 第 62 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満 夜間 (平均幅員1.4m未満 ,プライムコート 締固密度2.35) (-1- -1 ,夜間作業 5割増)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.43				
振動ロー(舗装用)[バッド・カッター式] 運転質量0.5～0.6t			0.24				建設機械等算定表
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg			0.13				建設機械等算定表
その他(機械)							
【労務】			44.34				
特殊作業員			19.57				夜間作業 5割増
普通作業員			14.05				夜間作業 5割増
土木一般世話役			4.28				夜間作業 5割増
その他(労務)							
【材料】			55.23				
再生アスファルト混合物 密粒度(13)			50.52				
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			4.48				

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 62 号 施工パッケージ 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満 夜間 (平均幅員1.4m未満 ,プライムコート 締固密度2.35) (-1- -1 ,夜間作業 5割増)								1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
ガソリン レギュラー スタンド			0.17					
軽油			0.03					
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下					
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3					
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[y1] = 3 アスファルト混合物使用量 200t未満(再生密粒度)					
[y2] = 2 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増あり								

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 63 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満 夜間 (平均幅員1.4～3.0m以下 ,プライムコート 締固密度2.35) (-1- -1 ,夜間作業 5割増)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.62				
アスファルトフィニッシャー[オイル]賃料 ; 舗装幅1.4～3m			1.04				
振動ローラ[搭乗式・コンバインド型]賃料 ; 質量3～4t			0.21				
タイヤローラ賃料 ; 質量3～4t			0.19				
その他(機械)							
【労務】			14.97				
普通作業員			5.11				夜間作業 5割増
運転手(特殊)			3.49				夜間作業 5割増
特殊作業員			3.41				夜間作業 5割増
土木一般世話役			1.24				夜間作業 5割増
その他(労務)							
【材料】			83.41				

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 63 号 施工パッケージ 】								(続 き)	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満 夜間								1	m2 当り
(平均幅員1.4～3.0m以下 ,プライムコート 締固密度2.35) (-1- -1								,夜間作業 5割増)	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
再生アスファルト混合物 密粒度(13)			76.32						
アスファルト乳剤 P K-3 プライムコート用			6.78						
軽油			0.28						
その他(材料)									
【端数調整】									
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下						
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3						
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[y1] = 3 アスファルト混合物使用量 200t未満(再生密粒度)						
[y2] = 2 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増あり									

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 64 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満 夜間 (平均幅員3.0m超 ,プライムコート 締固密度2.35) (-1- -1 ,夜間作業 5割増)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			1.38						
アスファルトフィニッシュ [ホイル] 賃料 ; 舗装幅2.3～6m			0.88						
タイヤローラ賃料 ; 質量13～14 t			0.14						
ロードローラ [マカダム] 賃料 ; 質量10～12 t			0.13						
その他(機械)									
【労務】			10.17						
普通作業員			3.66				夜間作業 5割増		
運転手(特殊)			2.06				夜間作業 5割増		
特殊作業員			2.03				夜間作業 5割増		
土木一般世話役			0.73				夜間作業 5割増		
その他(労務)									
【材料】			88.45						

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 64 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満 夜間 (平均幅員3.0m超 ,プライムコート 締固密度2.35) (-1- -1 ,夜間作業 5割増)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生アスファルト混合物 密粒度(13)			80.70				
アスファルト乳剤 P K -3 プライムコート用			7.17				
軽油			0.49				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [y2] = 2 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増あり			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3 [y1] = 3 アスファルト混合物使用量 200t未満(再生密粒度)				

基礎単価

【 第 65 号 施工パッケージ 】								1 m2 当り
フィルター層 60mm以上80mm未満								
(-1- -5 ,夜間作業 5割増)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			5.56					
小型バクテリア(クロー)[後方超小旋・超低・排対:3] 標準バケット 山積0.11m3[平積0.09m3]			3.44				建設機械等算定表	
振動クロー[搭乗式・コンバインド型]賃料 ;質量3～4t			2.02					
その他(機械)								
【労務】			81.63					
運転手(特殊)			23.64				夜間作業 5割増	
特殊作業員			23.06				夜間作業 5割増	
普通作業員			20.70				夜間作業 5割増	
土木一般世話役			12.64				夜間作業 5割増	
その他(労務)								
【材料】			12.81					
砂 埋め戻し用			10.93					

熊本市上下水道局

[illegible]

基礎単価

【 第 66 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
透水性アスファルト舗装 平均幅員1.4～2.4m未満 1層当り仕上厚40mm (開粒度アスコン(13) ,200t未満 夜間) (-1- -5 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			2.69						
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ；舗装幅1.4～3m			2.18						
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ；質量3～4 t			0.44						
その他(機械)									
【労務】			35.11						
普通作業員			14.40						
特殊作業員			9.63						
運転手(特殊)			6.55						
土木一般世話役			3.51						
その他(労務)									
【材料】			62.20						
アスファルト混合物 開粒度(13)			61.55						

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 66 号 施工パッケージ 】 (続 き) 透水性アスファルト舗装 平均幅員1.4～2.4m未満 1層当り仕上厚40mm (開粒度アスコン(13) ,200t未満 夜間) (-1- -5)								1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
軽油			0.64					
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件]								
[J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 2 平均幅員 1.4m以上2.4m未満					
[J3] = 1 材料 開粒度アスコン(13)			[y1] = 2 アスファルト混合物使用量 200t未満					
[y2] = 2 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増あり								

基礎単価

【 第 67 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
コンクリート パック材(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-20(25)(高)W/C60%									
(,一般養生) (-4- -1 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			3.50						
パッ材 [クレーン型・クレーン付] 賃料 超低騒音・排ガス2011;山積0.8m3			3.31						
その他(機械)									
【労務】			34.96						
特殊作業員			10.07						
普通作業員			9.38						
土木一般世話役			7.04						
運転手(特殊)			6.40						
その他(労務)									
【材料】			61.54						
生コンクリート 18-8-20(25) 高炉 W/C=60%以下			59.80						
軽油			1.65						

熊本市上下水道局

[illegible]

基礎単価

【 第 68 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-20(25)(高)W/C60%									
(,一般養生) (-4- -1 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】			36.06						
普通作業員			21.19						
特殊作業員			6.54						
土木一般世話役			5.90						
その他(労務)									
【材料】			63.94						
生コンクリート 18-8-20(25) 高炉 W/C=60%以下			63.94						
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設						
[N1] = 52 コンクリート規格 18-8-20(25)(高)W/C60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生						
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用						
[y1] = 1 生コンクリート小型車割増 小型車割増なし			[y2] = 1 生コンクリート夜間割増 夜間割増なし						

基礎単価

【 第 69 号 施工パッケージ 】 モルタル練 高炉 1 m3 当り (-4- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			82.04				
普通作業員			54.42				
土木一般世話役			27.46				
その他(労務)							
【材料】			17.96				
セメント(高炉B) 25 k g 袋入			12.48				
コンクリート用骨材 砂 細目(洗い)			5.48				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 セメント種類 高炉			[J3] = 1	費用の内訳 全ての費用			

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 70 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 1 m2 当り (-4- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			46.66				
普通作業員			25.14				
土木一般世話役			9.51				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物				

基礎単価

【 第 71 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
コンクリート パック材(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-20(25)(高)W/C60%									
(,一般養生) (-4- -1 ,夜間作業 5割増)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			3.50						
パック材 [知-ラ型・クレーン付] 賃料 超低騒音・排ガス2011;山積0.8m3			3.31						
その他(機械)									
【労務】			34.96						
特殊作業員			10.07				夜間作業 5割増		
普通作業員			9.38				夜間作業 5割増		
土木一般世話役			7.04				夜間作業 5割増		
運転手(特殊)			6.40				夜間作業 5割増		
その他(労務)									
【材料】			61.54						
生コンクリート 18-8-20(25) 高炉 W/C=60%以下			59.80						
軽油			1.65						

熊本市上下水道局

[illegible]

基礎単価

【 第 72 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-20(25)(高)W/C60%									
(,一般養生) (-4- -1 ,夜間作業 5割増)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】			36.06						
普通作業員			21.19				夜間作業 5割増		
特殊作業員			6.54				夜間作業 5割増		
土木一般世話役			5.90				夜間作業 5割増		
その他(労務)									
【材料】			63.94						
生コンクリート 18-8-20(25) 高炉 W/C=60%以下			63.94						
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設						
[N1] = 52 コンクリート規格 18-8-20(25)(高)W/C60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生						
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用						
[y1] = 1 生コンクリート小型車割増 小型車割増なし			[y2] = 1 生コンクリート夜間割増 夜間割増なし						

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 73 号 施工パッケージ 】 モルタル練 高炉							
(-4- -1 ,夜間作業 5割増)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			82.04				
普通作業員			54.42				夜間作業 5割増
土木一般世話役			27.46				夜間作業 5割増
その他(労務)							
【材料】			17.96				
セメント(高炉B) 25 k g 袋入			12.48				
コンクリート用骨材 砂 細目(洗い)			5.48				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 セメント種類 高炉			[J3] = 1	費用の内訳 全ての費用			

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 74 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 1 m2 当り (-4- -1 ,夜間作業 5割増)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			46.66				夜間作業 5割増
普通作業員			25.14				夜間作業 5割増
土木一般世話役			9.51				夜間作業 5割増
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物				

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 75 号 施工パッケージ 】								1 m3 当り
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込								
(10.9km以下 DID区間有 ,タイヤ損耗費(良好)含む) (-2-25-1)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			40.77					
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級			40.77				建設機械等算定表	
【労務】			44.82					
運転手(一般)			44.82					
【材料】			14.41					
軽油			14.41					
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし [J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込 [JE] = 5 運搬距離 10.9km以下					

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 76 号 施工パッケージ 】								1 m3 当り
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込								
(10.9km以下 DID区間有 ,タイヤ損耗費(良好)含む) (-2-25-1)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			40.77					
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級			40.77				建設機械等算定表	
【労務】			44.82					
運転手(一般)			44.82					
【材料】			14.41					
軽油			14.41					
【端数調整】								
[条件] [J1] = 2 殻発生作業 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込					
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JE] = 5 運搬距離 10.9km以下					
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用								

基礎単価

【 第 77 号 施工パッケージ 】 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (10.9km以下 DID区間有 ,タイヤ損耗費(良好)含む) (-2-25-1 ,夜間作業 5割増)								1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			40.77					
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級			40.77				建設機械等算定表	
【労務】			44.82					
運転手(一般)			44.82				夜間作業 5割増	
【材料】			14.41					
軽油			14.41					
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込					
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JE] = 5 運搬距離 10.9km以下					
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用								

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 78 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 (10.9km以下 DID区間有 ,タイヤ損耗費(良好)含む) (-2-25-1 ,夜間作業 5割増)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			40.77						
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級			40.77				建設機械等算定表		
【労務】			44.82						
運転手(一般)			44.82				夜間作業 5割増		
【材料】			14.41						
軽油			14.41						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 殻発生作業 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし [J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込 [JE] = 5 運搬距離 10.9km以下						

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 79 号 施工パッケージ 】 タンバ締固め 1 m3 当り (-1- -13 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.17				
タンバ賃料 ；質量60～80 k g			1.17				
【労務】			97.16				
特殊作業員			51.21				
普通作業員			45.95				
【材料】			1.67				
ガソリン レギュラー スタンド			1.67				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 費用の内訳 全ての費用							

熊本市上下水道局

基礎単価

【 第 80 号 施工パッケージ 】 タンバ締固め							
(-1- -13 ,夜間作業 5割増)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.17				
タンバ賃料 ; 質量60～80 k g			1.17				
【労務】			97.16				
特殊作業員			51.21				夜間作業 5割増
普通作業員			45.95				夜間作業 5割増
【材料】			1.67				
ガソリン レギュラー スタンド			1.67				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 費用の内訳 全ての費用							

熊本市上下水道局