

別 表 (1)

1.購入品名及び数量

No.	品名	規格・型式等	数量	単位	保証
①	田崎マンホールポンプ場 汚水ポンプ	水中ポンプ(ノンクログタイプ・通過粒径100%) 出 力: 1.5 kW 口 径: 65 mm 揚 程: 8.9 m 揚水量: 0.53m3/分 ベルマウス(形状:ストレート 材質: SUS304) ケーブル VCT 1.25 mm2×20 m ※既設ポンプの着脱装置に接続可能なこと。 【参考】(既設ポンプ) メーカー: 新明和工業株式会社 型式 : CW65 製造番号: 0370-894	1	台	1年
②	二本木No.1マンホールポンプ場 汚水ポンプ	水中ポンプ(ノンクログタイプ) 出 力: 15 kW 口 径: 150 mm 揚 程: 3.8 m 揚水量: 5.2 m3/分 ケーブル 2PNCT 8 mm2×20 m ※既設ポンプの着脱装置に接続可能なこと。 【参考】(既設ポンプ) メーカー: 新明和工業株式会社 型式 : CN150 製造番号: 1012-590	1	台	1年
③	二本木No.2マンホールポンプ場 汚水ポンプ	水中ポンプ(ノンクログタイプ・通過粒径100%) 出 力: 1.5 kW 口 径: 65 mm 揚 程: 4.0 m 揚水量: 0.1 m3/分 ベルマウス(形状:ストレート 材質: SUS304) ケーブル VCT 1.25 mm2×20 m ※既設ポンプの着脱装置に接続可能なこと。 【参考】(既設ポンプ) メーカー: 新明和工業株式会社 型式 : CW65 製造番号: 6746-3	1	台	1年
④	横手No.1マンホールポンプ場 汚水ポンプ	水中ポンプ(ノンクログタイプ・通過粒径100%) 出 力: 2.2 kW 口 径: 80 mm 揚 程: 7.7 m 揚水量: 0.7 m3/分 ケーブル VCT 1.25 mm2×20 m ※既設ポンプの着脱装置に接続可能なこと。 【参考】(既設ポンプ) メーカー: 新明和工業株式会社 型式 : CV80 製造番号: 0685-263	1	台	1年
⑤	花畑ミニマンホールポンプ場 汚水ポンプ	水中ポンプ(ノンクログタイプ・通過粒径100%) 出 力: 1.5 kW 口 径: 65 mm 揚 程: 7.0 m 揚水量: 0.4 m3/分 ケーブル VCT 1.25 mm2×20 m ※既設ポンプの着脱装置に接続可能なこと。 【参考】(既設ポンプ) メーカー: 新明和工業株式会社 型式 : CNWX651 製造番号: 1582-338	1	台	1年

別 表 (2)

1.購入品名及び数量

No.	品名	規格・型式等	数量	単位	保証
⑥	出町マンホールポンプ場 汚水ポンプ	水中ポンプ(ノンクログタイプ・通過粒径100%) 出 力: 2.2 kW 口 径: 65 mm 揚 程: 10.5 m 揚水量: 0.59 m3/分 ベルマウス(形状:ストレート 材質: SUS304) ケーブル VCT 1.25 mm2×20 m ※既設ポンプの着脱装置に接続可能なこと。 【参考】(既設ポンプ) メーカー: 新明和工業株式会社 型式 : CW80 製造番号: 0685-264	2	台	1年
⑦	安巳橋マンホールポンプ場 汚水ポンプ	水中ポンプ(ノンクログタイプ・通過粒径100%) 出 力: 2.2 kW 口 径: 80 mm 揚 程: 10.5 m 揚水量: 0.59 m3/分 ベルマウス(形状:ストレート 材質: SUS304) ケーブル VCT 1.25 mm2×20 m ※既設ポンプの着脱装置に接続可能なこと。 【参考】(既設ポンプ) メーカー: 新明和工業株式会社 型式 : CW80 製造番号: 0760-588	2	台	1年
⑧	井出ノロマンホールポンプ場 汚水ポンプ	水中ポンプ(ノンクログタイプ・通過粒径100%) 出 力: 2.2 kW 口 径: 80 mm 揚 程: 7.7 m 揚水量: 0.7 m3/分 ケーブル VCT 1.25 mm2×20 m ※既設ポンプの着脱装置に接続可能なこと。 【参考】(既設ポンプ) メーカー: 新明和工業株式会社 型式 : CW80 製造番号: 0808-036	1	台	1年
⑨	大甲橋マンホールポンプ場 汚水ポンプ	水中ポンプ(ノンクログタイプ・通過粒径100%) 出 力: 1.5 kW 口 径: 80 mm 揚 程: 5.0 m 揚水量: 0.8 m3/分 ケーブル VCT 1.25 mm2×30 m ※既設ポンプの着脱装置に接続可能なこと。 【参考】(既設ポンプ) メーカー: 新明和工業株式会社 型式 : CW80 製造番号: -	1	台	1年
⑩	九品寺No.2マンホールポンプ場 汚水ポンプ	水中ポンプ(過流タイプ・通過粒径70%) 出 力: 5.5 kW 口 径: 80 mm 揚 程: 9.0 m 揚水量: 1.4 m3/分 ケーブル VCT 3.5 mm2×20 m ※既設ポンプの着脱装置に接続可能なこと。 【参考】(既設ポンプ) メーカー: 新明和工業株式会社 型式 : CV100 製造番号: 0395-154	1	台	1年

別 表 (3)

1.購入品名及び数量

No.	品名	規格・型式等	数量	単位	保証
⑪	大江ブロック壁横マンホールポンプ場 汚水ポンプ	水中ポンプ(ノンクログタイプ・通過粒径100%) 出 力: 2.2 kW 口 径: 80 mm 揚 程: 7.7 m 揚水量: 0.7m3/分 ケーブル VCT 1.25 mm2×20 m ※既設ポンプの着脱装置に接続可能なこと。 【参考】(既設ポンプ) メーカー: 新明和工業株式会社 型式 : CV80 製造番号: 0631-882	1	台	1年
⑫	大江公民館横マンホールポンプ場 汚水ポンプ	水中ポンプ(ノンクログタイプ・通過粒径100%) 出 力: 2.2 kW 口 径: 80 mm 揚 程: 7.7 m 揚水量: 0.7 m3/分 ケーブル VCT 1.25 mm2×20 m ※既設ポンプの着脱装置に接続可能なこと。 【参考】(既設ポンプ) メーカー: 新明和工業株式会社 型式 : CV80 製造番号: 0617-231	1	台	1年
⑬	水前寺公園横マンホールポンプ場 汚水ポンプ	水中ポンプ(ノンクログタイプ・通過粒径100%) 出 力: 1.5 kW 口 径: 65 mm 揚 程: 8.2 m 揚水量: 0.4 m3/分 ケーブル VCT 1.25 mm2×20 m ※既設ポンプの着脱装置に接続可能なこと。 【参考】(既設ポンプ) メーカー: 新明和工業株式会社 型式 : CV651 製造番号: 0666-658	1	台	1年
⑭	湖東No.2マンホールポンプ場 汚水ポンプ	水中ポンプ(ノンクログタイプ・通過粒径100%) 出 力: 3.7 kW 口 径: 80 mm 揚 程: 10.0 m 揚水量: 0.95 m3/分 ケーブル VCT 2 mm2×20 m ※既設ポンプの着脱装置に接続可能なこと。 【参考】(既設ポンプ) メーカー: 新明和工業株式会社 型式 : CNWX801 製造番号: 1583-396	1	台	1年
⑮	堀の内マンホールポンプ場 汚水ポンプ	水中ポンプ(ノンクログタイプ・通過粒径100%) 出 力: 2.2 kW 口 径: 80 mm 揚 程: 7.1 m 揚水量: 0.46 m3/分 ケーブル VCT 1.25 mm2×20 m ※既設ポンプの着脱装置に接続可能なこと。 【参考】(既設ポンプ) メーカー: 新明和工業株式会社 型式 : CV80 製造番号: 0617-226	1	台	1年

別 表 (4)

1.購入品名及び数量

No.	品名	規格・型式等	数量	単位	保証
⑩⑥	健幹17号マンホールポンプ場 污水ポンプ	水中ポンプ(ノンクログタイプ・通過粒径100%) 出 力: 1.5 kW 口 径: 65 mm 揚 程: 7.2 m 揚水量: 0.375 m3/分 ケーブル VCT 1.25 mm2×20 m ※既設ポンプの着脱装置に接続可能なこと。 【参考】(既設ポンプ) メーカー: 新明和工業株式会社 型式 : CNW65 製造番号: 0937-937	1	台	1年
⑩⑦	湖東No.3マンホールポンプ場 污水ポンプ	水中ポンプ(ノンクログタイプ・通過粒径100%) 出 力: 1.5 kW 口 径: 80 mm 揚 程: 6.0 m 揚水量: 0.59 m3/分 ケーブル VCT 1.25 mm2×20 m ※既設ポンプの着脱装置に接続可能なこと。 【参考】(既設ポンプ) メーカー: 新明和工業株式会社 型式 : CV651 製造番号: 0584-735	1	台	1年
⑩⑧	湖東No.4マンホールポンプ場 污水ポンプ	水中ポンプ(ノンクログタイプ・通過粒径100%) 出 力: 5.5 kW 口 径: 80 mm 揚 程: 16.3 m 揚水量: 0.66 m3/分 ケーブル VCT 3.5 mm2×30 m ※既設ポンプの着脱装置に接続可能なこと。 【参考】(既設ポンプ) メーカー: 新明和工業株式会社 型式 : CNW1001 製造番号: 1012-593	1	台	1年
⑩⑨	保田窪本町マンホールポンプ場 污水ポンプ	水中ポンプ(ノンクログタイプ・通過粒径100%) 出 力: 2.2 kW 口 径: 80 mm 揚 程: 10.8 m 揚水量: 0.2 m3/分 ケーブル VCT 1.25 mm2×30 m ※既設ポンプの着脱装置に接続可能なこと。 【参考】(既設ポンプ) メーカー: 新明和工業株式会社 型式 : CNW801 製造番号: 1028-679	1	台	1年
⑩⑩	小碓橋マンホールポンプ場 污水ポンプ	水中ポンプ(ノンクログタイプ・通過粒径100%) 出 力: 7.5 kW 口 径: 100 mm 揚 程: 17.7 m 揚水量: 0.9 m3/分 ベルマウス(形状: ストレート 材質: SUS304) ケーブル VCT 5.5 mm2×20 m ※既設ポンプの着脱装置に接続可能なこと。 【参考】(既設ポンプ) メーカー: 新明和工業株式会社 型式 : CW100 製造番号: 0753-435	1	台	1年

別 表 (5)

1.購入品名及び数量

No.	品名	規格・型式等	数量	単位	保証
②①	若葉No.2マンホールポンプ場 汚水ポンプ	水中ポンプ(ノンクログタイプ・通過粒径100%) 出 力: 2.2 kW 口 径: 80 mm 揚 程: 5.0 m 揚水量: 0.35m3/分 ベルマウス(形状:ストレート 材質: SUS304) ケーブル VCT 1.25 mm2×20 m ※既設ポンプの着脱装置に接続可能なこと。 【参考】(既設ポンプ) メーカー: 新明和工業株式会社 型式 : CNWX80 製造番号: 1211-434	1	台	1年
②②	若葉No.3マンホールポンプ場 汚水ポンプ	水中ポンプ(ノンクログタイプ・通過粒径100%) 出 力: 5.5 kW 口 径: 80 mm 揚 程: 18.0 m 揚水量: 0.9 m3/分 ベルマウス(形状:ストレート 材質: SUS304) ケーブル VCT 3.5 mm2×20 m ※既設ポンプの着脱装置に接続可能なこと。 【参考】(既設ポンプ) メーカー: 新明和工業株式会社 型式 : CW100 製造番号: 1200-049	1	台	1年
②③	下南部団地マンホールポンプ場 汚水ポンプ	水中ポンプ(ノンクログタイプ・通過粒径100%) 出 力: 5.5 kW 口 径: 80 mm 揚 程: 15.0 m 揚水量: 0.836 m3/分 ベルマウス(形状:ストレート 材質: SUS304) ケーブル VCT 3.5 mm2×20 m ※既設ポンプの着脱装置に接続可能なこと。 【参考】(既設ポンプ) メーカー: 新明和工業株式会社 型式 : CW100 製造番号: 1229-076	1	台	1年
②④	元三(1.2)マンホールポンプ場 汚水ポンプ	水中ポンプ(ノンクログタイプ・通過粒径100%) 出 力: 2.2 kW 口 径: 100 mm 揚 程: 6.2 m 揚水量: 1.176 m3/分 ケーブル VCT 1.25 mm2×20 m ※既設ポンプの着脱装置に接続可能なこと。 【参考】(既設ポンプ) メーカー: 新明和工業株式会社 型式 : CW80-P100B 製造番号: 8924-174	1	台	1年
②⑤	元三(3.4)マンホールポンプ場 汚水ポンプ	水中ポンプ(ノンクログタイプ・通過粒径100%) 出 力: 2.2 kW 口 径: 80 mm 揚 程: 13.7 m 揚水量: 0.2 m3/分 ケーブル VCT 1.25 mm2×35 m ※既設ポンプの着脱装置に接続可能なこと。 【参考】(既設ポンプ) メーカー: 新明和工業株式会社 型式 : CNW801 製造番号: 1012-588	1	台	1年

別 表 (6)

1.購入品名及び数量

No.	品名	規格・型式等	数量	単位	保証
②6	京町マンホールポンプ場 汚水ポンプ	水中ポンプ(ノンクログタイプ・通過粒径100%) 出 力: 1.5 kW 口 径: 80 mm 揚 程: 5.5 m 揚水量: 0.6 m3/分 ケーブル VCT 1.25 mm2×20 m ※既設ポンプの着脱装置に接続可能なこと。 【参考】(既設ポンプ) メーカー: 新明和工業株式会社 型式 : CVL651 製造番号: 0685-269	1	台	1年
②7	製粉前マンホールポンプ場 汚水ポンプ	水中ポンプ(ノンクログタイプ・通過粒径100%) 出 力: 2.2 kW 口 径: 80 mm 揚 程: 9.0 m 揚水量: 0.8 m3/分 ベルマウス(形状:ストレート 材質: SUS304) ケーブル VCT 1.25 mm2×20 m ※既設ポンプの着脱装置に接続可能なこと。 【参考】(既設ポンプ) メーカー: 新明和工業株式会社 型式 : CW80 製造番号: 0068-160	1	台	1年
②8	花園No.3マンホールポンプ場 汚水ポンプ	水中ポンプ(ノンクログタイプ・通過粒径100%) 出 力: 2.2 kW 口 径: 80 mm 揚 程: 16.3 m 揚水量: 0.1 m3/分 ベルマウス(形状:ストレート 材質: SUS304) ケーブル VCT 1.25 mm2×20 m ※既設ポンプの着脱装置に接続可能なこと。 【参考】(既設ポンプ) メーカー: 新明和工業株式会社 型式 : CW80 製造番号: 0033-822	1	台	1年
②9	大蔵台マンホールポンプ場 汚水ポンプ	水中ポンプ(ノンクログタイプ・通過粒径100%) 出 力: 3.7 kW 口 径: 80 mm 揚 程: 15.09 m 揚水量: 0.277 m3/分 ベルマウス(形状:ストレート 材質: SUS304) ケーブル VCT 2 mm2×20 m ※既設ポンプの着脱装置に接続可能なこと。 【参考】(既設ポンプ) メーカー: 新明和工業株式会社 型式 : CW80 製造番号: 0564-837	1	台	1年
③0	大和団地マンホールポンプ場 汚水ポンプ	水中ポンプ(ノンクログタイプ) 出 力: 5.9 kW 相当 口 径: 100 mm 揚 程: 12.5 m 揚水量: 1.12 m3/分 ケーブル 2PNCT 5.5 mm2×20 m ※既設ポンプの着脱装置に接続可能なこと。 【参考】(既設ポンプ) メーカー: 新明和工業株式会社 型式 : CN80/100 製造番号: 0894-885	1	台	1年